

OMNIRES

We are passionate about creating great products and experiences – to empower others to live in interiors they feel truly inspired by.

Es ist unsere Leidenschaft, herausragende Produkte und einzigartige Erfahrungen zu schaffen, die es unseren Kunden ermöglichen, in Innenräumen zu wohnen, von denen sie sich wirklich inspiriert fühlen.



That's because we believe that our surroundings and the products we interact with have the power to make us feel our best every single day.

Wir sind überzeugt, dass unsere Umgebung und die Produkte, die wir benutzen, dazu beitragen können, dass wir uns jeden Tag aufs Neue wohlfühlen.

Y Bathroom fittings
SHELL M+ Freestanding bath and basin
Y Badarmaturen
SHELL M+ Freistehende Badewanne und Waschtisch

Our products are developed by renowned designers. We work with the best raw materials to reveal their natural beauty, and experiment with colours and textures to give products a new, unique identity. We believe that our common responsibility is to strive for sustainable development. With environmental impact in mind, we create solutions that help reduce daily water and energy consumption. Our products have won numerous international and national awards for design and innovation, including Red Dot Design, Good Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have and Dobry Wzór.

Unsere Produkte werden in Zusammenarbeit mit namhaften Designern entworfen. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Rohstoffe, um ihre wahre Schönheit zur Geltung zu bringen, und experimentieren mit Farben und Texturen, um den Produkten einen neuen und einzigartigen Charakter zu verleihen. Wir sind davon überzeugt, dass es unsere gemeinsame Verantwortung ist, eine nachhaltige Entwicklung anzustreben. Aus Sorge um die Umwelt entwickeln wir Lösungen, um den täglichen Wasser- und Energieverbrauch zu senken. Das Design und die Innovationskraft unserer Produkte wurden bereits mehrfach bei internationalen und nationalen Wettbewerben ausgezeichnet, unter anderem bei Red Dot Design, Good Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have und Dobry Wzór.



Janusz Langner, Founder and Managing Partner
OMNIRES Y collection design
Janusz Langner, Gründer
und geschäftsführender Gesellschafter
Projekt der OMNIRES Y Kollektion



Pawlak & Stawarski Studio
OMNIRES NEO M+ collection design
Studio Pawlak & Stawarski
Projekt der OMNIRES NEO M+ Kollektion

2022 DESIGN AWARDS | 2022 AUSZEICHNUNGEN FÜR DESIGN



NEO M+ | Studio Pawlak & Stawarski
Red Dot Design Award, German Design Award, Must Have

The collection combines contemporary clean aesthetics with elegant neoclassicistic references.
Eine Kollektion, die zeitgenössischen Minimalismus mit eleganten neoklassizistischen Details verknüpft.

OVO M+ | Paulina Shacalis, OMNIRE Studio
Red Dot Design Award, German Design Award, Must Have, Dobry Wzór


A minimalist design based on two semicircles and rooted in the principles of classic symmetry.
Eine minimalistische Form, die auf zwei Halbkreisen und den Grundsätzen der klassischen Symmetrie beruht.



CONTOUR | Paulina Shacalis, OMNIRE Studio
Red Dot Design Award, Must Have, Dobry Wzór

Bold architectural form with diamond-cut milled surfaces, executed with the highest standards of workmanship.
Eine ausdrucksstarke, architektonische Form mit Diamantfräsung, hergestellt nach höchsten Qualitätsstandards und mit höchster Präzision.


MATERIALS AND TECHNOLOGIES | MATERIALIEN UND TECHNOLOGIEN



MIXERS AND ACCESSORIES | ARMATUREN UND ZUBEHÖR


The ECO WATER technological solutions minimise environmental footprint by reducing water consumption by 30-50% without comprising on the overall product experience.

Der Umwelt zuliebe reduzieren die technologischen Lösungen von ECO WATER den Wasserverbrauch um 30 bis 50% und gewährleisten gleichzeitig einen hohen Nutzungskomfort des Produkts.




Aerators and shower heads with the AIR WATER technology inject air into the water making it soft and pleasant to the touch. Water stream is quiet and consistent, even if any variations in water pressure occur.

Die neueste Generation von Luftsprühlern und Kopfbrausen mit der AIR WATER Technologie belüftet das Wasser, wodurch es sanft und angenehm für die Haut ist. Der Wasserfluss ist ruhig und gleichmäßig, auch bei Druckunterschieden.




Cartridges with the ANTI-BURN system allow the user to set the maximum temperature of the water, ensuring 100% protection against possible scalding. Solution was developed with children in mind.

Die ANTI-BURN-Kartuschen wurden speziell für das Händewaschen von Kindern entwickelt und ermöglichen es Ihnen, den Heißwasserdurchfluss zu begrenzen, wodurch ein 100%iger Schutz vor möglichen Verbrennungen gewährleistet wird.




Cartridges with the FLOW CONTROL system allow the user to minimize water consumption by manually restricting the flow of water.

FLOW CONTROL-Kartuschen ermöglichen die manuelle Einschränkung des Wasserdurchflusses, um den Wasserverbrauch zu reduzieren.




Shower heads with the ANTI-SCALE technology incorporate a silicone insert that prevents internal water stagnation, guaranteeing long term product performance. It's recommended to tilt shower heads regularly so that any stagnant water could flow out through the nozzles.

Die Kopfbrausen mit der ANTI-SCALE-Technologie sind mit einer Silikonbeschichtung versehen, die verhindert, dass sich Wasser in ihnen ablagert. Es genügt, die Kopfbrause ab und zu etwas zu neigen, damit das restliche Wasser durch die Silikonlaschen herausfließt. Das genügt, damit sie jahrelang zuverlässig funktioniert.




Aerators, shower heads, hand showers and jets made with resilient EASY CLEAN nozzles allow the user to remove any limescale simply through wiping the silicone surface.

Die technologischen Lösungen von EASY CLEAN, die in Luftsprühlern, Kopfbrausen, Handbrausen und Düsen eingesetzt werden, ermöglichen es, das Produkt von Kalkablagerungen simple zu befreien, indem man einfach und schnell die Silikonoberfläche mit mit der Hand abwischt.




Bath and shower mixers for exposed installation incorporate the SAFE TOUCH technology. Mixers' body doesn't get very hot, which eliminates the risk of accidental scalding.

Die SAFE TOUCH Technologie, die in den Aufputz Armaturen verwendet wird, ermöglicht ein sicheres Berühren der Armatur ohne Gefahr einer Verbrennung im Falle des Kontakts der Armatur mit dem Körper.




Bath mixers with the integrated SMART FIX system allow for the shower hose to be easily replaced, if desired, without the need to dismount the bath.

Das in den Badewannenarmaturen eingesetzte SMART FIX-System ermöglicht es, den Brauseschlauch bei Bedarf ohne Demontage der Badewanne auszutauschen.




Bath mixers with the EASY SWITCH system allow the user to easily switch water receivers through rotating the spout left or right.

Das EASY SWITCH-System, das in den Badewannenarmaturen verwendet wird, ermöglicht es, den Wasserfluss durch Drehen des Auslaufs bequem zu verschiedenen Brausen umzuleiten, z. B. zu der Handbrause, Kopfbrause oder zum Auslauf.




Shower head arms with ANCHOR STRONG system are reinforced with expansion bolts. They can easily support large (>30 cm wide) shower heads.

Die Deckenanschlüsse für Kopfbrausen mit dem ANCHOR STRONG-System wurden mit Dübeln verstärkt, so dass sie auch schwere Kopfbrausen problemlos tragen können. Sie werden für Kopfbrausen mit einem Durchmesser von mehr als 30 cm empfohlen.




Sliding bars with the FLEXI FIX system allow the user to choose a desired height for the mounted elements. Any existing mounting holes, if these exist, may be easily and precisely matched.

Das FLEXI FIX-System für Brausestangen ermöglicht die Befestigung der Wandhalterungen in den vorhandenen Befestigungslöchern.




Shower bars with the LIFT&CLEAN system may be easily clipped off the wall, which helps to keep them clean.

Das LIFT&CLEAN-System, welches in den Brausestangen verwendet wird, erleichtert sehr die Reinigung. Spezielle Halterungen ermöglichen es, die Stange einfach zu entfernen und wieder an der Wand zu befestigen.



Body jets with the FLEXI JET system move. Direction of the water flow may be easily adjusted.


Seitendüsen mit dem FLEXI JET-System ermöglicht es Ihnen, den Winkel des aus der Düse austretenden Wasserstrahls einzustellen.




The EASY MOUNT system enables quick and easy product assembly, with no tools required.

Das EASY MOUNT-System ermöglicht eine einfache und schnelle Installation der Produkte, ohne dass hierfür Werkzeuge benötigt werden.


MATERIALS AND TECHNOLOGIES | MATERIALIEN UND TECHNOLOGIEN

- 


High quality ceramic and thermostatic cartridges ensure smooth and precise water flow control, whilst guaranteeing safety and long term product performance.

Die Keramik- und Thermostatkartuschen höchster Qualität gewährleisten eine präzise und problemlose Regulierung des Wasserflusses und gewährleisten zugleich einen sicheren und zuverlässigen Betrieb des Produkts über Jahre hinweg.
- 


Advanced PVD technology utilised to coat brass products guarantees highest possible durability, offers exceptional resistance to damage and facilitates cleaning.

Die mit fortschrittlicher PVD-Technologie hergestellten Beschichtungen garantieren höchste Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und gewährleisten gleichzeitig eine einfache Reinigung.
- 

Advanced electroplating technology utilised to coat brass products guarantees durability, offers good resistance to mechanical damage and facilitates cleaning.

Die Beschichtungen, die mit einem fortschrittlichen galvanostegischen Verfahren hergestellt werden, zeichnen sich durch Langlebigkeit, Kratzbeständigkeit und einfache Reinigung aus.
- 


Fittings and accessories made of high quality, A-grade brass are characterized by exceptional durability, precise structure and refined finish.

Armaturen und Zubehör aus hochwertigem Messing zeichnen sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit, perfekte Formgebung und hervorragende Verarbeitung aus.
- 


Fittings and accessories made of high quality stainless steel are characterized by exceptional resistance to damage and long term product performance.

Armaturen und Zubehör aus hochwertigem Edelstahl zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen aus und sehen auch nach jahrelangem Gebrauch noch wie neu aus.


COLOUR CODING | FARBKENNZEICHNUNG

- 


BP

Gloss white | Weiß glänzend
- 


SL

Silver | Silbern
- 


CR

Chrome | Chrom
- 


CRB

Chrome/White | Chrom/Weiß
- 


NI

Nickel | Nickel
- 


IN

Inox | Edelstahl
- 


GR

Graphite | Graphit
- 


AT

Anthracite | Anthrazit
- 


BLM

Matt black | Schwarz matt
- 


BLH

Black | Schwarz
- 


BLHGL

Black/Gold | Schwarz/Gold
- 


GL

Gold | Gold
- 


GLB

Brushed gold | Gebürstetes Gold
- 


BSB

Brushed brass | Gebürstetes Messing
- 


BR

Antique bronze | Antike Bronze
- 

CP

Copper | Kupfer
- 

CPB

Brushed copper | Gebürstetes Kupfer
- 

ORB

Antique copper | Antikes Kupfer

CONTENTS | INHALTSVERZEICHNIS

BATHROOM MIXERS

ARMATUREN FÜR DAS BADEZIMMER 14

Collection | Kollektion

● CONTOUR	16
● CONTOUR	22
● CONTOUR	28
● ARMANCE*	34
● ARMANCE*	42
● ARMANCE*	48
● Y	56
● Y	74
● Y	80
● Y	88
● Y	98
● Y	102
● Y	112
● Y	122
● Y	130
● SLIDE	138
● SLIDE	144
● BARETTI	148
● BARETTI	152
● PARMA	158
● PARMA	166
● PARMA	172
● PARMA	176
● PARMA	182
● FRESH	190
For all collections Universell	200

SHOWER AND BATH FITTINGS

DUSCH- UND BADEWANNENZUBEHÖR 204

Shower columns | Duschsäulen 206

Shower sets | Duschsets 212

Hand showers | Handbrausen 219

Sliding bars | Brausestangen 225

Wall brackets | Brausehalter 227

Shower elbows | Wandanschlussbögen 229

Deck-mounted brackets | Schlauchdurchführungen für Badewannenrand 232

Shower hoses | Brauseschläuche 233

Shower heads and arms | Kopfbrausen und Brausearme 236

Body jets | Seitenbrausen 247

Spouts | Ausläufe 248

Bath mixer pipe legs | Universal-Bodenanschlüsse für freistehende Badewannenarmaturen 251

BATHROOM ACCESSORIES

BAD-ACCESSOIRES 252

Collection | Kollektion

MODERN PROJECT	254
ART LINE	260
NELSON	263
DARLING	265
LIFT	267
LUGANO	270
RENO	272
STRONG	274
For all collections Universell	275

KITCHEN SINK MIXERS

KÜCHENARMATUREN 280

Brass sink mixers | Messing-Armaturen 282

Stainless steel sink mixers | Edelstahl-Armaturen 290

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



Y Basin mixer for concealed installation
Y Unterputz-Waschtischarmatur

ARMATUREN FÜR DAS BADEZIMMER | **BATHROOM MIXERS**

CONTOUR

Chrome | Chrom



reddot winner 2022

Bold architectural form with a diamond milling marvels with the sophisticated combination of textures and perfect workmanship.

Das ausdrucksstarke, architektonische Design mit einer Diamantfräsung besticht durch eine anspruchsvolle Kombination von Texturen und perfekter Verarbeitung.



CONTOUR Basin mixer

Spout reach: 11 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 16.5 cm

CONTOUR Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16,5 cm



CT8010CR	CR	1
----------	----	---



CONTOUR Tall basin mixer


Spout reach: 17 cm, water outflow height: 24.5 cm, total mixer height: 31 cm

CONTOUR Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 31 cm



CT8012CR	CR	2
----------	----	---



CONTOUR Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 19 x 8 cm, spout reach: 18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

CONTOUR Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 19 x 8 cm, Reichweite des Auslaufs: 18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm



CT8015CR	CR	3
----------	----	---



CONTOUR Bidet mixer


Spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 6 cm, total mixer height: 14.5 cm

CONTOUR Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 6 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,5 cm




CT8020CR	CR	4
----------	----	---



CONTOUR Shower mixer for concealed installation
Rosette dimensions: 7 x 7 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

CONTOUR Unterputz-Duscharmatur
Kappengröße: 7 x 7 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

CT8045CR	CR	5
----------	----	---



CONTOUR 4-hole bath mixer
Spout reach: 22 cm, water outflow height: 13.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

CONTOUR 4-Loch-Badewannenarmatur
Reichweite des Auslaufs: 22 cm, Höhe des Wasserauslasses: 13,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



CT8032CR	CR	6
----------	----	---



CONTOUR Floor-standing bath mixer
Spout reach: 24 cm, water outflow height: 84 cm, total mixer height: 82 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

CONTOUR Badewannen-Standarmatur
Reichweite des Auslaufs: 24 cm, Höhe des Wasserauslasses: 84 cm, Gesamthöhe der Armatur: 82 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



CT8033CR	CR	7
----------	----	---



CONTOUR Shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower
Rosette dimensions: 28 x 8 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

CONTOUR Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Handbrause
Kappengröße: 28 x 8 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



CT8035/1CR	CR	8
------------	----	---




CONTOUR 5-hole bath mixer for concealed installation
Rosette dimensions: 48 x 8 cm, spout reach: 20.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

CONTOUR Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur
Kappengröße: 48 x 8 cm, Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 125 cm



CT8037/1CR	CR	9
------------	----	---



CONTOUR Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation
Rosette dimensions: 12 x 22 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

CONTOUR Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat
Kappengröße: 12 x 22 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 8,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

CT8036CR	CR	10
----------	----	----



CONTOUR Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 44.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 85 cm/135 cm

CONTOUR Aufputz-Duschesystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 44,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 85 cm/135 cm



CT8044CR	CR	11
----------	----	----



CONTOUR Bidet system for concealed installation

Shower mixer for concealed installation (CT8045CR)
Brass bidet hand shower
Stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KCR)

CONTOUR Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Duscharmatur (CT8045CR)
Messing-Bidetbrause
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (022-XCR), Länge: 125 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873C/KCR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSCTBI1CR	CR	12
------------	----	----



CONTOUR Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (CT8036CR)
Brass shower head, dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01C/KCR)
Brass hand shower (CONTOUR-RCR), 1-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KCR)

CONTOUR Unterputz-Duschesystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (CT8036CR)
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01C/KCR)
Messing-Handbrause (CONTOUR-RCR), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873C/KCR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSCT11CR	CR	13
-----------	----	----



CONTOUR Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower (CT8035/1CR)
Brass shower head, dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01C/KCR)

CONTOUR Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Handbrause (CT8035/1CR)
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01C/KCR)



SYSCT10CR	CR	14
-----------	----	----

CONTOUR

Anthracite | Anthrazit



reddot winner 2022

Bold architectural form with a diamond milling marvels with the sophisticated combination of textures and perfect workmanship.

Das ausdrucksstarke, architektonische Design mit einer Diamantfräsung besticht durch eine anspruchsvolle Kombination von Texturen und perfekter Verarbeitung.



CONTOUR Basin mixer

Spout reach: 11 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 16.5 cm

CONTOUR Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16,5 cm



CT8010AT AT 15

CONTOUR Tall basin mixer

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 24.5 cm, total mixer height: 31 cm

CONTOUR Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 31 cm



CT8012AT AT 16

CONTOUR Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 19 x 8 cm, spout reach: 18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

CONTOUR Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 19 x 8 cm, Reichweite des Auslaufs: 18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm



CT8015AT AT 17

CONTOUR Bidet mixer

Spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 6 cm, total mixer height: 14.5 cm

CONTOUR Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 6 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,5 cm



CT8020AT AT 18



CONTOUR Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 7 x 7 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

CONTOUR Unterputz-Duscharmatur


Kappengröße: 7 x 7 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"



CT8045AT

AT

19



CONTOUR 4-hole bath mixer

Spout reach: 22 cm, water outflow height: 13.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

CONTOUR 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 22 cm, Höhe des Wasserauslasses: 13,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



CT8032AT

AT

20



CONTOUR Floor-standing bath mixer

Spout reach: 24 cm, water outflow height: 84 cm, total mixer height: 82 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

CONTOUR Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 24 cm, Höhe des Wasserauslasses: 84 cm, Gesamthöhe der Armatur: 82 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



CT8033AT

AT

21



CONTOUR Shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower

Rosette dimensions: 28 x 8 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

CONTOUR Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Handbrause

Kappengröße: 28 x 8 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



CT8035/1AT

AT

22



CONTOUR 5-hole bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 48 x 8 cm, spout reach: 20.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

CONTOUR Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur


Kappengröße: 48 x 8 cm, Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 125 cm



CT8037/1AT

AT

23



CONTOUR Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 12 x 22 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

CONTOUR Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat

Kappengröße: 12 x 22 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 8,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"



CT8036AT

AT

24



CONTOUR Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 44.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 85 cm/135 cm

CONTOUR Aufputz-Duschesystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 44,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Braueschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 85 cm/135 cm



CT8044AT AT 25



CONTOUR Bidet system for concealed installation

Shower mixer for concealed installation (CT8045AT)
Brass bidet hand shower
Stainless steel flexible shower hose (022-XAT), length: 125 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KAT)

CONTOUR Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Duscharmatur (CT8045AT)
Messing-Bidetbrause
Braueschlauch mit Stahlmantelung (022-XAT), Länge: 125 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873C/KAT), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSCTBI1AT AT 26



CONTOUR Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (CT8036AT)
Brass shower head (WG125CAT), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01C/KAT)
Brass hand shower (CONTOUR-RAT), 1-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XAT), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KAT)

CONTOUR Unterputz-Duschesystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (CT8036AT)
Messing-Kopfbrause (WG125CAT), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01C/KAT)
Messing-Handbrause (CONTOUR-RAT), 1-Funktion
Braueschlauch mit Stahlmantelung (023-XAT), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873C/KAT), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSCT11AT AT 27



CONTOUR Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower (CT8035/1AT)
Brass shower head (WG125CAT), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01C/KAT)

CONTOUR Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Handbrause (CT8035/1AT)
Messing-Kopfbrause (WG125CAT), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01C/KAT)



SYSCT10AT AT 28

CONTOUR

Brushed gold | Gebürstetes Gold



reddot winner 2022

Bold architectural form with a diamond milling marvels with the sophisticated combination of textures and perfect workmanship.

Das ausdrucksstarke, architektonische Design mit einer Diamantfräsung besticht durch eine anspruchsvolle Kombination von Texturen und perfekter Verarbeitung.



CONTOUR Basin mixer

Spout reach: 11 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 16.5 cm

CONTOUR Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16,5 cm



CT8010GLB	GLB	29
-----------	-----	----



CONTOUR Tall basin mixer


Spout reach: 17 cm, water outflow height: 24.5 cm, total mixer height: 31 cm

CONTOUR Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 31 cm



CT8012GLB	GLB	30
-----------	-----	----



CONTOUR Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 19 x 8 cm, spout reach: 18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

CONTOUR Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 19 x 8 cm, Reichweite des Auslaufs: 18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm



CT8015GLB	GLB	31
-----------	-----	----



CONTOUR Bidet mixer


Spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 6 cm, total mixer height: 14.5 cm

CONTOUR Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 6 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,5 cm



CT8020GLB	GLB	32
-----------	-----	----



CONTOUR Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 7 x 7 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

CONTOUR Unterputz-Duscharmatur


Kappengröße: 7 x 7 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"



CT8045GLB

GLB

33



CONTOUR 4-hole bath mixer

Spout reach: 22 cm, water outflow height: 13.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

CONTOUR 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 22 cm, Höhe des Wasserauslasses: 13,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



CT8032GLB

GLB

34



CONTOUR Floor-standing bath mixer

Spout reach: 24 cm, water outflow height: 84 cm, total mixer height: 82 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

CONTOUR Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 24 cm, Höhe des Wasserauslasses: 84 cm, Gesamthöhe der Armatur: 82 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



CT8033GLB

GLB

35



CONTOUR Shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower

Rosette dimensions: 28 x 8 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

CONTOUR Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Handbrause

Kappengröße: 28 x 8 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



CT8035/1GLB

GLB

36



CONTOUR 5-hole bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 48 x 8 cm, spout reach: 20.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

CONTOUR Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur


Kappengröße: 48 x 8 cm, Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 125 cm



CT8037/1GLB

GLB

37



CONTOUR Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 12 x 22 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

CONTOUR Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat

Kappengröße: 12 x 22 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 8,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"



CT8036GLB

GLB

38



CONTOUR Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 44.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 85 cm/135 cm

CONTOUR Aufputz-Duschesystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 44,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 85 cm/135 cm



CT8044GLB GLB 39



CONTOUR Bidet system for concealed installation

Shower mixer for concealed installation (CT8045GLB)
Brass bidet hand shower
Stainless steel flexible shower hose (022-XGLB), length: 125 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KGLB)

CONTOUR Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Duscharmatur (CT8045GLB)
Messing-Bidetbrause
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (022-XGLB), Länge: 125 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873C/KGLB), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSTBI1GLB GLB 40



CONTOUR Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (CT8036GLB)
Brass shower head (WG125CGLB), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01C/KGLB)
Brass hand shower (CONTOUR-RGLB), 1-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XGLB), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KGLB)

CONTOUR Unterputz-Duschesystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (CT8036GLB)
Messing-Kopfbrause (WG125CGLB), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01C/KGLB)
Messing-Handbrause (CONTOUR-RGLB), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (023-XGLB), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873C/KGLB), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYST11GLB GLB 41



CONTOUR Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower (CT8035/1GLB)
Brass shower head (WG125CGLB), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01C/KGLB)

CONTOUR Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Handbrause (CT8035/1GLB)
Messing-Kopfbrause (WG125CGLB), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01C/KGLB)



SYST10GLB GLB 42

ARMANCE*

Chrome | Chrom



Modern technologies meet traditional aesthetics. The collection is distinguished by perfectly refined decorative details.

Moderne Technologien und traditionelle Ästhetik. Die Kollektion zeichnet sich durch perfekt ausgearbeitete dekorative Details aus.

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Basin mixer

Spout reach: 13 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 18 cm

ARMANCE Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm, Gesamthöhe der Armatur: 18 cm



AM5210CR	CR	43
----------	----	----



ARMANCE Tall basin mixer, 26 cm

Spout reach: 15 cm, water outflow height: 18 cm, total mixer height: 26 cm

ARMANCE Waschtischarmatur hoch, 26 cm

Reichweite des Auslaufs: 15 cm, Höhe des Wasserauslasses: 18 cm, Gesamthöhe der Armatur: 26 cm



AM5212CR	CR	44
----------	----	----



ARMANCE Tall basin mixer, 32 cm

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 32 cm

ARMANCE Waschtischarmatur hoch, 32 cm

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24 cm, Gesamthöhe der Armatur: 32 cm



AM5213CR	CR	45
----------	----	----



ARMANCE 3-hole basin mixer

Spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm

ARMANCE 3-Loch-Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 9 cm



AM5214CR	CR	46
----------	----	----

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20.6 x 9.7 cm, spout reach: 18 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm

ARMANCE Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20,6 x 9,7 cm, Reichweite des Auslaufs: 18 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4 cm



AM5215CR	CR	47
----------	----	----



ARMANCE Bidet mixer

Spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm

ARMANCE Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16 cm



AM5220CR	CR	48
----------	----	----



ARMANCE Shower mixer

ARMANCE Duscharmatur

AM5240CR	CR	49
----------	----	----



ARMANCE Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø16.8 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" mixed water outlet

ARMANCE Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: ø16,8 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

AM5245CR	CR	50
----------	----	----



ARMANCE 4-hole bath mixer


Spout reach: 20 cm, water outflow height: 10 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm

ARMANCE 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm



AM5232CR	CR	51
----------	----	----



ARMANCE Floor-standing bath mixer

Spout reach: 23 cm, water outflow height: 86 cm, total mixer height: 89.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm

ARMANCE Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 23 cm, Höhe des Wasserauslasses: 86 cm, Gesamthöhe der Armatur: 89,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm



AM5233CR	CR	52
----------	----	----



ARMANCE Bath mixer

Spout reach: 20.5 cm

ARMANCE Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm



AM5230CR	CR	53
----------	----	----

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Shower/bath mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø16.8 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

ARMANCE Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur
Kappengröße: ø16,8 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2" und 3/4"

AM5235CR	CR	54
----------	----	----



ARMANCE 3-way shower/bath mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø21 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

ARMANCE Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit 3 Ausläufen
Kappengröße: ø21 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

AM5237CR	CR	55
----------	----	----



ARMANCE Thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø21 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

ARMANCE Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat mit 3 Ausläufen
Kappengröße: ø21 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

AM5238/6CR	CR	56
------------	----	----



ARMANCE Thermostatic shower system for exposed installation
Shower mixer
Hot water lock at 38°C
Diverter
Brass shower head (WGARMANCECR), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
Brass hand shower (ARMANCE-RCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
Wall bracket
Total height of the system: 120 cm

ARMANCE Aufputz-Duschsystem mit Thermostat
Duscharmatur
Heißwassersperre bei 38°C
Funktionsumschalter
Messing-Kopfbrause (WGARMANCECR), Größe: ø22,5 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Messing-Handbrause (ARMANCE-RCR), 1-Funktion
Brauseschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm
Brausehalter
Gesamthöhe des Systems: 120 cm



AM5244/6CR	CR	57
------------	----	----



ARMANCE Shower system for exposed installation
Shower mixer
Diverter
Brass shower head (WGARMANCECR), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
Brass hand shower (ARMANCE-RCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
Wall bracket
Total height of the system: 120 cm

ARMANCE Aufputz-Duschsystem
Duscharmatur
Funktionsumschalter
Messing-Kopfbrause (WGARMANCECR), Größe: ø22,5 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Messing-Handbrause (ARMANCE-RCR), 1-Funktion
Brauseschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm
Brausehalter
Gesamthöhe des Systems: 120 cm



AM5244CR	CR	58
----------	----	----

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (AM5235CR)
Brass shower head (WGARMANCECR), dimensions: ø22.5 cm
Brass shower arm (RA06CR)
Hand shower set (ARMANCE-PCR), with 1-function hand shower
Brass shower elbow (8810CR)

ARMANCE Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (AM5235CR)
Messing-Kopfbrause (WGARMANCECR), Größe: ø22,5 cm
Messing-Brausearm (RA06CR)
Duschsystem (ARMANCE-PCR), mit 1-Funktions-Handbrause
Messing-Wandanschlussbogen (8810CR)



SYSAM10CR	CR	59
-----------	----	----



ARMANCE Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (AM5235CR)
Brass shower head (WGARMANCECR), dimensions: ø22.5 cm
Brass shower arm (RA06CR)
Sliding shower set (ARMANCE-SCR), with 1-function hand shower
Brass shower elbow (8810CR)

ARMANCE Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (AM5235CR)
Messing-Kopfbrause (WGARMANCECR), Größe: ø22,5 cm
Messing-Brausearm (RA06CR)
Schiebe-Duschstange-Duschsystem (ARMANCE-SCR), mit 1-Funktions-Handbrause
Messing-Wandanschlussbogen (8810CR)



SYSAM20CR	CR	60
-----------	----	----



*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.

ARMANCE*

Gold | Gold



Modern technologies
meet traditional aesthetics.
The collection is distinguished
by perfectly refined decorative
details.

Moderne Technologien
und traditionelle Ästhetik.
Die Kollektion zeichnet sich
durch perfekt ausgearbeitete
dekorative Details aus.

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Basin mixer

Spout reach: 13 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 18 cm

ARMANCE Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm, Gesamthöhe der Armatur: 18 cm



AM5210GL	GL	61
----------	----	----



ARMANCE Tall basin mixer, 32 cm

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 32 cm

ARMANCE Waschtischarmatur hoch, 32 cm

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24 cm, Gesamthöhe der Armatur: 32 cm



AM5213GL	GL	62
----------	----	----



ARMANCE 3-hole basin mixer


Spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm

ARMANCE 3-Loch-Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 9 cm



AM5214GL	GL	63
----------	----	----



ARMANCE Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20.6 x 9.7 cm, spout reach: 18 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm

ARMANCE Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20,6 x 9,7 cm, Reichweite des Auslaufs: 18 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4 cm



AM5215GL	GL	64
----------	----	----

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Bidet mixer

Spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm

ARMANCE Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16 cm



AM5220GL	GL	65
----------	----	----

ARMANCE Shower mixer



ARMANCE Duscharmatur



AM5240GL	GL	66
----------	----	----

ARMANCE 4-hole bath mixer

Spout reach: 20 cm, water outflow height: 10 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm

ARMANCE 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm



AM5232GL	GL	67
----------	----	----



*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Floor-standing bath mixer

Spout reach: 23 cm, water outflow height: 86 cm, total mixer height: 89.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm

ARMANCE Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 23 cm, Höhe des Wasserauslasses: 86 cm, Gesamthöhe der Armatur: 89,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm



AM5233GL	GL	68
----------	----	----

ARMANCE Bath mixer

Spout reach: 20.5 cm

ARMANCE Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm



AM5230GL	GL	69
----------	----	----



*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Thermostatic shower system for exposed installation

Shower mixer
Hot water lock at 38°C
Diverter
Brass shower head, dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
Brass hand shower (ARMANCE-RGL), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
Wall bracket
Total height of the system: 120 cm

ARMANCE Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Duscharmatur
Heißwassersperre bei 38°C
Funktionsumschalter
Messing-Kopfbrause, Größe: ø22,5 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Messing-Handbrause (ARMANCE-RGL), 1-Funktion
Braueschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm
Brausehalter
Gesamthöhe des Systems: 120 cm



AM5244/6GL GL 70



ARMANCE Shower system for exposed installation

Shower mixer
Diverter
Brass shower head, dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
Brass hand shower (ARMANCE-RGL), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
Wall bracket
Total height of the system: 120 cm

ARMANCE Aufputz-Duschsystem

Duscharmatur
Funktionsumschalter
Messing-Kopfbrause, Größe: ø22,5 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Messing-Handbrause (ARMANCE-RGL), 1-Funktion
Braueschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm
Brausehalter
Gesamthöhe des Systems: 120 cm



AM5244GL GL 71

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation
Brass shower head, dimensions: ø22.5 cm
Brass shower arm
Hand shower set (ARMANCE-PGL), with 1-function hand shower
Brass shower elbow

ARMANCE Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur
Messing-Kopfbrause, Größe: ø22,5 cm
Messing-Brausearm
Duschsystem (ARMANCE-PGL), mit 1-Funktions-Handbrause
Messing-Wandanschlussbogen



SYSAM10GL GL 72



ARMANCE Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation
Brass shower head, dimensions: ø22.5 cm
Brass shower arm
Sliding shower set (ARMANCE-SGL), with 1-function hand shower
Brass shower elbow

ARMANCE Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur
Messing-Kopfbrause, Größe: ø22,5 cm
Messing-Brausearm
Schiebe-Duschstange-Duschsystem (ARMANCE-SGL), mit 1-Funktions-Handbrause
Messing-Wandanschlussbogen



SYSAM20GL GL 73

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.

ARMANCE*

Antique copper | Antikes Kupfer



Modern technologies meet traditional aesthetics. The collection is distinguished by perfectly refined decorative details.



Moderne Technologien und traditionelle Ästhetik. Die Kollektion zeichnet sich durch perfekt ausgearbeitete dekorative Details aus.

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Basin mixer
Spout reach: 13 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 18 cm

ARMANCE Waschtischarmatur
Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm, Gesamthöhe der Armatur: 18 cm



AM5210ORB



ORB

74



ARMANCE Tall basin mixer, 26 cm
Spout reach: 15 cm, water outflow height: 18 cm, total mixer height: 26 cm

ARMANCE Waschtischarmatur hoch, 26 cm
Reichweite des Auslaufs: 15 cm, Höhe des Wasserauslasses: 18 cm, Gesamthöhe der Armatur: 26 cm



AM5212ORB



ORB

75



ARMANCE Tall basin mixer, 32 cm
Spout reach: 17 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 32 cm

ARMANCE Waschtischarmatur hoch, 32 cm
Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24 cm, Gesamthöhe der Armatur: 32 cm



AM5213ORB



ORB

76



ARMANCE 3-hole basin mixer
Spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm

ARMANCE 3-Loch-Waschtischarmatur
Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 9 cm



AM5214ORB

ORB

77

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20.6 x 9.7 cm, spout reach: 18 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm

ARMANCE Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20,6 x 9,7 cm, Reichweite des Auslaufs: 18 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4 cm



AM5215ORB	ORB	78
-----------	-----	----



ARMANCE Bidet mixer

Spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm

ARMANCE Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16 cm



AM5220ORB	ORB	79
-----------	-----	----



ARMANCE Shower mixer

ARMANCE Duscharmatur

AM5240ORB	ORB	80
-----------	-----	----



ARMANCE Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø16.8 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" mixed water outlet

ARMANCE Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: ø16,8 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

AM5245ORB	ORB	81
-----------	-----	----



ARMANCE 4-hole bath mixer

Spout reach: 20 cm, water outflow height: 10 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm

ARMANCE 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm



AM5232ORB	ORB	82
-----------	-----	----



ARMANCE Floor-standing bath mixer

Spout reach: 23 cm, water outflow height: 86 cm, total mixer height: 89.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm

ARMANCE Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 23 cm, Höhe des Wasserauslasses: 86 cm, Gesamthöhe der Armatur: 89,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm



AM5233ORB	ORB	83
-----------	-----	----



ARMANCE Bath mixer

Spout reach: 20.5 cm

ARMANCE Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm



AM5230ORB	ORB	84
-----------	-----	----

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø16.8 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

ARMANCE Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: ø16,8 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2" und 3/4"

AM5235ORB	ORB	85
-----------	-----	----



ARMANCE 3-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø21 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

ARMANCE Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit 3 Ausläufen

Kappengröße: ø21 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

AM5237ORB	ORB	86
-----------	-----	----



ARMANCE Thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø21 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

ARMANCE Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat mit 3 Ausläufen

Kappengröße: ø21 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

AM5238/6ORB	ORB	87
-------------	-----	----



ARMANCE Thermostatic shower system for exposed installation

Shower mixer
Hot water lock at 38°C
Diverter
Brass shower head (WGARMANCEORB), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
Brass hand shower (ARMANCE-RORB), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
Wall bracket
Total height of the system: 120 cm

ARMANCE Aufputz-Duschesystem mit Thermostat

Duscharmatur
Heißwassersperre bei 38°C
Funktionsumschalter
Messing-Kopfbrause (WGARMANCEORB), Größe: ø22,5 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Messing-Handbrause (ARMANCE-RORB), 1-Funktion
Brauseschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm
Brausehalter
Gesamthöhe des Systems: 120 cm



AM5244/6ORB	ORB	88
-------------	-----	----



ARMANCE Shower system for exposed installation

Shower mixer
Diverter
Brass shower head (WGARMANCEORB), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
Brass hand shower (ARMANCE-RORB), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
Wall bracket
Total height of the system: 120 cm

ARMANCE Aufputz-Duschesystem

Duscharmatur
Funktionsumschalter
Messing-Kopfbrause (WGARMANCEORB), Größe: ø22,5 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Messing-Handbrause (ARMANCE-RORB), 1-Funktion
Brauseschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm
Brausehalter
Gesamthöhe des Systems: 120 cm



AM5244ORB	ORB	89
-----------	-----	----

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Shower system for concealed installation
Shower/bath mixer for concealed installation (AM5235ORB)
Brass shower head (WGARMANCEORB), dimensions: ø22.5 cm
Brass shower arm (RA06ORB)
Hand shower set (ARMANCE-PORB), with 1-function hand shower
Brass shower elbow (8810ORB)

ARMANCE Unterputz-Duschsystem
Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (AM5235ORB)
Messing-Kopfbrause (WGARMANCEORB), Größe: ø22,5 cm
Messing-Brausearm (RA06ORB)
Duschsystem (ARMANCE-PORB), mit 1-Funktions-Handbrause
Messing-Wandanschlussbogen (8810ORB)



SYSAM10ORB ORB 90



ARMANCE Shower system for concealed installation
Shower/bath mixer for concealed installation (AM5235ORB)
Brass shower head (WGARMANCEORB), dimensions: ø22.5 cm
Brass shower arm (RA06ORB)
Sliding shower set (ARMANCE-SORB), with 1-function hand shower
Brass shower elbow (8810ORB)

ARMANCE Unterputz-Duschsystem
Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (AM5235ORB)
Messing-Kopfbrause (WGARMANCEORB), Größe: ø22,5 cm
Messing-Brausearm (RA06ORB)
Schiebe-Duschstange-Duschsystem (ARMANCE-SORB), mit 1-Funktions-Handbrause
Messing-Wandanschlussbogen (8810ORB)



SYSAM20ORB ORB 91



*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.

Y

Chrome | Chrom



The modern classic.
A timeless design created in
the spirit of minimalism can be
incorporated into a wide range
of interior design projects.

Der moderne Klassiker.
Ein zeitloses, im Geiste des
Minimalismus geschaffenes
Design, welches in eine Vielzahl
von Innenarchitekturprojekten
integriert werden kann.



Y Basin mixer, 14 cm (25 mm cartridge)

Spout reach: 10 cm, water outflow height: 6.5 cm, total mixer height: 14.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur, 14 cm (Kartusche 25 mm)

Reichweite des Auslaufs: 10 cm, Höhe des Wasserauslasses: 6,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1210CR	CR	92
---------	----	----



Y Basin mixer, 16 cm (25 mm cartridge)

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur, 16 cm (Kartusche 25 mm)

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1210NCR	CR	93
----------	----	----



Y Basin mixer, 23 cm (25 mm cartridge)

Spout reach: 15 cm, water outflow height: 14.5 cm, total mixer height: 22.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur, 23 cm (Kartusche 25 mm)

Reichweite des Auslaufs: 15 cm, Höhe des Wasserauslasses: 14,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 22,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1212CCR	CR	94
----------	----	----



Y Tall basin mixer (25 mm cartridge)

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur hoch (Kartusche 25 mm)

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 30,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1212CR	CR	95
---------	----	----



Y Basin mixer, 18 cm (35 mm cartridge)

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 17.8 cm
Ceramic cartridge: ø35 mm

Y Waschtischarmatur, 18 cm (Kartusche 35 mm)

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 17,8 cm
Keramik-Kartusche: ø35 mm



Y1210STCR	CR	96
-----------	----	----



Y Basin mixer, 21 cm (40 mm cartridge)

Spout reach: 13 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 21 cm
Ceramic cartridge: ø40 mm

Y Waschtischarmatur, 21 cm (Kartusche 40 mm)

Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10,7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 21 cm
Keramik-Kartusche: ø40 mm



Y1213MAXCR	CR	97
------------	----	----



Y Basin mixer for concealed installation (25 mm cartridge)

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Unterputz-Waschtischarmatur (Kartusche 25 mm)

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 16-18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1215HCR	CR	98
----------	----	----



Y Basin mixer for concealed installation (40 mm cartridge)

Rosette dimensions: ø8 cm, spout reach from tiled surface: 21.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm
Ceramic cartridge: ø40 mm

Y Unterputz-Waschtischarmatur (Kartusche 40 mm)

Kappengröße: ø8 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 21,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4 cm
Keramik-Kartusche: ø40 mm



Y1215CR	CR	99
---------	----	----



Y Self-closing basin mixer

Spout reach: 10 cm, water outflow height: 5 cm, total mixer height: 13.4 cm
Water flow duration: 12-14 seconds
Adjustable flow rate
Recommended complementary product: temperature control module Y8877CR

Y Selbstschluß-Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 10 cm, Höhe des Wasserauslasses: 5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 13,4 cm
Dauer des Wasserauslasses: 12-14 Sekunden
Der Wasserauslassdruck kann reguliert werden
Empfohlenes Zubehör: Temperaturregler Y8877CR



Y1217CR	CR	100
---------	----	-----



Y Temperature control module for Y1217CR self-closing basin mixer

Two inlets (hot and cold water): 1/2"

Y Temperaturregler für Selbstschluß-Waschtischarmatur Y1217CR

Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"

Y8877CR	CR	101
---------	----	-----



Y Bidet mixer, 15 cm (25 mm cartridge)

Spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Bidetarmatur, 15 cm (Kartusche 25 mm)

Reichweite des Auslaufs: 11,4 cm, Höhe des Wasserauslasses: 7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1220CR	CR	102
---------	----	-----



Y Bidet mixer, 15 cm (35 mm cartridge)

Spout reach: 11 cm, water outflow height: 6.3 cm, total mixer height: 14.8 cm
Ceramic cartridge: ø35 mm

Y Bidetarmatur, 15 cm (Kartusche 35 mm)

Reichweite des Auslaufs: 11 cm, Höhe des Wasserauslasses: 6,3 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,8 cm
Keramik-Kartusche: ø35 mm



Y1220STCR	CR	103
-----------	----	-----

Y Shower mixer



Y Duscharmatur

Y1240CR	CR	104
---------	----	-----

Y Thermostatic shower mixer

Hot water lock at 38°C

Y Duscharmatur mit Thermostat

Heißwassersperre bei 38°C



Y1246XCR	CR	105
----------	----	-----

Y Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: ø11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"



Y1245CR	CR	106
---------	----	-----



Y Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 9 x 9 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: 9 x 9 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

Y1245/KCR	CR	107
-----------	----	-----

Y 4-hole bath mixer

Spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 19 cm, Höhe des Wasserauslasses: 16,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm



Y1232CR	CR	108
---------	----	-----

Y Floor-standing bath mixer

Spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 24,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: 96 cm, Gesamthöhe der Armatur: 112 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm



Y1233CR	CR	109
---------	----	-----



Y Bath mixer

Spout reach: 17.5 cm

Y Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm



Y1230CR	CR	110
---------	----	-----



Y Thermostatic bath mixer

Spout reach: 18.2 cm

Hot water lock at 38°C

Y Badewannenarmatur mit Thermostat

Reichweite des Auslaufs: 18,2 cm

Heißwassersperre bei 38°C

Y1236/NCR	CR	111
-----------	----	-----



Y 5-hole bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm

Built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm

Two 1/2" inlets (hot and cold water)

Brass hand shower, 1-function

Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

Y Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 22 cm

Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6,4 cm

Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"

Messing-Handbrause, 1-Funktion

Braueschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 125 cm



Y1237/1CR	CR	112
-----------	----	-----



Y Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø17 cm

Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: ø17 cm

Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm

Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2" und 3/4"

Y1235CR	CR	113
---------	----	-----



Y Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 10 x 15 cm

Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: 10 x 15 cm

Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm

Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2" und 3/4"

Y1235/KCR	CR	114
-----------	----	-----



Y Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: ø20 cm

Complementary product to built-in part BOXTE2F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat, Aufputz-Element

Kappengröße: ø20 cm

Kann mit dem BOXTE2F Unterputz-Element ergänzt werden

Y1236ROCR	CR	115
-----------	----	-----



Y Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: 11.5 x 19.5 cm

Complementary product to built-in part BOXTE2F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat, Aufputz-Element

Kappengröße: 11,5 x 19,5 cm

Kann mit dem BOXTE2F Unterputz-Element ergänzt werden

Y1236/KROCR	CR	116
-------------	----	-----



Built-in part for thermostatic 2-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm

Two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

With filters and non-return valves

Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm

Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen

Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE2F		117
---------	--	-----



Y 3-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 14.5 x 20 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit 3 Ausläufen

Kappengröße: 14,5 x 20 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

Y1237/KCR	CR	118
-----------	----	-----

Y Thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
Complementary product to built-in part BOXTE3F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat mit 3 Ausläufen, Aufputz-Element

Kappengröße: 11,5 x 27,5 cm
Kann mit dem BOXTE3F Unterputz-Element ergänzt werden

Y1238/KROCR	CR	119
-------------	----	-----

Built-in part for thermostatic 3-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 3 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE3F	120
---------	-----

Y 3-way diverter for concealed installation

„0" position
Rosette dimensions: 9 x 9 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
One 1/2" inlet for mixed water, three 1/2" outlets for mixed water

Y Unterputz-3-Auslass-Umschalter

Position „0"
Kappengröße: 9 x 9 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm,
Ein Anschluss für Mischwasser: 1/2", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

Y1263/KCR	CR	121
-----------	----	-----



Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 43 cm
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm

Y Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Messing-Kopfbrause (WG125CR), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 43 cm
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 96 cm/150 cm



Y1244LUXLCR	CR	122
-------------	----	-----

Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, reach from the wall: 43 cm
Hand shower (ABE-RCRB), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: ~90 cm/~130 cm

Y Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Edelstahl-Kopfbrause (WGU120CR), Größe: ø20 cm, Reichweite von der Wand: 43 cm
Handbrause (ABE-RCRB), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: ~90 cm/~130 cm



Y1244X/6CR	CR	123
------------	----	-----





Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, reach from the wall: 43 cm
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
Brass flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm

Y Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Edelstahl-Kopfbrause (WGU120CR), Größe: ø20 cm, Reichweite von der Wand: 43 cm
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 90 cm/130 cm



Y1244XOCR	CR	124
-----------	----	-----



Y Shower system for exposed installation

Shower mixer
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 150 cm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 86 cm/116 cm

Y Aufputz-Duschsystem

Duscharmatur
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 86 cm/116 cm



Y1244MCR	CR	125
----------	----	-----



Y Thermostatic bath system for exposed installation

Thermostatic bath mixer
Hot water lock at 38°C
Mixer cool down system prevents from accidental scalding
Brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm

Y Aufputz-Badewannensystem mit Thermostat

Badewannenarmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Das Kühlsystem des Armaturenkörpers verhindert Verbrennungen bei versehentlichem Kontakt
Messing-Kopfbrause (WG125CR), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 96 cm/150 cm



Y1234ALCR	CR	126
-----------	----	-----



Y Bidet system for concealed installation

Shower mixer for concealed installation (Y1245CR)
Bidet hand shower (BIDETTA-RCR)
Stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)

Y Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Duscharmatur (Y1245CR)
Bidetbrause (BIDETTA-RCR)
Brauseschlauch mit Stahllummantelung (022-XCR), Länge: 125 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSYBI1CR	CR	127
-----------	----	-----



Y Bidet system for concealed installation

Bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower (BIDETTA2-RCR)
Stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm

Y Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Bidetarmatur, Aufputz-Element
Unterputz-Bidetarmatur, Unterputz-Element
Messing-Bidetbrause (BIDETTA2-RCR)
Brauseschlauch mit Stahllummantelung (022-XCR), Länge: 125 cm

SYSYBI2CR	CR	128
-----------	----	-----



Y Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part (Y1236ROCR)
Built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
Brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01LCR)
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)

Y Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (Y1236ROCR)
Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen (BOXTE2F)
Messing-Kopfbrause (WG125CR), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01LCR)
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSYT05CR	CR	129
-----------	----	-----



Y Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part (Y1236/KROCR)
Built-in part for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE2F)
Stainless steel shower head (WGU125CR), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01K/XCR)
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)

Y Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (Y1236/KROCR), Aufputz-Element
Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen (BOXTE2F)
Edelstahl-Kopfbrause (WGU125CR), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01K/XCR)
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873/KCR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSYT01XCR	CR	130
------------	----	-----



Y Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)
Stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm
Brass shower arm (RA01CR)
Sliding shower set (YOSEMITE-SCR), with 5-function hand shower
Brass shower elbow (S008CR)

Y Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235CR)
Edelstahl-Kopfbrause (WGU120CR), Größe: ø20 cm
Messing-Brausearm (RA01CR)
Schiebe-Duschstange-Duschsystem (YOSEMITE-SCR), mit 5-Funktionen-Handbrause
Messing-Wandanschlussbogen (S008CR)



SYSY17CR	CR	131
----------	----	-----



Y Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)
Brass shower head (WG120CR), dimensions: ø20 cm
Brass shower arm (RA01CR)
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)

Y Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235CR)
Messing-Kopfbrause (WG120CR), Größe: ø20 cm
Messing-Brausearm (RA01CR)
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSY21CR	CR	132
----------	----	-----



Y Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)
Brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01LCR)
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)

Y Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (Y1235CR)
Messing-Kopfbrause (WG125CR), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01LCR)
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSY22XCR	CR	133
-----------	----	-----



Y Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235/KCR)
Stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm
Brass shower arm (RA01K/XCR)
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)

Y Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235/KCR)
Edelstahl-Kopfbrause (WGU120CR), Größe: ø20 cm
Messing-Brausearm (RA01K/XCR)
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873/KCR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSY23/KCR	CR	134
------------	----	-----



Y Shower system for concealed installation

Shower mixer for concealed installation (Y1245/KCR)
3-way diverter for concealed installation (Y1263/KCR)
Brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01LCR)
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)
3 brass body jets

Y Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Duscharmatur (Y1245/KCR)
Unterputz-3-Auslass-Umschalter (Y1263/KCR)
Messing-Kopfbrause (WG125CR), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01LCR)
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause
3 Messing-Seitendüsen



SYSY30XCR	CR	135
-----------	----	-----



Y Thermostatic bath system for concealed installation

Thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part (Y1238/KROCR)
Built-in part for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE3F)
Wall-mounted bath spout (WDYCR), spout reach: 21 cm
Shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01K/XCR)
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)

Y Unterputz-Badewannensystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat mit 3-Ausläufen (Y1238/KROCR), Aufputz-Element
Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 3 Ausläufen (BOXTE3F)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDYCR), Reichweite des Auslaufs: 21 cm
Kopfbrause (WGR125CR), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01K/XCR)
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873/KCR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSYS02XCR	CR	136
------------	----	-----



Y Thermostatic bath system for concealed installation

Thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part (Y1238/KROCR)
Built-in part for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE3F)
Shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01K/XCR)
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)
Bath filler with pop up waste and overflow (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)

Y Unterputz-Badewannensystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat mit 3-Ausläufen (Y1238/KROCR), Aufputz-Element
Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 3 Ausläufen (BOXTE3F)
Kopfbrause (WGR125CR), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01K/XCR)
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873/KCR), inklusive Brausehalter für die Handbrause
Badewannen Ablaufgarnitur mit Überlauf und Einlauf (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)



SYSYS01XCR	CR	137
------------	----	-----

Y Bath system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)
Wall-mounted bath spout (WDYCR), spout reach: 21 cm
Hand shower (MICRO-RCR), 1-function
Stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)

Y Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235CR)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDYCR), Reichweite des Auslaufs: 21 cm
Handbrause (MICRO-RCR), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (O23-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSYW01CR	CR	138
-----------	----	-----



Y

Nickel | Nickel



The modern classic.
A timeless design created in
the spirit of minimalism can be
incorporated into a wide range
of interior design projects.

Der moderne Klassiker.
Ein zeitloses, im Geiste des
Minimalismus geschaffenes
Design, welches in eine Vielzahl
von Innenarchitekturprojekten
integriert werden kann.



Y Basin mixer

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1210NNI NI 139



Y Tall basin mixer

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 30,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1212NI NI 140



Y Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 16-18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1215HNI NI 141



Y Bidet mixer

Spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,4 cm, Höhe des Wasserauslasses: 7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1220NI NI 142



Y Shower mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y Unterputz-Duscharmatur
Kappengröße: ø11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"



Y1245NI NI 143



Y 4-hole bath mixer
Spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm

Y 4-Loch-Badewannenarmatur
Reichweite des Auslaufs: 19 cm, Höhe des Wasserauslasses: 16,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm



Y1232NI NI 144



Y Floor-standing bath mixer
Spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

Y Badewannen-Standarmatur
Reichweite des Auslaufs: 24,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: 96 cm, Gesamthöhe der Armatur: 112 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahllummantelung, Länge: 150 cm



Y1233NI NI 145



Y Bath mixer with shower set
Spout reach: 17.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Brass hand shower bracket

Y Badewannenarmatur mit einem Brause-Set
Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahllummantelung, Länge: 150 cm
Messing-Brausehalter



Y1231NI NI 146



Y 5-hole bath mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

Y Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur
Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 22 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6,4 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahllummantelung, Länge: 125 cm



Y1237/1NI NI 147



Y Shower/bath mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur
Kappengröße: ø17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2" und 3/4"



Y1235NI NI 148



Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm

Y Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 35 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 75 cm/120 cm



Y1244SUNI	NI	149
-----------	----	-----



Y Bidet system for concealed installation

Bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

Y Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Bidetarmatur, Aufputz-Element
Unterputz-Bidetarmatur, Unterputz-Element
Messing-Bidetbrause
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 125 cm



YSYBI2NI	NI	150
----------	----	-----



Y Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235NI)
Brass shower head, dimensions: ø25 cm
Brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873NI)

Y Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235NI)
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873NI), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSY16NI	NI	151
----------	----	-----



Y Bath system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235NI)
Wall-mounted bath spout (WDYNI), spout reach: 21 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose (029NI), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873NI)

Y Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235NI)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDYNI), Reichweite des Auslaufs: 21 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029NI), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873NI), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSYW01NI	NI	152
-----------	----	-----

Y

Graphite | Graphit



The modern classic.
A timeless design created in
the spirit of minimalism can be
incorporated into a wide range
of interior design projects.

Der moderne Klassiker.
Ein zeitloses, im Geiste des
Minimalismus geschaffenes
Design, welches in eine Vielzahl
von Innenarchitekturprojekten
integriert werden kann.



Y Basin mixer

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1210NGR GR 153



Y Tall basin mixer

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 30,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1212GR GR 154



Y Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 16-18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1215HGR GR 155



Y Bidet mixer

Spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,4 cm, Höhe des Wasserauslasses: 7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1220GR GR 156



Y Shower mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y Unterputz-Duscharmatur
Kappengröße: ø11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

Y1245GR	GR	157
---------	----	-----



Y 4-hole bath mixer
Spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm

Y 4-Loch-Badewannenarmatur
Reichweite des Auslaufs: 19 cm, Höhe des Wasserauslasses: 16,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm



Y1232GR	GR	158
---------	----	-----



Y Floor-standing bath mixer
Spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

Y Badewannen-Standarmatur
Reichweite des Auslaufs: 24,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: 96 cm, Gesamthöhe der Armatur: 112 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlmummantelung, Länge: 150 cm



Y1233GR	GR	159
---------	----	-----



Y Bath mixer with shower set
Spout reach: 17.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Brass hand shower bracket

Y Badewannenarmatur mit einem Brause-Set
Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmummantelung, Länge: 150 cm
Messing-Brausehalter



Y1231GR	GR	160
---------	----	-----



Y 5-hole bath mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

Y Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur
Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 22 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6,4 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmummantelung, Länge: 125 cm




Y1237/1GR	GR	161
-----------	----	-----



Y Shower/bath mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur
Kappengröße: ø17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2" und 3/4"

Y1235GR	GR	162
---------	----	-----



Y Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: ø20 cm
Complementary product to built-in part BOXTE2F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat, Aufputz-Element

Kappengröße: ø20 cm
Kann mit dem BOXTE2F Unterputz-Element ergänzt werden

Y1236ROGR	GR	163
-----------	----	-----

Built-in part for thermostatic 2-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE2F	117
---------	-----

Y Thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
Complementary product to built-in part BOXTE3F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat mit 3 Ausläufen, Aufputz-Element

Kappengröße: 11,5 x 27,5 cm
Kann mit dem BOXTE3F Unterputz-Element ergänzt werden

Y1238/KROGR	GR	164
-------------	----	-----

Built-in part for thermostatic 3-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 3 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE3F	120
---------	-----



Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm

Y Aufputz-Duschesystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 35 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 75 cm/120 cm



Y1244SUGR	GR	165
-----------	----	-----



Y Bidet system for concealed installation

Bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

Y Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Bidetarmatur, Aufputz-Element
Unterputz-Bidetarmatur, Unterputz-Element
Messing-Bidetbrause
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 125 cm

SYSYBI2GR	GR	166
-----------	----	-----



Y Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GR)
Brass shower head with arm (WGSET1GR), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose (O23-XGR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GR)

Y Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235GR)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1GR), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Braueschlauch mit Stahlummantelung (O23-XGR), Länge 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873GR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSY35GR GR 167



Y Shower system for concealed installation

Shower mixer for concealed installation (Y1245GR)
Brass shower head with arm (WGSET1GR), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm

Y Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Duscharmatur (Y1245GR)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1GR), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm



SYSY36GR GR 168



Y Bath system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GR)
Wall-mounted bath spout, spout reach: 21 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose (O29GR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GR)

Y Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235GR)
Aufputz-Badewannenauslauf, Reichweite des Auslaufs: 21 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Braueschlauch mit Messingummantelung (O29GR), Länge 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873GR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSYW01GR GR 169

Y

Black | Schwarz



The modern classic.
A timeless design created in
the spirit of minimalism can be
incorporated into a wide range
of interior design projects.

Der moderne Klassiker.
Ein zeitloses, im Geiste des
Minimalismus geschaffenes
Design, welches in eine Vielzahl
von Innenarchitekturprojekten
integriert werden kann.



Y Basin mixer

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1210NBL BLH 170



Y Tall basin mixer

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 30,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1212BL BLH 171



Y Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 16-18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1215HBL BLH 172



Y Bidet mixer

Spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,4 cm, Höhe des Wasserauslasses: 7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1220BL BLH 173



Y Shower mixer

Y Duscharmatur

Y1240BL BLH 174

Y Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: ø11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

Y1245BL BLH 175

Y 4-hole bath mixer

Spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm

Y 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 19 cm, Höhe des Wasserauslasses: 16,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm



Y1232BL BLH 176



Y Floor-standing bath mixer

Spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

Y Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 24,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: 96 cm, Gesamthöhe der Armatur: 112 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



Y1233BL BLH 177

Y Bath mixer

Spout reach: 17.5 cm

Y Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm



Y1230BL BLH 178



Y Bath mixer with shower set

Spout reach: 17.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Brass hand shower bracket

Y Badewannenarmatur mit einem Brause-Set

Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Messing-Brausehalter



Y1231BL BLH 179





Y 5-hole bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

Y Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 22 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6,4 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Braueschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 125 cm



Y1237/1BL	BLH	180
-----------	-----	-----

Y Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: ø17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2" und 3/4"

Y1235BL	BLH	181
---------	-----	-----


Y Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: ø20 cm
Complementary product to built-in part BOXTE2F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat, Aufputz-Element

Kappengröße: ø20 cm
Kann mit dem BOXTE2F Unterputz-Element ergänzt werden

Y1236ROBL	BLH	182
-----------	-----	-----



Built-in part for thermostatic 2-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE2F	117
---------	-----

Y Thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
Complementary product to built-in part BOXTE3F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat mit 3 Ausläufen, Aufputz-Element

Kappengröße: 11,5 x 27,5 cm
Kann mit dem BOXTE3F Unterputz-Element ergänzt werden

Y1238/KROBL	BLH	183
-------------	-----	-----



Built-in part for thermostatic 3-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 3 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE3F	120
---------	-----





Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 43 cm
Hand shower (YOSEMITE-RBL), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm

Y Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 43 cm
Handbrause (YOSEMITE-RBL), 5-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (028BL), Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 96 cm/150 cm



Y1244LUXLBL BLH 184



Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm

Y Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 35 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 75 cm/120 cm



Y1244SUBL BLH 185



Y Thermostatic bath system for exposed installation

Thermostatic bath mixer
Hot water lock at 38°C
Mixer cool down system prevents from accidental scalding
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
Hand shower (YOSEMITE-RBL), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm

Y Aufputz-Badewannensystem mit Thermostat

Badewannenarmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Das Kühlsystem des Armaturenkörpers verhindert Verbrennungen bei versehentlichem Kontakt
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Handbrause (YOSEMITE-RBL), 5-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (028BL), Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 96 cm/150 cm



Y1234ALBL BLH 186



Y Bidet system for concealed installation

Bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower
Stainless steel flexible shower hose (022-XBL), length: 125 cm

Y Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Bidetarmatur, Aufputz-Element
Unterputz-Bidetarmatur, Unterputz-Element
Messing-Bidetbrause
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (022-XBL), Länge: 125 cm

YSYBI2BL BLH 187



Y Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236ROBL)
Built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
Brass shower head with arm (WGSET1BL), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
Hand shower (YOSEMITE-RBL), 5-function
Brass flexible shower hose (O29BL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)

Y Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (Y1236ROBL)
Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen (BOXTE2F)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1BL), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Handbrause (YOSEMITE-RBL), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Messingummantelung (O29BL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873BL), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSYT05BL BLH 188



Y Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235BL)
Brass shower head, dimensions: ø25 cm
Brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose (O29BL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)

Y Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235BL)
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung (O29BL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873BL), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSY18BL BLH 189



Y Bath system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235BL)
Wall-mounted bath spout (WDYBL), spout reach: 21 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose (O29BL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)

Y Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235BL)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDYBL), Reichweite des Auslaufs: 21 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung (O29BL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873BL), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSYW01BL BLH 190

Y

Black/Gold | Schwarz/Gold



The modern classic.
A timeless design created in
the spirit of minimalism can be
incorporated into a wide range
of interior design projects.

Der moderne Klassiker.
Ein zeitloses, im Geiste des
Minimalismus geschaffenes
Design, welches in eine Vielzahl
von Innenarchitekturprojekten
integriert werden kann.



Y Basin mixer

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1210NBLGL BLHGL 191



Y Tall basin mixer

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 30,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1212BLGL BLHGL 192



Y Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 16-18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1215HBLGL BLHGL 193



Y Bidet mixer

Spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,4 cm, Höhe des Wasserauslasses: 7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1220BLGL BLHGL 194



Y 4-hole bath mixer

Spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm

Y 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 19 cm, Höhe des Wasserauslasses: 16,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm



Y1232BLGL BLH GL 195

Y Floor-standing bath mixer

Spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

Y Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 24,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: 96 cm, Gesamthöhe der Armatur: 112 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm



Y1233BLGL BLH GL 196



Y Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation
Brass shower head, dimensions: ø25 cm
Brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose (029BL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)

Y Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029BL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873BL), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSY18BLGL BLH GL 197



Y Bath system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation
Wall-mounted bath spout (WDYBL), spout reach: 21 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose (029BL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)

Y Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur
Aufputz-Badewannenauslauf (WDYBL), Reichweite des Auslaufs: 21 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029BL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873BL), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSYW01BLGL BLH GL 198



Y

Gold | Gold



The modern classic.
A timeless design created in the spirit of minimalism can be incorporated into a wide range of interior design projects.

Der moderne Klassiker.
Ein zeitloses, im Geiste des Minimalismus geschaffenes Design, welches in eine Vielzahl von Innenarchitekturprojekten integriert werden kann.



Y Basin mixer

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1210NGL GL 199



Y Tall basin mixer

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 30,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1212GL GL 200



Y Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 16-18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1215HGL GL 201



Y Bidet mixer


Spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,4 cm, Höhe des Wasserauslasses: 7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1220GL GL 202



Y Shower mixer

Y Duscharmatur



Y1240GL	GL	203
---------	----	-----

Y Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: ø11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"



Y1245GL	GL	204
---------	----	-----

Y 4-hole bath mixer

Spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm

Y 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 19 cm, Höhe des Wasserauslasses: 16,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm



Y1232GL	GL	205
---------	----	-----



Y Floor-standing bath mixer

Spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

Y Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 24,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: 96 cm, Gesamthöhe der Armatur: 112 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



Y1233GL	GL	206
---------	----	-----

Y Bath mixer

Spout reach: 17.5 cm

Y Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm



Y1230GL	GL	207
---------	----	-----



Y Bath mixer with shower set

Spout reach: 17.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Brass hand shower bracket

Y Badewannenarmatur mit einem Brause-Set

Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Messing-Brausehalter



Y1231GL	GL	208
---------	----	-----





Y 5-hole bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

Y Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 22 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6,4 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 125 cm



Y1237/1GL	GL	209
-----------	----	-----

Y Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: ø17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2" und 3/4"



Y1235GL	GL	210
---------	----	-----

Y Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part


Rosette dimensions: ø20 cm
Complementary product to built-in part BOXTE2F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat, Aufputz-Element

Kappengröße: ø20 cm
Kann mit dem BOXTE2F Unterputz-Element ergänzt werden



Y1236ROGL	GL	211
-----------	----	-----



Built-in part for thermostatic 2-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE2F	117
---------	-----

Y Thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
Complementary product to built-in part BOXTE3F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat mit 3 Ausläufen, Aufputz-Element

Kappengröße: 11,5 x 27,5 cm
Kann mit dem BOXTE3F Unterputz-Element ergänzt werden



Y1238/KROGL	GL	212
-------------	----	-----



Built-in part for thermostatic 3-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 3 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE3F	120
---------	-----



Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 43 cm
Hand shower (YOSEMITE-RGL), 5-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XGL), length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm

Y Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 43 cm
Handbrause (YOSEMITE-RGL), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XGL), Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 96 cm/150 cm



Y1244LUXLGL	GL	213
-------------	----	-----



Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm

Y Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 35 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 75 cm/120 cm



Y1244SUGL	GL	214
-----------	----	-----



Y Shower system for exposed installation

Shower mixer
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 150 cm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 86 cm/116 cm

Y Aufputz-Duschsystem

Duscharmatur
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 86 cm/116 cm



Y1244MGL	GL	215
----------	----	-----



Y Thermostatic bath system for exposed installation

Thermostatic bath mixer
Hot water lock at 38°C
Mixer cool down system prevents from accidental scalding
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
Hand shower (YOSEMITE-RGL), 5-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XGL), length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm

Y Aufputz-Badewannensystem mit Thermostat

Badewannenarmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Das Kühlsystem des Armaturenkörpers verhindert Verbrennungen bei versehentlichem Kontakt
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Handbrause (YOSEMITE-RGL), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XGL), Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 96 cm/150 cm



Y1234ALGL	GL	216
-----------	----	-----



Y Bidet system for concealed installation

Bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower (BIDETTA2-RGL)
Stainless steel flexible shower hose (022-XGL), length: 125 cm

Y Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Bidetarmatur, Aufputz-Element
Unterputz-Bidetarmatur, Unterputz-Element
Messing-Bidetbrause (BIDETTA2-RGL)
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (022-XGL), Länge: 125 cm



SYSYBI2GL	GL	217
-----------	----	-----



Y Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236ROGL)
Built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
Brass shower head with arm (WGSET1GL), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
Hand shower (YOSEMITE-RGL), 5-function
Brass flexible shower hose (029GL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GL)

Y Unterputz-Duschesystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (Y1236ROGL)
Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen (BOXTE2F)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1GL), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Handbrause (YOSEMITE-RGL), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029GL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873GL), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSYT05GL	GL	218
-----------	----	-----



Y Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GL)
Brass shower head, dimensions: ø25 cm
Brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GL)

Y Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235GL)
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873GL), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSY19GL	GL	219
----------	----	-----



Y Bath system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GL)
Wall-mounted bath spout (WDYGL), spout reach: 21 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose (029GL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GL)

Y Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235GL)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDYGL), Reichweite des Auslaufs: 21 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029GL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873GL), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSYW01GL	GL	220
-----------	----	-----

Y

Brushed gold | Gebürstetes Gold



The modern classic.
A timeless design created in the spirit of minimalism can be incorporated into a wide range of interior design projects.

Der moderne Klassiker.
Ein zeitloses, im Geiste des Minimalismus geschaffenes Design, welches in eine Vielzahl von Innenarchitekturprojekten integriert werden kann.



Y Basin mixer

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1210NGLB GLB 221



Y Tall basin mixer

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 30,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1212GLB GLB 222



Y Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 16-18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1215HGLB GLB 223



Y Bidet mixer

Spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,4 cm, Höhe des Wasserauslasses: 7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1220GLB GLB 224



Y Shower mixer

Y Duscharmatur



Y1240GLB	GLB	225
----------	-----	-----

Y Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: ø11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"



Y1245GLB	GLB	226
----------	-----	-----

Y 4-hole bath mixer

Spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm

Y 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 19 cm, Höhe des Wasserauslasses: 16,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm



Y1232GLB	GLB	227
----------	-----	-----



Y Floor-standing bath mixer

Spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

Y Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 24,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: 96 cm, Gesamthöhe der Armatur: 112 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



Y1233GLB	GLB	228
----------	-----	-----



Y Bath mixer with shower set

Spout reach: 17.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Brass hand shower bracket

Y Badewannenarmatur mit einem Brause-Set

Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Messing-Brausehalter



Y1231GLB	GLB	229
----------	-----	-----



Y 5-hole bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

Y Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 22 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6,4 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 125 cm



Y1237/1GLB	GLB	230
------------	-----	-----

Y Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: ø17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2" und 3/4"



Y1235GLB	GLB	231
----------	-----	-----

Y Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: ø20 cm
Complementary product to built-in part BOXTE2F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat, Aufputz-Element

Kappengröße: ø20 cm
Kann mit dem BOXTE2F Unterputz-Element ergänzt werden



Y1236ROGLB	GLB	232
------------	-----	-----



Built-in part for thermostatic 2-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE2F	117
---------	-----

Y Thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
Complementary product to built-in part BOXTE3F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat mit 3 Ausläufen, Aufputz-Element

Kappengröße: 11,5 x 27,5 cm
Kann mit dem BOXTE3F Unterputz-Element ergänzt werden



Y1238/KROGLB	GLB	233
--------------	-----	-----




Built-in part for thermostatic 3-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 3 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE3F	120
---------	-----





Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm

Y Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 35 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 75 cm/120 cm



Y1244SUGLB	GLB	234
------------	-----	-----



Y Shower system for exposed installation

Shower mixer
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 150 cm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 86 cm/116 cm

Y Aufputz-Duschsystem

Duscharmatur
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 86 cm/116 cm



Y1244MGLB	GLB	235
-----------	-----	-----



Y Bidet system for concealed installation

Bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower
Stainless steel flexible shower hose (022-XGLB), length: 125 cm

Y Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Bidetarmatur, Aufputz-Element
Unterputz-Bidetarmatur, Unterputz-Element
Messing-Bidetbrause
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (022-XGLB), Länge: 125 cm



SYSYBI2GLB	GLB	236
------------	-----	-----



Y Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236ROGLB)
Built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
Brass shower head with arm (WGSET1GLB), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
Hand shower (YOSEMITE-RGLB), 5-function
Brass flexible shower hose (029GLB), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GLB)

Y Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (Y1236ROGLB)
Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen (BOXTE2F)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1GLB), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Handbrause (YOSEMITE-RGLB), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029GLB), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873GLB), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSYT05GLB	GLB	237
------------	-----	-----





Y Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236ROGLB)
Built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
Brass shower head with arm (WGSET1GLB), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose (029GLB), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GLB)

Y Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (Y1236ROGLB)
Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen (BOXTE2F)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1GLB), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029GLB), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873GLB), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSYT05XGLB	GLB	238
-------------	-----	-----



Y Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GLB)
Brass shower head, dimensions: ø25 cm
Brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GLB)

Y Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235GLB)
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873GLB), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSY19GLB	GLB	239
-----------	-----	-----



Y Bath system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GLB)
Wall-mounted bath spout (WDYGLB), spout reach: 21 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose (029GLB), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GLB)

Y Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235GLB)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDYGLB), Reichweite des Auslaufs: 21 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029GLB), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873GLB), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSYW01GLB	GLB	240
------------	-----	-----


Y

Copper | Kupfer



The modern classic.
A timeless design created in the spirit of minimalism can be incorporated into a wide range of interior design projects.

Der moderne Klassiker.
Ein zeitloses, im Geiste des Minimalismus geschaffenes Design, welches in eine Vielzahl von Innenarchitekturprojekten integriert werden kann.



Y Basin mixer

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1210NCP CP 241



Y Tall basin mixer


Spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 30,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1212CP CP 242



Y Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 16-18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1215HCP CP 243



Y Bidet mixer


Spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,4 cm, Höhe des Wasserauslasses: 7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1220CP CP 244



Y Shower mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y Unterputz-Duscharmatur
Kappengröße: ø11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"



Y1245CP CP 245



Y 4-hole bath mixer
Spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm

Y 4-Loch-Badewannenarmatur
Reichweite des Auslaufs: 19 cm, Höhe des Wasserauslasses: 16,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm



Y1232CP CP 246



Y Floor-standing bath mixer
Spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

Y Badewannen-Standarmatur
Reichweite des Auslaufs: 24,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: 96 cm, Gesamthöhe der Armatur: 112 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm



Y1233CP CP 247



Y Bath mixer with shower set
Spout reach: 17.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Brass hand shower bracket

Y Badewannenarmatur mit einem Brause-Set
Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Messing-Brausehalter



Y1231CP CP 248




Y 5-hole bath mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

Y Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur
Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 22 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6,4 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 125 cm



Y1237/1CP CP 249




Y Shower/bath mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur
Kappengröße: ø17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2" und 3/4"



Y1235CP CP 250



Y Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: ø20 cm
Complementary product to built-in part BOXTE2F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat, Aufputz-Element

Kappengröße: ø20 cm
Kann mit dem BOXTE2F Unterputz-Element ergänzt werden



Y1236ROCP	CP	251
-----------	----	-----

Built-in part for thermostatic 2-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE2F	117
---------	-----

Y Thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
Complementary product to built-in part BOXTE3F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat mit 3 Ausläufen, Aufputz-Element

Kappengröße: 11,5 x 27,5 cm
Kann mit dem BOXTE3F Unterputz-Element ergänzt werden



Y1238/KROCP	CP	252
-------------	----	-----

Built-in part for thermostatic 3-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 3 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE3F	120
---------	-----



Y Thermostatic shower system for exposed installation


Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm

Y Aufputz-Duschesystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 35 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 75 cm/120 cm



Y1244SUCP	CP	253
-----------	----	-----



Y Bidet system for concealed installation

Bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

Y Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Bidetarmatur, Aufputz-Element
Unterputz-Bidetarmatur, Unterputz-Element
Messing-Bidetbrause
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 125 cm



SYSYBI2CP	CP	254
-----------	----	-----



Y Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236ROCP)
Built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
Brass shower head with arm (WGSET1CP), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
Hand shower (YOSEMITE-RCP), 5-function
Brass flexible shower hose (029CP), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CP)

Y Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (Y1236ROCP)
Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen (BOXTE2F)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1CP), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Handbrause (YOSEMITE-RCP), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029CP), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873CP), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSYT05CP	CP	255
-----------	----	-----

Y Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CP)
Brass shower head with arm (WGSET1CP), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CP)

Y Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235CP)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1CP), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873CP), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSY35CP	CP	256
----------	----	-----



Y Shower system for concealed installation

Shower mixer for concealed installation (Y1245CP)
Brass shower head with arm (WGSET1CP), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm

Y Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Duscharmatur (Y1245CP)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1CP), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm



SYSY36CP	CP	257
----------	----	-----

Y Bath system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CP)
Wall-mounted bath spout, spout reach: 21 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CP)

Y Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235CP)
Aufputz-Badewannenauslauf, Reichweite des Auslaufs: 21 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873CP), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSYW01CP	CP	258
-----------	----	-----

Y

Brushed copper | Gebürstetes Kupfer



The modern classic.
A timeless design created in the spirit of minimalism can be incorporated into a wide range of interior design projects.

Der moderne Klassiker.
Ein zeitloses, im Geiste des Minimalismus geschaffenes Design, welches in eine Vielzahl von Innenarchitekturprojekten integriert werden kann.



Y Basin mixer

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1210NCPB CPB 259



Y Tall basin mixer

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 30,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1212CPB CPB 260



Y Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 16-18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1215HCPB CPB 261



Y Bidet mixer

Spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,4 cm, Höhe des Wasserauslasses: 7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



Y1220CPB CPB 262



Y Shower mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y Unterputz-Duscharmatur
Kappengröße: ø11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"



Y1245CPB CPB 263



Y 4-hole bath mixer
Spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm

Y 4-Loch-Badewannenarmatur
Reichweite des Auslaufs: 19 cm, Höhe des Wasserauslasses: 16,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm



Y1232CPB CPB 264



Y Floor-standing bath mixer
Spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

Y Badewannen-Standarmatur
Reichweite des Auslaufs: 24,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: 96 cm, Gesamthöhe der Armatur: 112 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



Y1233CPB CPB 265



Y Bath mixer with shower set
Spout reach: 17.5 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Brass hand shower bracket

Y Badewannenarmatur mit einem Brause-Set
Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Messing-Brausehalter



Y1231CPB CPB 266




Y 5-hole bath mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

Y Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur
Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 22 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6,4 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 125 cm



Y1237/1CPB CPB 267




Y Shower/bath mixer for concealed installation
Rosette dimensions: ø17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur
Kappengröße: ø17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2" und 3/4"



Y1235CPB CPB 268



Y Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: ø20 cm
Complementary product to built-in part BOXTE2F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat, Aufputz-Element

Kappengröße: ø20 cm
Kann mit dem BOXTE2F Unterputz-Element ergänzt werden



Y1236ROCPB	CPB	269
------------	-----	-----

Built-in part for thermostatic 2-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE2F	117
---------	-----

Y Thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
Complementary product to built-in part BOXTE3F

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat mit 3 Ausläufen, Aufputz-Element

Kappengröße: 11,5 x 27,5 cm
Kann mit dem BOXTE3F Unterputz-Element ergänzt werden



Y1238/KROCPB	CPB	270
--------------	-----	-----

Built-in part for thermostatic 3-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 3 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE3F	120
---------	-----



Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm

Y Aufputz-Duschesystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 35 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 75 cm/120 cm



Y1244SUCPB	CPB	271
------------	-----	-----

Y Bidet system for concealed installation



Bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

Y Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Bidetarmatur, Aufputz-Element
Unterputz-Bidetarmatur, Unterputz-Element
Messing-Bidetbrause
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 125 cm



SYSYBI2CPB	CPB	272
------------	-----	-----





Y Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236ROCPB)
Built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
Brass shower head with arm (WGSET1CPB), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
Hand shower (YOSEMITE-RCPB), 5-function
Brass flexible shower hose (029CPB), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CPB)

Y Unterputz-Duschesystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (Y1236ROCPB)
Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen (BOXTE2F)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1CPB), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Handbrause (YOSEMITE-RCPB), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029CPB), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873CPB), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSYT05CPB	CPB	273
------------	-----	-----

Y Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CPB)
Brass shower head with arm (WGSET1CPB), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CPB)

Y Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235CPB)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1CPB), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge 150cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873CPB), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSY35CPB	CPB	274
-----------	-----	-----



Y Shower system for concealed installation

Shower mixer for concealed installation (Y1245CPB)
Brass shower head with arm (WGSET1CPB), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm

Y Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Duscharmatur (Y1245CPB)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1CPB), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm



SYSY36CPB	CPB	275
-----------	-----	-----

Y Bath system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CPB)
Wall-mounted bath spout, spout reach: 21 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CPB)

Y Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (Y1235CPB)
Aufputz-Badewannenauslauf, Reichweite des Auslaufs: 21 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873CPB), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSYW01CPB	CPB	276
------------	-----	-----

SLIDE

Chrome | Chrom



Classical soft lines have been subjected to geometrical discipline. Surfaces bend at the play of light, adding another dimension to this unique and masculine design.

Klassische, sanfte Linien wurden einer geometrischen Disziplin unterworfen. Die Oberflächen verformen sich durch das Lichtspiel und verleihen so zusätzlich ein einzigartiges und markantes Design.



SLIDE Basin mixer
Spout reach: 12.3 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 17 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

SLIDE Waschtischarmatur
Reichweite des Auslaufs: 12,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10,7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 17 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



SL7710CR CR 277



SLIDE Tall basin mixer
Spout reach: 15.2 cm, water outflow height: 22.2 cm, total mixer height: 27.8 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

SLIDE Waschtischarmatur hoch
Reichweite des Auslaufs: 15,2 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,2 cm, Gesamthöhe der Armatur: 27,8 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



SL7712CR CR 278



SLIDE Basin mixer for concealed installation
Rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17.3 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)

SLIDE Unterputz-Waschtischarmatur
Kappengröße: 20 x 9 cm, Reichweite des Auslaufs: 17,3 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt



SL7715CR CR 279



SLIDE Bidet mixer
Spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 12.8 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

SLIDE Bidetarmatur
Reichweite des Auslaufs: 14,7 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 12,8 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

SL7720CR CR 280



SLIDE Shower mixer

SLIDE Duscharmatur

SL7740CR	CR	281
----------	----	-----

SLIDE Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

SLIDE Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

SL7745CR	CR	282
----------	----	-----

SLIDE Bath mixer

Spout reach: 18.3 cm

SLIDE Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 18,3 cm

SL7730CR	CR	283
----------	----	-----

SLIDE 4-hole bath mixer


Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 12.2 cm
Hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

SLIDE 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 12,2 cm
Handbrause, 1-Funktion
Braueschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



SL7732CR	CR	284
----------	----	-----



SLIDE Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SLIDE Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 15,4 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

SL7735CR	CR	285
----------	----	-----

SLIDE Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA15CR)
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)

SLIDE Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA15CR)
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Braueschlauch mit Stahlmantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSSL11CR	CR	286
-----------	----	-----





SLIDE Shower system for concealed installation

- Shower/bath mixer for concealed installation (SL7735CR)
- Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
- Brass shower arm (RA15CR)
- Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
- PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
- Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)
- Hand shower adapter (T87CR)

SLIDE Unterputz-Duschsystem

- Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (SL7735CR)
- Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm
- Messing-Brausearm (RA15CR)
- Handbrause (DAVISX-RCR), 3-Funktionen
- Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
- Messing-Wandanschlussbogen (8815CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause
- Winkelstück für die Handbrause (T87CR)



SYSSL10CR	CR	287
-----------	----	-----











SLIDE


Graphite | Graphit



Classical soft lines have been subjected to geometrical discipline. Surfaces bend at the play of light, adding another dimension to this unique and masculine design.

Klassische, sanfte Linien wurden einer geometrischen Disziplin unterworfen. Die Oberflächen verformen sich durch das Lichtspiel und verleihen so zusätzlich ein einzigartiges und markantes Design.

	<p>SLIDE Basin mixer</p> <p>Spout reach: 12.3 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 17 cm Water-saving aerator (7 l/min.) Ceramic cartridge: ø25 mm</p>
	<p>SLIDE Waschtischarmatur</p> <p>Reichweite des Auslaufs: 12,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10,7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 17 cm Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt Keramik-Kartusche: ø25 mm</p>
	<p>SLIDE Tall basin mixer</p> <p>Spout reach: 15.2 cm, water outflow height: 22.2 cm, total mixer height: 27.8 cm Water-saving aerator (7 l/min.) Ceramic cartridge: ø25 mm</p>
	<p>SLIDE Waschtischarmatur hoch</p> <p>Reichweite des Auslaufs: 15,2 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,2 cm, Gesamthöhe der Armatur: 27,8 cm Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt Keramik-Kartusche: ø25 mm</p>
	<p>SLIDE Basin mixer for concealed installation</p> <p>Rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17.3 cm Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm Water-saving aerator (7 l/min.)</p>
	<p>SLIDE Unterputz-Waschtischarmatur</p> <p>Kappengröße: 20 x 9 cm, Reichweite des Auslaufs: 17,3 cm Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt</p>
	<p>SLIDE Bidet mixer</p> <p>Spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 12.8 cm Ceramic cartridge: ø25 mm</p>
	<p>SLIDE Bidetarmatur</p> <p>Reichweite des Auslaufs: 14,7 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 12,8 cm Keramik-Kartusche: ø25 mm</p>



SLIDE Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

SLIDE Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

SL7745GR	GR	292
----------	----	-----

SLIDE 4-hole bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 12.2 cm
Hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

SLIDE 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 12,2 cm
Handbrause (JIMJIM-RGR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



SL7732GR	GR	293
----------	----	-----

SLIDE Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SLIDE Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 15,4 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

SL7735GR	GR	294
----------	----	-----



SLIDE Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation
Brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15GR)
Hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)

SLIDE Unterputz-Duschesystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat
Messing-Kopfbrause (WG220/OGR), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15GR)
Handbrause (JIMJIM-RGR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (023-XGR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815GR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSSL11GR	GR	295
-----------	----	-----

SLIDE Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (SL7735GR)
Brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15GR)
Hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XGR), długość: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)

SLIDE Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (SL7735GR)
Messing-Kopfbrause (WG220/OGR), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15GR)
Handbrause (JIMJIM-RGR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (023-XGR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815GR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSSL12GR	GR	296
-----------	----	-----

BARETTI

Chrome | Chrom



An intriguing design based on the interplay between curved and angled surfaces. This modern, harmonious collection delights with its refined details.

Ein faszinierendes Design, das auf dem Zusammenspiel von geschwungenen und kantigen Flächen basiert. Diese moderne und harmonische Kollektion besticht durch ihre raffinierten Details.



BARETTI Basin mixer

Spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 17 cm
Water-saving aerator (6 l/min.)

BARETTI Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,7 cm, Höhe des Wasserauslasses: 11,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 17 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min. begrenzt



BA7810CR	CR	297
----------	----	-----



BARETTI Tall basin mixer

Spout reach: 15 cm, water outflow height: 21.5 cm, total mixer height: 28 cm
Water-saving aerator (6 l/min.)

BARETTI Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 15 cm, Höhe des Wasserauslasses: 21,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 28 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min. begrenzt



BA7812CR	CR	298
----------	----	-----



BARETTI Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Water-saving aerator (6 l/min.)

BARETTI Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20 x 9 cm, Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min. begrenzt



BA7815CR	CR	299
----------	----	-----



BARETTI Bidet mixer

Spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 12.7 cm

BARETTI Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 14,7 cm, Höhe des Wasserauslasses: 7,6 cm, Gesamthöhe der Armatur: 12,7 cm



BA7820CR	CR	300
----------	----	-----



BARETTI Shower mixer

BARETTI Duscharmatur

BA7840CR	CR	301
----------	----	-----

BARETTI Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

BARETTI Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

BA7845CR	CR	302
----------	----	-----

BARETTI Bath mixer

Spout reach: 18.4 cm

BARETTI Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 18,4 cm

BA7830CR	CR	303
----------	----	-----

BARETTI 4-hole bath mixer

Spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 10.5 cm
Hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

BARETTI 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10,5 cm
Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



BA7832CR	CR	304
----------	----	-----



BARETTI Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 15.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

BARETTI Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 15,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

BA7835CR	CR	305
----------	----	-----

BARETTI Shower system for exposed installation

Shower mixer
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm

BARETTI Aufputz-Duschsystem

Duscharmatur
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm, Reichweite von der Wand: 44 cm
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 89 cm/130 cm



BA7844CR	CR	306
----------	----	-----

BARETTI Bidet system for concealed installation

Shower mixer for concealed installation (BA7845CR)
Brass bidet hand shower (BIDETTA3-RCR)
Stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)

BARETTI Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Duscharmatur (BA7845CR)
Messing-Bidetbrause (BIDETTA3-RCR)
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (022-XCR), Länge: 125 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSBABI1XCR	CR	307
-------------	----	-----

BARETTI

Matt black | Schwarz matt



An intriguing design based on the interplay between curved and angled surfaces. This modern, harmonious collection delights with its refined details.

Ein faszinierendes Design, das auf dem Zusammenspiel von geschwungenen und kantigen Flächen basiert. Diese moderne und harmonische Kollektion besticht durch ihre raffinierten Details.



BARETTI Basin mixer

Spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 17 cm
Water-saving aerator (6 l/min.)

BARETTI Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,7 cm, Höhe des Wasserauslasses: 11,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 17 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min. begrenzt



BA7810BL BLM 308



BARETTI Tall basin mixer

Spout reach: 15 cm, water outflow height: 21.5 cm, total mixer height: 28 cm
Water-saving aerator (6 l/min.)

BARETTI Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 15 cm, Höhe des Wasserauslasses: 21,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 28 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min. begrenzt



BA7812BL BLM 309



BARETTI Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Water-saving aerator (6 l/min.)

BARETTI Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20 x 9 cm, Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min. begrenzt



BA7815BL BLM 310



BARETTI Bidet mixer

Spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 12.7 cm

BARETTI Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 14,7 cm, Höhe des Wasserauslasses: 7,6 cm, Gesamthöhe der Armatur: 12,7 cm



BA7820BL BLM 311



BARETTI Shower mixer

BARETTI Duscharmatur

BA7840BL	BLM	312
----------	-----	-----

BARETTI Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

BARETTI Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

BA7845BL	BLM	313
----------	-----	-----

BARETTI Bath mixer

Spout reach: 18.4 cm

BARETTI Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 18,4 cm

BA7830BL	BLM	314
----------	-----	-----

BARETTI 4-hole bath mixer


Spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 10.5 cm
Hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

BARETTI 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10,5 cm
Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



BA7832BL	BLM	315
----------	-----	-----



BARETTI Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 15.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

BARETTI Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 15,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

BA7835BL	BLM	316
----------	-----	-----

BARETTI Shower system for exposed installation

Shower mixer
Brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
Hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
Wall bracket
Adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm

BARETTI Aufputz-Duschsystem

Duscharmatur
Messing-Kopfbrause (WG220/OBL), Größe: 20 x 20 cm, Reichweite von der Wand: 44 cm
Handbrause (JIMJIM-RBL), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (O28BL), Länge: 150 cm
Brausehalter
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 89 cm/130 cm



BA7844BL	BLM	317
----------	-----	-----



BARETTI Bidet system for concealed installation

Shower mixer for concealed installation (BA7845BL)
Brass bidet hand shower (BIDETTA3-RBL)
Stainless steel flexible shower hose (O22-XBL), length: 125 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)

BARETTI Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Duscharmatur (BA7845BL)
Messing-Bidetbrause (BIDETTA3-RBL)
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (O22-XBL), Länge: 125 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815BL), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSBABI1XBL	BLM	318
-------------	-----	-----





BARETTI Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (BA7835BL)
Brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15BL)
Hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)

BARETTI Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (BA7835BL)
Messing-Kopfbrause (WG220/OBL), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15BL)
Handbrause (JIMJIM-RBL), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (O28BL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815BL), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSBA10BL BLM 319



PARMA

Chrome | Chrom



A balanced form with rounded edges has a light and subtle character. The carefully thought-out design solutions give the collection a timeless character.

Die ausgewogene Form mit abgerundeten Kanten wirkt leicht und subtil. Die sorgfältig durchdachten Designlösungen verleihen der Kollektion einen zeitlosen Charakter.



PARMA Basin mixer

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm, Gesamthöhe der Armatur: 15 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7410CR CR 320



PARMA Basin mixer

Spout reach: 12.3 cm, water outflow height: 13 cm, total mixer height: 15/21.2 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: 13 cm, Gesamthöhe der Armatur: 15/21,2 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7410XCR CR 321



PARMA Tall basin mixer


Spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 16,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22 cm, Gesamthöhe der Armatur: 27,3 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7412CR CR 322



PARMA Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)

PARMA Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20 x 9 cm, Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt



PM7415CR	CR	323
----------	----	-----



PARMA Bidet mixer


Spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 12,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7420CR	CR	324
----------	----	-----



PARMA Shower mixer

PARMA Duscharmatur

PM7440CR	CR	325
----------	----	-----




PARMA Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

PARMA Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

PM7445CR	CR	326
----------	----	-----



PARMA Bath mixer

Spout reach: 18.8 cm

PARMA Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 18,8 cm

PM7430CR	CR	327
----------	----	-----



PARMA 4-hole bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
Hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

PARMA 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 11,5 cm
Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



PM7432CR	CR	328
----------	----	-----



PARMA Floor-standing bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
Hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

PARMA Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 83,9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 86 cm
Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



PM7433CR	CR	329
----------	----	-----




PARMA Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 15,4 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PARMA Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 15,4 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

PM7435CR	CR	330
----------	----	-----



PARMA Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 15 x 19 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7,2 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

PARMA Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat

Kappengröße: 15 x 19 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7,2 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

PM7436CR	CR	331
----------	----	-----



PARMA Shower system for exposed installation

Shower mixer
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm

PARMA Aufputz-Duschsystem

Duscharmatur
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm, Reichweite von der Wand: 44 cm
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 89 cm/130 cm



PM7444CR	CR	332
----------	----	-----



PARMA Bidet system for concealed installation

Shower mixer for concealed installation (PM7445CR)
Bidet hand shower (BIDETTA-RCR)
Stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)

PARMA Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Duscharmatur (PM7445CR)
Bidetbrause (BIDETTA-RCR)
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (022-XCR), Länge: 125 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSPMBI1CR	CR	333
------------	----	-----



PARMA Bidet system for concealed installation

Bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower (BIDETTA3-RCR)
Stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm

PARMA Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Bidetarmatur, Aufputz-Element
Unterputz-Bidetarmatur, Unterputz-Element
Messing-Bidetbrause (BIDETTA3-RCR)
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (022-XCR), Länge: 125 cm

SYSPMBI2CR	CR	334
------------	----	-----



PARMA Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436CR)
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA15CR)
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)

PARMA Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (PM7436CR)
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA15CR)
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSPM11CR	CR	335
-----------	----	-----





PARMA Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CR)
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA15CR)
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)

PARMA Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (PM7435CR)
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA15CR)
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSPM10CR	CR	336
-----------	----	-----



PARMA Bath system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CR)
Wall-mounted bath spout (WDPARMACR), spout reach: 17 cm
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)

PARMA Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (PM7435CR)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDPARMACR), Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSPMW01CR	CR	337
------------	----	-----



PARMA

Chrome/White | Chrom/Weiß



A balanced form with rounded edges has a light and subtle character. The carefully thought-out design solutions give the collection a timeless character.

Die ausgewogene Form mit abgerundeten Kanten wirkt leicht und subtil. Die sorgfältig durchdachten Designlösungen verleihen der Kollektion einen zeitlosen Charakter.



PARMA Basin mixer

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm, Gesamthöhe der Armatur: 15 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7410CRB CRB 338

PARMA Tall basin mixer

Spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 16,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22 cm, Gesamthöhe der Armatur: 27,3 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7412CRB CRB 339

PARMA Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)

PARMA Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20 x 9 cm, Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt



PM7415CRB CRB 340



PARMA Bidet mixer

Spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 12,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7420CRB	CRB	341
-----------	-----	-----



PARMA Shower mixer

PARMA Duscharmatur

PM7440CRB	CRB	342
-----------	-----	-----



PARMA Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

PARMA Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

PM7445CRB	CRB	343
-----------	-----	-----



PARMA Bath mixer

Spout reach: 18.8 cm

PARMA Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 18,8 cm

PM7430CRB	CRB	344
-----------	-----	-----



PARMA 4-hole bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
Hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

PARMA 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 11,5 cm
Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



PM7432CRB	CRB	345
-----------	-----	-----



PARMA Floor-standing bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
Hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

PARMA Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 83,9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 86 cm
Handbrause, 1-Funktion
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



PM7433CRB	CRB	346
-----------	-----	-----



PARMA Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PARMA Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 15,4 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

PM7435CRB	CRB	347
-----------	-----	-----



PARMA Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 15 x 19 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7.2 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

PARMA Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat

Kappengröße: 15 x 19 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7,2 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

PM7436CRB	CRB	348
-----------	-----	-----



PARMA Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436CRB)
Brass shower head (WG220/OCRB), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15CRB)
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)

PARMA Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (PM7436CRB)
Messing-Kopfbrause (WG220/OCRB), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15CRB)
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Braueschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CRB), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSPM17ACRB	CRB	349
-------------	-----	-----



PARMA Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CRB)
Brass shower head (WG220/OCRB), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15CRB)
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)

PARMA Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (PM7435CRB)
Messing-Kopfbrause (WG220/OCRB), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15CRB)
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Braueschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CRB), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSPM16ACRB	CRB	350
-------------	-----	-----



PARMA Bath system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CRB)
Wall-mounted bath spout (WDPARMACRB), spout reach: 17 cm
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)

PARMA Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (PM7435CRB)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDPARMACRB), Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Braueschlauch mit Stahlummantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CRB), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSPMW01CRB	CRB	351
-------------	-----	-----



PARMA

Nickel | Nickel



A balanced form with rounded edges has a light and subtle character. The carefully thought-out design solutions give the collection a timeless character.

Die ausgewogene Form mit abgerundeten Kanten wirkt leicht und subtil. Die sorgfältig durchdachten Designlösungen verleihen der Kollektion einen zeitlosen Charakter.



PARMA Basin mixer

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm, Gesamthöhe der Armatur: 15 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7410IN

NI

352



PARMA Tall basin mixer

Spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 16,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22 cm, Gesamthöhe der Armatur: 27,3 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7412IN

NI

353



PARMA Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)

PARMA Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20 x 9 cm, Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt



PM7415IN

NI

354



PARMA Bidet mixer

Spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 12,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7420IN	NI	355
----------	----	-----

PARMA Shower mixer

PARMA Duscharmatur



PM7440IN	NI	356
----------	----	-----

PARMA Bath mixer with shower set

Spout reach: 18.8 cm
Hand shower, 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Brass hand shower bracket, adjustable

PARMA Badewannenarmatur mit einem Brause-Set

Reichweite des Auslaufs: 18,8 cm
Handbrause, 3-Funktionen
Braueschlauch mit Stahummantelung, Länge: 150 cm
Messing-Brausehalter, verstellbar



PM7431IN	NI	357
----------	----	-----



PARMA Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation
Stainless steel shower head, dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm, reach from the wall: 35 cm
Hand shower, 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket

PARMA Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur
Edelstahl-Kopfbrause, Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm, Reichweite von der Wand: 35 cm
Handbrause, 3-Funktionen
Braueschlauch mit Stahummantelung, Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen, inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSPPM21IN	NI	358
------------	----	-----

PARMA

Graphite | Graphit



A balanced form with rounded edges has a light and subtle character. The carefully thought-out design solutions give the collection a timeless character.

Die ausgewogene Form mit abgerundeten Kanten wirkt leicht und subtil. Die sorgfältig durchdachten Designlösungen verleihen der Kollektion einen zeitlosen Charakter.



PARMA Basin mixer

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm, Gesamthöhe der Armatur: 15 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7410GR GR 359



PARMA Tall basin mixer

Spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 16,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22 cm, Gesamthöhe der Armatur: 27,3 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7412GR GR 360



PARMA Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)

PARMA Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20 x 9 cm, Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt



PM7415GR GR 361



PARMA Bidet mixer

Spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm


PARMA Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 12,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7420GR	GR	362
----------	----	-----

PARMA Shower mixer



PARMA Duscharmatur

PM7440GR	GR	363
----------	----	-----

PARMA Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



PARMA Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

PM7445GR	GR	364
----------	----	-----

PARMA Bath mixer


Spout reach: 18.8 cm

PARMA Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 18,8 cm



PM7430GR	GR	365
----------	----	-----



PARMA 4-hole bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
Hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

PARMA 4-Loch-Badewannenarmatur


Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 11,5 cm
Handbrause (JIMJIM-RGR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



PM7432GR	GR	366
----------	----	-----

PARMA Floor-standing bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
Hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm



PARMA Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 83,9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 86 cm
Handbrause (JIMJIM-RGR), 3-Funktionen
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (023-XGR), Länge: 150 cm



PM7433GR	GR	367
----------	----	-----

PARMA Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PARMA Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 15,4 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"



PM7435GR	GR	368
----------	----	-----



PARMA Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 15 x 19 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7.2 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

PARMA Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat

Kappengröße: 15 x 19 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7,2 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

PM7436GR	GR	369
----------	----	-----

PARMA Shower system for exposed installation

Shower mixer
Brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
Hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm
Wall bracket
Adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm

PARMA Aufputz-Duschesystem

Duscharmatur
Messing-Kopfbrause (WG220/OGR), Größe: 20 x 20 cm, Reichweite von der Wand: 44 cm
Handbrause (JIMJIM-RGR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XGR), Länge: 150 cm
Brausehalter
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 89 cm/130 cm



PM7444GR	GR	370
----------	----	-----

PARMA Bidet system for concealed installation

Bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower (BIDETTA3-RGR)
Stainless steel flexible shower hose (022-XGR), length: 125 cm

PARMA Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Bidetarmatur, Aufputz-Element
Unterputz-Bidetarmatur, Unterputz-Element
Messing-Bidetbrause (BIDETTA3-RGR)
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (022-XGR), Länge: 125 cm

SYSPMBI2GR	GR	371
------------	----	-----



PARMA Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436GR)
Brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15GR)
Hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)

PARMA Unterputz-Duschesystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (PM7436GR)
Messing-Kopfbrause (WG220/OGR), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15GR)
Handbrause (JIMJIM-RGR), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (023-XGR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815GR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSPM11GR	GR	372
-----------	----	-----

PARMA Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (PM7435GR)
Brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15GR)
Hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)

PARMA Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (PM7435GR)
Messing-Kopfbrause (WG220/OGR), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15GR)
Handbrause (JIMJIM-RGR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XGR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815GR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSPM10GR	GR	373
-----------	----	-----



PARMA

Matt black | Schwarz matt



A balanced form with rounded edges has a light and subtle character. The carefully thought-out design solutions give the collection a timeless character.

Die ausgewogene Form mit abgerundeten Kanten wirkt leicht und subtil. Die sorgfältig durchdachten Designlösungen verleihen der Kollektion einen zeitlosen Charakter.



PARMA Basin mixer

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm, Gesamthöhe der Armatur: 15 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7410BL **BLM** 374



PARMA Tall basin mixer

Spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 16,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22 cm, Gesamthöhe der Armatur: 27,3 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7412BL **BLM** 375



PARMA Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Water-saving aerator (7 l/min.)

PARMA Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20 x 9 cm, Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min. begrenzt



PM7415BL **BLM** 376



PARMA Bidet mixer

Spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 12,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm



PM7420BL	BLM	377
----------	-----	-----

PARMA Shower mixer

PARMA Duscharmatur



PM7440BL	BLM	378
----------	-----	-----

PARMA Shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

PARMA Unterputz-Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"



PM7445BL	BLM	379
----------	-----	-----

PARMA Bath mixer


Spout reach: 18.8 cm

PARMA Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 18,8 cm



PM7430BL	BLM	380
----------	-----	-----



PARMA 4-hole bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
Hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

PARMA 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 11,5 cm
Handbrause (JIMJIM-RBL), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm



PM7432BL	BLM	381
----------	-----	-----

PARMA Floor-standing bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
Hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
Hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm



PARMA Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 83,9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 86 cm
Handbrause (JIMJIM-RBL), 3-Funktionen
Handbrause mit Schutzeinlage
Brauseschlauch PVC ummantelt (028BL), Länge: 150 cm



PM7433BL	BLM	382
----------	-----	-----

PARMA Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PARMA Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 15,4 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"



PM7435BL	BLM	383
----------	-----	-----




PARMA Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 15 x 19 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7.2 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

PARMA Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat

Kappengröße: 15 x 19 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7,2 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

PM7436BL	BLM	384
----------	-----	-----



PARMA Shower system for exposed installation

Shower mixer
Brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
Hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
Wall bracket
Adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm

PARMA Aufputz-Duschsystem

Duscharmatur
Messing-Kopfbrause (WG220/OBL), Größe: 20 x 20 cm, Reichweite von der Wand: 44 cm
Handbrause (JIMJIM-RBL), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (O28BL), Länge: 150 cm
Brausehalter
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 89 cm/130 cm



PM7444BL	BLM	385
----------	-----	-----



PARMA Bidet system for concealed installation

Bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower (BIDETTA3-RBL)
Stainless steel flexible shower hose (O22-XBL), length: 125 cm

PARMA Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Bidetarmatur, Aufputz-Element
Unterputz-Bidetarmatur, Unterputz-Element
Messing-Bidetbrause (BIDETTA3-RBL)
Brauseschlauch mit Stahlmantelung (O22-XBL), Länge: 125 cm

SYSPMBI2BL	BLM	386
------------	-----	-----



PARMA Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436BL)
Brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15BL)
Hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)

PARMA Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (PM7436BL)
Messing-Kopfbrause (WG220/OBL), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15BL)
Handbrause (JIMJIM-RBL), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (O28BL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815BL), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSPM11BL	BLM	387
-----------	-----	-----

PARMA Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (PM7435BL)
Brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15BL)
Hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)

PARMA Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (PM7435BL)
Messing-Kopfbrause (WG220/OBL), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15BL)
Handbrause (JIMJIM-RBL), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (O28BL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815BL), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSPM10BL	BLM	388
-----------	-----	-----



PARMA Bath system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (PM7435BL)
Wall-mounted bath spout (WDPARMABL), spout reach: 17 cm
Hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)

PARMA Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (PM7435BL)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDPARMABL), Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Handbrause (JIMJIM-RBL), 3-Funktionen
Braueschlauch PVC ummantelt (O28BL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815BL), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSPMW01BL

BLM	389
-----	-----



FRESH

Chrome | Chrom



A minimalist design inspired by modern skyscrapers. The structure impresses with distinctive contours and precisely defined edges.

Ein minimalistisches Design, inspiriert von modernen Wolkenkratzern. Die Struktur besticht durch ausgeprägte Konturen und präzise definierte Kanten.



FRESH Basin mixer (35 mm cartridge)

Spout reach: 11.2 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 15.3 cm
Water-saving aerator (6 l/min.)
Ceramic cartridge: ø35 mm

FRESH Waschtischarmatur (Kartusche 35 mm)

Reichweite des Auslaufs: 11,2 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10,7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 15,3 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø35 mm



FR7110CR CR 390



FRESH Basin mixer

Spout reach: 13 cm, water outflow height: 13 cm, total mixer height: 14.6 cm
Water-saving aerator (6 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

FRESH Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 13 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,6 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



FR7110NCR CR 391



FRESH Tall basin mixer (35 mm cartridge)

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 28 cm
Water-saving aerator (6 l/min.)
Ceramic cartridge: ø35 mm

FRESH Waschtischarmatur hoch (Kartusche 35 mm)

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 23 cm, Gesamthöhe der Armatur: 28 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø35 mm



FR7112CR CR 392



FRESH Basin mixer for concealed installation
Rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Water-saving aerator (6 l/min.)
Ceramic cartridge: ø35 mm

FRESH Unterputz-Waschtischarmatur
Kappengröße: 20 x 9 cm, Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm,
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø35 mm



FR7115CR CR 393



FRESH Basin mixer for concealed installation
Rosette dimensions: 7.5 x 7.5 cm, spout reach: 17.8 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Water-saving aerator (6 l/min.)
Ceramic cartridge: ø25 mm

FRESH Unterputz-Waschtischarmatur
Kappengröße: 7,5 x 7,5 cm, Reichweite des Auslaufs: 17,8 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Belüfter, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min. begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm



FR7115NCR CR 394



FRESH Bidet mixer (35 mm cartridge)
Spout reach: 11.9 cm, water outflow height: 8.1 cm, total mixer height: 13 cm
Ceramic cartridge: ø35 mm

FRESH Bidetarmatur (Kartusche 35 mm)
Reichweite des Auslaufs: 11,9 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8,1 cm, Gesamthöhe der Armatur: 13 cm
Keramik-Kartusche: ø35 mm



FR7120CR CR 395



FRESH Shower mixer
FRESH Duscharmatur



FR7140CR CR 396



FRESH Shower mixer for concealed installation
Rosette dimensions: 11 x 11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

FRESH Unterputz-Duscharmatur
Kappengröße: 11 x 11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

FR7145CR CR 397



FRESH Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C

FRESH Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C

FR7146CR CR 398



FRESH Bath mixer
Spout reach: 19 cm

FRESH Badewannenarmatur
Reichweite des Auslaufs: 19 cm



FR7130CR CR 399



FRESH 4-hole bath mixer

Spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 11.2 cm
Hand shower, 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

FRESH 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 11,2 cm
Handbrause, 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahllummantelung, Länge: 150 cm



FR7132CR	CR	400
----------	----	-----



FRESH Floor-standing bath mixer

Spout reach: 19.4 cm, water outflow height: 82.9 cm, total mixer height: 85.9 cm
Hand shower, 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

FRESH Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 19,4 cm, Höhe des Wasserauslasses: 82,9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 85,9 cm
Handbrause, 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahllummantelung, Länge: 150 cm



FR7133CR	CR	401
----------	----	-----



FRESH Shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 16 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

FRESH Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur

Kappengröße: 11 x 16 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

FR7135CR	CR	402
----------	----	-----




FRESH Thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: 11 x 19.5 cm
Complementary product to built-in part BOXTE2F

FRESH Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat, Aufputz-Element

Kappengröße: 11 x 19,5 cm
Kann mit dem BOXTE2F Unterputz-Element ergänzt werden

FR7136ROCR	CR	403
------------	----	-----



Built-in part for thermostatic 2-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 2 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE2F		117
---------	--	-----



FRESH Thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

Rosette dimensions: 11 x 27.5 cm
Complementary product to built-in part BOXTE3F

FRESH Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat mit 3 Ausläufen, Aufputz-Element

Kappengröße: 11 x 27,5 cm
Kann mit dem BOXTE3F Unterputz-Element ergänzt werden

FR7138ROCR	CR	404
------------	----	-----



Built-in part for thermostatic 3-way mixer

Minimum wall depth: 7 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 3 Ausläufen

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE3F		120
---------	--	-----



FRESH Shower system for exposed installation

Shower mixer
Shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 92 cm/132 cm

FRESH Aufputz-Duschesystem

Duscharmatur
Kopfbrause (WGR225CR), Größe: 25 x 25 cm, Reichweite von der Wand: 44 cm
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Braueschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 92 cm/132 cm



FR7144CR	CR	405
----------	----	-----



FRESH Bidet system for concealed installation

Shower mixer for concealed installation (FR7145CR)
Bidet hand shower (BIDETTA-R/KCR)
Stainless steel flexible shower hose (O22-XCR), length: 125 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)

FRESH Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Duscharmatur (FR7145CR)
Bidetbrause (BIDETTA-R/KCR)
Braueschlauch mit Stahlummantelung (O22-XCR), Länge: 125 cm
Wandanschlussbogen (8876CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSFRBI1CR	CR	406
------------	----	-----



FRESH Bidet system for concealed installation

Bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower (BIDETTA2-R/KCR)
Stainless steel flexible shower hose (O22-XCR), length: 125 cm

FRESH Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Bidetarmatur Aufputz-Element
Unterputz-Bidetarmatur, Unterputz-Element
Messing-Bidetbrause (BIDETTA2-R/KCR)
Braueschlauch mit Stahlummantelung (O22-XCR), Länge: 125 cm

SYSFRBI2CR	CR	407
------------	----	-----



FRESH Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
Shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA12CR)
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)

FRESH Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (FR7135CR)
Kopfbrause (WGR225CR), Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA12CR)
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Braueschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8876CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSFR10CR	CR	408
-----------	----	-----



FRESH Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
Brass shower head (WG225CR), dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA12CR)
Brass shower hand (Y-R/KCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)

FRESH Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (FR7135CR)
Messing-Kopfbrause (WG225CR), Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA12CR)
Messing-Handbrause (Y-R/KCR), 1-Funktion
Braueschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8876CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSFR17CR	CR	409
-----------	----	-----



FRESH Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
Shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA12CR)
Sliding shower set (JIMJIM-SCR), with 3-function hand shower
Brass shower elbow (8870CR)

FRESH Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (FR7135CR)
Kopfbrause (WGR225CR), Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA12CR)
Schiebe-Duschstange-Duschesystem (JIMJIM-SCR), mit 3-Funktionen-Handbrause
Messing-Wandanschlussbogen (8870CR)



SYSFR11CR	CR	410
-----------	----	-----



FRESH Shower system for concealed installation

Thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation (FR7138ROCR), excluding built-in part
Built-in part for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE3F)
Brass shower head (WGX225CR), 2-function, dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA12CR)
Sliding shower set (JIMJIM-SCR), with 3-function hand shower
Brass shower elbow (8870CR)
4 brass body jets (J09CR)

FRESH Unterputz-Duschesystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat (FR7138ROCR), Aufputz-Element
Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 3 Ausläufen (BOXTE3F)
Messing-Kopfbrause (WGX225CR), 2-Funktionen, Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA12CR)
Schiebe-Duschstange-Duschesystem (JIMJIM-SCR), mit 3-Funktionen-Handbrause
Messing-Wandanschlussbogen (8870CR)
4 Messing-Seitendüsen (J09CR)



SYSFR12XCR	CR	411
------------	----	-----



FRESH Bath system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
Wall-mounted bath spout (WDFRESHCR), spout reach: 17 cm
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)

FRESH Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (FR7135CR)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDFRESHCR), Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8876CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause



SYSFRW01CR	CR	412
------------	----	-----



UNI Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: ~43 cm
Hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: ~90 cm/~130 cm

UNI Aufputz-Duschesystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Edelstahl-Kopfbrause (WGU220CR), Größe: 20 x 20 cm, Reichweite von der Wand: ~43 cm
Handbrause (HUDSONX-RCR), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: ~90 cm/~130 cm



Y1244X/6/KCR	CR	413
--------------	----	-----



UNI Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, thickness at the edge: 0.2 cm, reach from the wall: 43 cm
Hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: ~90 cm/~130 cm

UNI Aufputz-Duschesystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm, Dicke am Rand: 0,2 cm
Reichweite von der Wand: 43 cm
Handbrause (DAVISX-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: ~90 cm/~130 cm



Y1244DCR	CR	414
----------	----	-----



UNI Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 43 cm
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
Brass flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm

UNI Aufputz-Duschesystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Edelstahl-Kopfbrause (WGU220CR), Größe: 20 x 20 cm, Reichweite von der Wand: 43 cm
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 90 cm/130 cm



Y1244XMCR	CR	415
-----------	----	-----



UNI Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 43 cm
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 80 cm/130 cm

UNI Aufputz-Duschesystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Kopfbrause (WGR225CR), Größe: 25 x 25 cm, Reichweite von der Wand: 43 cm
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 80 cm/130 cm



SYSY11/N/6CR	CR	416
--------------	----	-----



UNI Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Shower head, dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 43 cm
Hand shower (NEVADA-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 93 cm/156 cm

UNI Aufputz-Duschesystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Kopfbrause, Größe: ø22,5 cm, Reichweite von der Wand: 43 cm
Handbrause (NEVADA-RBL), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (028BL), Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 93 cm/156 cm



Y1244NBL

BLM 417

UNI Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer
Hot water lock at 38°C
Shower head, dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 43 cm
Hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 93 cm/156 cm

UNI Aufputz-Duschesystem mit Thermostat

Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Kopfbrause, Größe: 20 x 20 cm, Reichweite von der Wand: 43 cm
Handbrause (JIMJIM-RBL), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (028BL), Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 93 cm/156 cm



Y1244JBL

BLM 418





SLIMLINE Shower head
SLIMLINE Kopfbrause

DUSCH- UND BADEWANNENZUBEHÖR | **SHOWER
AND BATH FITTINGS**



YOSEMITE Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Shower column with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
Hand shower, 5-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

YOSEMITE Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Duschsäule mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~ 41 cm
Handbrause, 5-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm
Anschlusschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm



SYSYOSEMITELUXCR	CR	419
SYSYOSEMITELUXBL	BLM	420
SYSYOSEMITELUXGL*	GL	421



JIMJIM Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Shower column with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Shower head, dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
Hand shower, 3-function
Shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

JIMJIM Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Duschsäule mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Kopfbrause, Größe: 20 x 20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~ 41 cm
Handbrause, 3-Funktionen
Brauseschlauch, Länge: 150 cm
Anschlusschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm



Product code Produktcode	Shower hose Brauseschlauch	Colour Farbe	No. Nr.
SYSJIMJIMCR	stainless steel / Edelstahl	CR	422
SYSJIMJIMBL	PVC-coated / PVC ummantelt	BLM	423



DAVIS Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
Hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

DAVIS Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Universelle Aufputz-Duschsäule (UN10041CR) mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~40 cm
Handbrause (DAVISX-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Anschlusschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm



SYSDAVISC	CR	424
-----------	----	-----



MICRO Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Shower head (WGR120CR), dimensions: ø20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
Hand shower (MICRO-RCR), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

MICRO Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Universelle Aufputz-Duschsäule (UN10041CR) mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Kopfbrause (WGR120CR), Größe: ø20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~40 cm
Handbrause (MICRO-RCR), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Anschlusschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm



SYSMICROCR	CR	425
------------	----	-----



MICRO Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Shower head (WGR220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
Hand shower (MICRO-R/KCR), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

MICRO Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Universelle Aufputz-Duschsäule (UN10041CR) mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Kopfbrause (WGR220CR), Größe: 20 x 20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~40 cm
Handbrause (MICRO-R/KCR), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Anschlusschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm



SYSMICRO/KCR	CR	426
--------------	----	-----

NEVADA Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Shower column with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Shower head, dimensions: ø22.5 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
Hand shower, 3-function
Flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

NEVADA Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Duschsäule mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Kopfbrause, Größe: ø22,5 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~ 40 cm
Handbrause, 3-Funktionen
Brauseschlauch, Länge: 150 cm
Anschlusschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm



Product code Produktcode	Shower hose Brauseschlauch	Colour Farbe	No. Nr.
SYSNEVADACRB	stainless steel / Edelstahl	CRB	427
SYSNEVADABL	PVC-coated / PVC ummantelt	BLM	428



Y Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Universal wall-mounted shower column (UN10042CR) with brass diverter and arm for mounting shower head
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Brass shower head (WG120CR), dimensions: ø20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
Brass hand shower (Y-RCR), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

Y Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Universelle Aufputz-Duschsäule (UN10042CR) mit Messing-Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Messing-Kopfbrause (WG120CR), Größe: ø20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~41 cm
Messing-Handbrause (Y-RCR), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Anschlusschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm



SYSYCR	CR	429
--------	----	-----

MICRO S Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Universal wall-mounted shower column (UN10042CR) with brass diverter and arm for mounting shower head
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Brass shower head (WG220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
Brass hand shower (Y-R/KCR), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

MICRO S Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Universelle Aufputz-Duschsäule (UN10042CR) mit Messing-Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Messing-Kopfbrause (WG220CR), Größe: 20 x 20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~41 cm
Messing-Handbrause (Y-R/KCR), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Anschlusschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm



SYSY/KCR	CR	430
----------	----	-----





CALGARY Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, arm reach from the wall: 43 cm
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2/114.2 cm

CALGARY Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Duschsäule (UN10041CR) mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Edelstahl-Kopfbrause (WGU120CR), Größe: ø20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~41 cm
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Anschlusschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm



SYSCALGARYCR	CR	431
--------------	----	-----



TORONTO Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2/114.2 cm

TORONTO Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Duschsäule (UN10041CR) mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Edelstahl-Kopfbrause (WGU220CR), Größe: 20 x 20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~ 41 cm
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Anschlusschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm



SYSTORONTOCR	CR	432
--------------	----	-----



UNI Universal wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Shower column with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Arm reach from the wall: ~40 cm
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm
Compatible with all Omnires shower heads

UNI Universelle Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Duschsäule mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Reichweite des Brausearms von der Wand: ~40 cm
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Anschlusschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm
Kompatibel mit allen Omnires Kopfbrausen

UNI10041CR	CR	433
------------	----	-----



UNI Universal wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Shower column with brass diverter and arm for mounting shower head
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Arm reach from the wall: ~41 cm
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm
Compatible with all Omnires shower heads

UNI Universelle Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Aufputz-Duschsäule mit Messing-Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Reichweite des Brausearms von der Wand: ~41 cm
Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
Anschlusschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm
Kompatibel mit allen Omnires Kopfbrausen

UNI10042CR	CR	434
------------	----	-----



MICROPHONE Sliding shower set

Brass hand shower, 1-function
Brass sliding bar, length: 66 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
Brass flexible shower hose, length: 150 cm

MICROPHONE Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Messing-Handbrause, 1-Funktion
Duschstange aus Messing, Länge: 66 cm, Befestigungsabstand: 60 cm
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm



MICROPHONE-SBL	BLH	435
MICROPHONE-SGL*	GL	436
MICROPHONE-SGLB*	GLB	437



YOSEMITE Sliding shower set

Hand shower, 5-function
Stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
Shower hose, length: 150 cm

YOSEMITE Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause, 5-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 82,5 cm, Befestigungsabstand: 74,3 cm
Brauseschlauch, Länge: 150 cm



Product code Produktcode	Shower hose Brauseschlauch	Colour Farbe	No. Nr.
YOSEMITE-SCR	stainless steel / Edelstahl	CR	438
YOSEMITE-SBL	PVC-coated / PVC ummantelt	BLH	439
YOSEMITE-SGL*	stainless steel / Edelstahl	GL	440



YOSEMITE Sliding shower set

Hand shower, 5-function
Stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24-85 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm

YOSEMITE Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause, 5-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 90,5 cm, Befestigungsabstand: 24-85 cm
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm



YOSEMITE-SXLUXCR	CR	441
------------------	----	-----



RIBBON Sliding shower set

Hand shower, 3-function
Stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm

RIBBON Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause, 3-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 82,5 cm, Befestigungsabstand: 74,3 cm
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm



RIBBON-SCR	CR	442
------------	----	-----



NEVADA Sliding shower set

Hand shower, 3-function
Stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm

NEVADA Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause, 3-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 82,5 cm, Befestigungsabstand: 74,3 cm
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm



NEVADA-SCRB	CRB	443
-------------	-----	-----



SIENA Sliding shower set

Hand shower, 1-function, soap dish
Brass sliding bar, length: 80.5 cm, distance between mounting brackets: 48-78 cm
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

SIENA Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause, 1-Funktion, Seifenschale
Duschstange aus Messing, Länge: 80,5 cm, Befestigungsabstand: 48-78 cm
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm



SIENA-SCRB	CRB	444
------------	-----	-----



DOUGLAS Sliding shower set

Hand shower, 2-function
Stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24-85 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm

DOUGLAS Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause, 2-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 90,5 cm, Befestigungsabstand: 24-85 cm
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm



DOUGLAS-SXLUXCR	CR	445
-----------------	----	-----



DAVIS Sliding shower set

Hand shower, 3-function
Stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24-85 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm

DAVIS Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause, 3-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 90,5 cm, Befestigungsabstand: 24-85 cm
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm



DAVIS-SXLUXCR	CR	446
---------------	----	-----



ANGEL Sliding shower set

Hand shower, 1-function
Brass sliding bar, length: 65 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
Brass flexible shower hose, length: 150 cm

ANGEL Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause, 1-Funktion
Duschstange aus Messing, Länge: 65 cm, Befestigungsabstand: 60 cm
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm



ANGEL-SCR	CR	447
ANGEL-SBL	BLH	448



JIMJIM Sliding shower set


Hand shower, 3-function
Stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm

JIMJIM Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause, 3-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 77,5 cm, Befestigungsabstand: 75,6 cm
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm



JIMJIM-SCR	CR	449
------------	----	-----



JIMJIM Sliding shower set

Hand shower, 3-function
Stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
Stainless steel flexible shower hose, length: 175 cm

JIMJIM Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause, 3-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 77,5 cm, Befestigungsabstand: 75,6 cm
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 175 cm



JIMJIM-SIN	NI	450
------------	----	-----



JIMJIM Sliding shower set

Hand shower, 3-function
Stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
Stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm

JIMJIM Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause, 3-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 77,5 cm, Befestigungsabstand: 75,6 cm
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XGR), Länge: 150 cm



JIMJIM-SGR	GR	451
------------	----	-----



JIMJIM Sliding shower set

Hand shower, 3-function
Stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm

JIMJIM Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause, 3-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 77,5 cm, Befestigungsabstand: 75,6 cm
Brauseschlauch PVC ummantelt (028BL), Länge: 150 cm



JIMJIM-SBL	BLM	452
------------	-----	-----



ARMANCE Sliding shower set

Brass hand shower, 1-function
Brass sliding bar, length: 64 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm

ARMANCE Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Messing-Handbrause, 1-Funktion
Duschstange aus Messing, Länge: 64 cm, Befestigungsabstand: 60 cm
Brauseschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm



ARMANCE-SCR	CR	453
ARMANCE-SGL*	GL	454
ARMANCE-SORB	ORB	455



YOSEMITE Hand shower set

Hand shower, 5-function
Hand shower bracket, adjustable
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

YOSEMITE Duschsystem

Handbrause, 5-Funktionen
Verstellbarer Brausehalter
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm



YOSEMITE-PCR	CR	456
YOSEMITE-PGL*	GL	457



YOSEMITE Hand shower set

Hand shower, 5-function
Hand shower bracket (2060BL), adjustable
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm

YOSEMITE Duschsystem

Handbrause, 5-Funktionen
Verstellbarer Brausehalter (2060BL)
Brauseschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm

YOSEMITE-PBL	BLH	458
--------------	-----	-----



HUDSON Hand shower set

Hand shower, 1-function
Brass hand shower bracket (8879ACR)
Brass flexible shower hose, length: 150 cm

HUDSON Duschsystem

Handbrause, 1-Funktion
Brausehalter aus Messing (8879ACR)
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm



HUDSONX-PCR	CR	459
-------------	----	-----



ANGEL Hand shower set

Hand shower, 1-function
Brass hand shower bracket (8876ACR)
Brass flexible shower hose, length: 150 cm

ANGEL Duschsystem

Handbrause, 1-Funktion
Brausehalter aus Messing (8876ACR)
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm



ANGEL-PCR	CR	460
-----------	----	-----



JIMJIM Hand shower set

Hand shower, 3-function
Hand shower bracket, adjustable
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

JIMJIM Duschsystem

Handbrause, 3-Funktionen
Verstellbarer Brausehalter
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm



JIMJIM-PIN	NI	461
JIMJIM-PGR	GR	462



JIMJIM Hand shower set

Hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
Hand shower bracket (2060BL), adjustable
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm

JIMJIM Duschsystem

Handbrause (JIMJIM-RBL), 3-Funktionen
Verstellbarer Brausehalter (2060BL)
Brauseschlauch PVC ummantelt (028BL), Länge: 150 cm



JIMJIM-PBL	BLM	463
------------	-----	-----



ARMANCE Hand shower set

Brass hand shower, 1-function
Hand shower bracket, adjustable
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm

ARMANCE Duschsystem

Messing-Handbrause, 1-Funktion
Verstellbarer Brausehalter
Brauseschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm



ARMANCE-PCR	CR	464
ARMANCE-PGL*	GL	465
ARMANCE-PORB	ORB	466



BIDETTA Hand shower bidet set for concealed installation

Bidet hand shower, 1-function, stop function
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)
Brass flexible shower hose, length: 125 cm

BIDETTA Unterputz-Bidetsystem

Messing-Bidetbrause, 1-Funktion, Stopp-Funktion
Messing-Wandanschlussbogen (8873CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 125 cm

BIDETTA-PPCR	CR	467
--------------	----	-----



CONTOUR Hand shower

Brass
1-function
Protective ABS cap prevents mechanical damage

CONTOUR Handbrause

Aus Messing
1-Funktion
ABS Schutzhülle schützt vor mechanischer Beschädigung



CONTOUR-RCR	CR	468
CONTOUR-RAT*	AT	469
CONTOUR-RGLB*	GLB	470



MICROPHONE Hand shower

Brass
1-function

MICROPHONE Handbrause

Aus Messing
1-Funktion



MICROPHONEX-RCR	CR	471
MICROPHONEX-RNI*	NI	472
MICROPHONEX-RGR	GR	473
MICROPHONEX-RBL	BLH	474
MICROPHONEX-RGL*	GL	475
MICROPHONEX-RGLB*	GLB	476
MICROPHONEX-RCP*	CP	477
MICROPHONEX-RCPB*	CPB	478



Y Hand shower

Brass
1-function
Protective ABS cap prevents mechanical damage

Y Handbrause

Aus Messing
1-Funktion
ABS Schutzhülle schützt vor mechanischer Beschädigung



Y-RCR	CR	479
-------	----	-----



MICRO Hand shower

1-function

MICRO Handbrause

1-Funktion



MICRO-RCR	CR	480
-----------	----	-----



MICRO S Hand shower

Brass
1-function
Protective ABS cap prevents mechanical damage

MICRO S Handbrause

Aus Messing
1-Funktion
ABS Schutzhülle schützt vor mechanischer Beschädigung



Y-R/KCR	CR	481
---------	----	-----



MICRO Hand shower

1-function

MICRO Handbrause

1-Funktion



MICRO-R/KCR	CR	482
-------------	----	-----



YOSEMITE Hand shower

5-function, streams: massage, mist, aerated rain, aerated massage, aerated mist

YOSEMITE Handbrause

5-Funktionen, Strahlarten: Massage, Nebel, belüftete Regen, belüftete Massage, belüftete Nebel



YOSEMITE-RCR	CR	483
YOSEMITE-RBL	BLM	484
YOSEMITE-RGL*	GL	485
YOSEMITE-RGLB*	GLB	486
YOSEMITE-RCP*	CP	487
YOSEMITE-RCPB*	CPB	488



RIBBON Hand shower

3-function, streams: rain, whip, mist

RIBBON Handbrause

3-Funktionen, Strahlart: Regen, Jet, Nebel



RIBBON-RCR	CR	489
------------	----	-----



ABE Hand shower

3-function, streams: rain, massage, mixed

ABE Handbrause

3-Funktionen, Strahlart: Regen, Massage, gemischt



ABEX-RCR	CR	490
ABE-RCRB	CRB	491



NEVADA Hand shower

3-function, streams: rain, massage, turbo

NEVADA Handbrause

3-Funktionen, Strahlart: Regen, Massage, Turbo



NEVADA-RCRB	CRB	492
NEVADA-RBL	BLM	493



DAVIS Hand shower

3-function, streams: rain, massage, mixed

DAVIS Handbrause

3-Funktionen, Strahlart: Regen, Massage, gemischt



DAVISX-RCR	CR	494
DAVIS-RCRB	CRB	495
DAVIS-RBL	BLM	496



HUDSON Hand shower

1-function

HUDSON Handbrause

1-Funktion



HUDSONX-RCR	CR	497
-------------	----	-----



ANGEL Hand shower

1-function

ANGEL Handbrause

1-Funktion



ANGEL-RCR	CR	498
-----------	----	-----



JIMJIM Hand shower

3-function, streams: rain, whip, mixed

JIMJIM Handbrause

3-Funktionen, Strahlart: Regen, Jet, gemischt



JIMJIM-RCR	CR	499
JIMJIM-RGR	GR	500
JIMJIM-RBL	BLM	501



ARMANCE Hand shower

Brass
1-function

ARMANCE Handbrause

Aus Messing
1-Funktion



ARMANCE-RCR	CR	502
ARMANCE-RGL*	GL	503
ARMANCE-RORB	ORB	504



BIDETTA Bidet hand shower

1-function
Stop function

BIDETTA Bidetbrause

1-Funktion
Stopp-Funktion

BIDETTA-RCR	CR	505
-------------	----	-----



BIDETTA Bidet hand shower

Brass
1-function
Stop function

BIDETTA Bidetbrause

Aus Messing
1-Funktion
Stopp-Funktion



BIDETTA2-RCR	CR	506
BIDETTA2-RGL*	GL	507



BIDETTA Bidet hand shower

Brass
1-function
Stop function

BIDETTA Bidetbrause

Aus Messing
1-Funktion
Stopp-Funktion

BIDETTA3-RCR	CR	508
BIDETTA3-RGR	GR	509
BIDETTA3-RBL	BLH	510



BIDETTA Bidet hand shower

1-function
Stop function

BIDETTA Bidetbrause

1-Funktion
Stopp-Funktion

BIDETTA-R/KCR	CR	511
---------------	----	-----



BIDETTA Bidet hand shower

Brass
1-function
Stop function

BIDETTA Bidetbrause

Aus Messing
1-Funktion
Stopp-Funktion

BIDETTA2-R/KCR	CR	512
----------------	----	-----



Kitchen sink hand shower

2-function, streams: whip, dispersed
Aerator

Küchen-Handbrause

2-Funktionen, Strahlart: Jet, Brausestrahl
Belüfter

PS07CR	CR	513
--------	----	-----



Sliding bar

Stainless steel
Length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
Adjustable sliding element

Brausestange

Aus Edelstahl
Länge: 82,5 cm, Befestigungsabstand: 74,3 cm
Bewegliches Schiebeelement



DR09CR	CR	514
--------	----	-----



Sliding bar

Stainless steel
Length: 70 cm, adjustable distance between mounting brackets: 24-66 cm
Adjustable sliding element

Brausestange

Aus Edelstahl
Länge: 70 cm, verstellbarer Befestigungsabstand: 24-66 cm
Bewegliches Schiebeelement



DR10CR	CR	515
--------	----	-----



Sliding bar

Stainless steel
Length: 90.5 cm, adjustable distance between mounting brackets: 24-85 cm
Adjustable sliding element

Brausestange

Aus Edelstahl
Länge: 90,5 cm, verstellbarer Befestigungsabstand: 24-85 cm
Bewegliches Schiebeelement



DR11CR	CR	516
--------	----	-----



Sliding bar

Stainless steel
Length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
Adjustable sliding element

Brausestange

Aus Edelstahl
Länge: 77,5 cm, Befestigungsabstand: 75,6 cm
Bewegliches Schiebeelement



DR08CR	CR	517
--------	----	-----



Wall bracket

Brass
Rosette dimensions: ø6 cm, distance from the wall: 5 cm

Brausehalter

Aus Messing
Kappengröße: ø6 cm, Abstand zur Wand: 5 cm



8873ACR	CR	518
8873ABL	BLH	519
8873AGL*	GL	520



HUDSON Wall bracket

Brass
Rosette dimensions: 5.8 x 5.8 cm, distance from the wall: 5.8 cm

HUDSON Brausehalter

Aus Messing
Kappengröße: 5,8 x 5,8 cm, Abstand zur Wand: 5,8 cm

8879ACR	CR	521
---------	----	-----



Wall bracket

Brass
Rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 5 cm
Protective insert

Brausehalter

Aus Messing
Kappengröße: 5 x 5 cm, Abstand zur Wand: 5 cm
Schutzeinlage



8876ACR	CR	522
8876ABL	BLH	523
8876AGL*	GL	524



Wall bracket

Brass
Rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 5.5 cm
Protective insert

Brausehalter

Aus Messing
Kappengröße: 6 x 6 cm, Abstand zur Wand: 5,5 cm
Schutzeinlage

8815ACR	CR	525
8815ABL	BLM	526



Wall bracket

Brass, adjustable
Rosette dimensions: ø5.3 cm, distance from the wall: 10 cm

Brausehalter

Aus Messing, verstellbar
Kappengröße: ø5,3 cm, Abstand zur Wand: 10 cm

8859/OCR	CR	527
----------	----	-----



Wall bracket

Brass, adjustable
Rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 9 cm

Brausehalter

Aus Messing, verstellbar
Kappengröße: 5 x 5 cm, Abstand zur Wand: 9 cm

8859/KCR	CR	528
----------	----	-----



Wall bracket

Distance from the wall: 5.5 cm

Brausehalter

Abstand zur Wand: 5,5 cm

2070CR	CR	529
--------	----	-----



Wall bracket

Adjustable
Distance from the wall: 6.4 cm

Brausehalter

Verstellbar
Abstand zur Wand: 6,4 cm

2060CR	CR	530
2060BL	BLM	531



Shower elbow

Brass, with a hand shower bracket
Rosette dimensions: ø6 cm, distance from the wall: 7 cm
Protective insert

Wandanschlussbogen

Aus Messing, mit Brausehalter für die Handbrause
Kappengröße: ø6 cm, Abstand zur Wand: 7 cm
Schutzeinlage



8873CR	CR	532
8873NI*	NI	533
8873GR	GR	534
8873BL	BLH	535
8873GL*	GL	536
8873GLB*	GLB	537
8873CP*	CP	538
8873CPB*	CPB	539



Shower elbow

Brass, with a hand shower bracket
Rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing, mit Brausehalter für die Handbrause
Kappengröße: 6 x 6 cm, Abstand zur Wand: 7 cm



8873C/KCR	CR	540
8873C/KAT*	AT	541
8873C/KGLB*	GLB	542



Shower elbow

Brass, with a hand shower bracket
Rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing, mit Brausehalter für die Handbrause
Kappengröße: 6 x 6 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

8873/KCR	CR	543
----------	----	-----




HUDSON Shower elbow

Brass, with a hand shower bracket
Rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm

HUDSON Wandanschlussbogen

Aus Messing, mit Brausehalter für die Handbrause
Kappengröße: 6 x 6 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

8879CR	CR	544
--------	----	-----



Shower elbow

Brass, with a hand shower bracket
Rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 6.6 cm
Protective insert

Wandanschlussbogen

Aus Messing, mit Brausehalter für die Handbrause
Kappengröße: 6 x 6 cm, Abstand zur Wand: 6,6 cm
Schutzeinlage

8815CR	CR	545
8815CRB	CRB	546
8815GR	GR	547
8815BL	BLM	548



Shower elbow

Brass, with a hand shower bracket
Rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 7 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing, mit Brausehalter für die Handbrause
Kappengröße: 5 x 5 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

8876CR	CR	549
--------	----	-----



Shower elbow

Brass
Rosette dimensions: ø5.5 cm, distance from the wall: 5.5 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing
Kappengröße: ø5,5 cm, Abstand zur Wand: 5,5 cm



S008CR	CR	550
S008BL	BLH	551
S008GL*	GL	552
S008GLB*	GLB	553



Shower elbow

Brass
Rosette dimensions: 5.5 x 5.5 cm, distance from the wall: 5.5 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing
Kappengröße: 5,5 x 5,5 cm, Abstand zur Wand: 5,5 cm

S008/KCR	CR	554
----------	----	-----



Shower elbow

Brass
Rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 4.8 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing
Kappengröße: 5 x 5 cm, Abstand zur Wand: 4,8 cm

8870CR	CR	555
--------	----	-----



Shower elbow

Brass
Rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 5.5 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing
Kappengröße: 6 x 6 cm, Abstand zur Wand: 5,5 cm

8815BCR	CR	556
8815BBL	BLM	557



ARMANCE Shower elbow

Brass
Dimensions: ø5.5 cm, distance from the wall: 2.5 cm

ARMANCE Wandanschlussbogen

Aus Messing
Größe: ø5,5 cm, Abstand zur Wand: 2,5 cm

8810CR	CR	558
8810ORB	ORB	559



Deck-mounted bracket for pull out shower sets

Brass
For mounting on a tub's edge or a tile shelf as a hand shower bracket
Height of the visible part: 5 cm, rosette dimensions: 6.5 x 6.5 cm

Schlauchdurchführung mit Brausehalter für die Handbrause

Aus Messing
Zur Montage auf dem Badewannenrand oder auf einer gefliesten Ablage als Brausehalter
Höhe des Badewannen-Elements: 5 cm, Kappengröße: 6,5 x 6,5 cm

H13CR	CR	560
H13BL	BLM	561

Deck-mounted bracket for pull out shower sets

Brass
For mounting on a tub's edge or a tile shelf as a hand shower bracket
Height of the visible part: 5 cm, rosette dimensions: ø7.2 cm

Schlauchdurchführung mit Brausehalter für die Handbrause

Aus Messing
Zur Montage auf dem Badewannenrand oder auf einer gefliesten Ablage als Brausehalter
Höhe des Badewannen-Elements: 5 cm, Kappengröße: ø7,2 cm



H14CR	CR	562
H14BL	BLM	563
H14GL*	GL	564

Hand shower adapter

1/2" connection
Height: 4,6 cm

Winkelstück für die Handbrause

Anschluss: 1/2"
Höhe: 4,6 cm



T87CR	CR	565
T87BL	BLH	566
T87GL*	GL	567



Shower hose

Double stainless steel interlock
Twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections

Brauseschlauch

In Stahlmantelung, Doppelgeflecht
Verwindungsfrei, drehbare Endstücke
Anschlüsse: 1/2" und 1/2"



Product code Produktcode	Length [cm] Länge [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
022-BL	125	BLH	568
022-XCR	125	CR	569
022-XGR	125	GR	570
022-XAT*	125	AT	571
022-XBL	125	BLM	572
022-XGL*	125	GL	573
022-XGLB*	125	GLB	574
022-XCP*	125	CP	575
022-XCPB*	125	CPB	576
023-XCR	150	CR	577
023-XGR	150	GR	578
023-XAT*	150	AT	579
023-XBL	150	BLM	580
023-XGL*	150	GL	581
023-XGLB*	150	GLB	582
023-XCP*	150	CP	583
023-XCPB*	150	CPB	584
024-XCR	175	CR	585



Shower hose

Double brass interlock
Twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections
Length: 150 cm

Brauseschlauch

In Messingummantelung, Doppelgeflecht
Verwindungsfrei, drehbare Endstücke
Anschlüsse: 1/2" und 1/2"
Länge: 150 cm



029NI*	NI	586
029GR	GR	587
029BL	BLM	588
029GL*	GL	589
029GLB*	GLB	590
029CP*	CP	591
029CPB*	CPB	592



Shower hose

PVC-coated
Twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections
Length: 150 cm

Brauseschlauch

PVC ummantelt
Verwindungsfrei, drehbare Endstücke
Anschlüsse: 1/2" und 1/2"
Länge: 150 cm



028BL	BLM	593
028GL*	GL	594
028ORB	ORB	595



SILVER Shower hose

PVC-coated
Twist-free, rotary ends
1/2" and 1/2" connections

SILVER Brauseschlauch

PVC ummantelt
Verwindungsfrei, drehbare Endstücke
Anschlüsse: 1/2" und 1/2"

Product code Produktcode	Length [cm] Länge [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
SILVER-X125SL	125	SL	596
SILVER-X150SL	150	SL	597
SILVER-X175SL	175	SL	598



Hose for kitchen sink/bath mixers

Stainless steel coated
For kitchen sink mixers and 4-hole bath mixers
1/2" and M15/1 connections

Schlauch für Küche und Bad

In Stahlmantelung
Bestimmt für Küchenarmatur und 4-Loch-Badewannenarmatur
Anschlüsse: 1/2" und M15/1



Product code Produktcode	Length [cm] Länge [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
062CR	150	CR	599
062MBL	180	BLH	600
062MGL*	180	GL	601
062XLCR	200	CR	602



CLIP Hose for kitchen sink mixers

Stainless steel coated
For kitchen sink mixers
M15/1 and M15/1 connections
Length: 150 cm

CLIP Küchenarmatur-Schlauch

In Stahlmantelung
Bestimmt für Küchenarmaturen
Anschlüsse: M15/1 und M15/1
Länge: 150 cm

CLIP2008NS150CR	CR	603
-----------------	----	-----



Adapter hose

For multi-hole bath mixers
Stainless steel braid with PPC cover
1/2" and M15/1 connections
Length: 50 cm

Übergangsschlauch

Bestimmt für Mehrloch-Badewannenarmaturen
Stahlgeflecht mit Igelitummantelung
Anschlüsse: 1/2" und M15/1
Länge: 50 cm

203/17IN	NI	604
----------	----	-----



WATERFALL Shower head

Brass
With integrated shower arm
Dimensions: 48.5 x 20.4 cm, thickness: 3.6 cm
Wall to waterfall spout distance: 16 cm
2-function, streams: rain, waterfall
Two 1/2" mixed water outlets
Flow rate: ~12 l/min. (rain), ~15 l/min. (waterfall)

WATERFALL Kopfbrause

Aus Messing
Mit integriertem Brausearm
Größe: 48,5 x 20,4 cm, Dicke: 3,6 cm
Abstand des Wasserfallauslaufs von der Wand: 16 cm
2-Funktionen, Strahlart: Regen, Wasserfall
Zwei Wasseranschlüsse für Mischwasser: 1/2"
Durchfluss: ~12 l/min. (Regen), ~15 l/min. (Wasserfall)



WG510CR	CR	605
---------	----	-----



SLIMLINE Shower head with arm

Brass
Shower head, 1-function, dimensions: ø25 cm
Reach from the wall: 41 cm
Flow rate: 11 l/min.

SLIMLINE Kopfbrause mit Brausearm

Aus Messing
Kopfbrause, 1-Funktion, Größe: ø25 cm
Reichweite des Brausearms von der Wand: 41 cm
Durchfluss: 11 l/min.



WGSET1NI*	NI	606
WGSET1GR	GR	607
WGSET1BL	BLH	608
WGSET1GL*	GL	609
WGSET1GLB*	GLB	610
WGSET1CP*	CP	611
WGSET1CPB*	CPB	612



DOUGLAS Shower head with arm

With brass shower arm
Dimensions: ø12.5 cm, spout reach: 22 cm
2-function, streams: rain, rotary massage
1/2" water connection, 1/2" shower head connection
Flow rate: ~15 l/min.

DOUGLAS Kopfbrause mit Brausearm

Messing-Brausearm
Größe: ø12,5 cm, Reichweite des Auslaufs: 22 cm
2-Funktionen, Strahlart: Regen, rotierender Massage
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"
Durchfluss: ~15 l/min.



DOUGLAS-WCR	CR	613
-------------	----	-----



SLIMLINE Shower head

Brass
Thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~22 l/min.

SLIMLINE Kopfbrause

Aus Messing
Dicke: 0,9 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2"
Durchfluss: ~22 l/min.



Product code Produktcode	Dimensions [cm] Größe [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
WG120CR	ø20	CR	614
WG120BL	ø20	BLM	615
WG125CR	ø25	CR	616
WG125CAT*	ø25	AT	617
WG125CGLB*	ø25	GLB	618
WG130CR	ø30	CR	619



SLIMLINE Shower head

Brass
Thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection

SLIMLINE Kopfbrause

Aus Messing
Dicke: 0,9 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2"



Product code Produktcode	Dimensions [cm] Größe [cm]	Flow rate [l/min.] Durchfluss [l/min.]	Colour Farbe	No. Nr.
WG220CR	20 x 20	~20	CR	620
WG225CR	25 x 25	~20	CR	621
WG230CR	30 x 30	~22	CR	622
WG240CR	40 x 40	~22	CR	623



SLIMLINE Shower head

Brass
Thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~18.5 l/min.

SLIMLINE Kopfbrause

Aus Messing
Dicke: 0,9 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2"
Durchfluss: ~18,5 l/min.



Product code Produktcode	Dimensions [cm] Größe [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
WG220/OCRB	20 x 20	CRB	624
WG220/OGR	20 x 20	GR	625
WG220/OBL	20 x 20	BLM	626
WG225/OCRB	25 x 25	CRB	627
WG225/OBL	25 x 25	BLM	628



ULTRA SLIMLINE Shower head

Stainless steel
Thickness at the edge: 0.2 cm
1-function
1/2" water connection

ULTRA SLIMLINE Kopfbrause

Aus Edelstahl
Dicke am Rand: 0,2 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2"



Product code Produktcode	Dimensions [cm] Größe [cm]	Flow rate [l/min.] Durchfluss [l/min.]	Colour Farbe	No. Nr.
WGU120CR	ø20	9	CR	629
WGU125CR	ø25	9	CR	630
WGU130CR	ø30	12	CR	631



ULTRA SLIMLINE Shower head

Stainless steel
Thickness at the edge: 0.2 cm
1-function
1/2" water connection

ULTRA SLIMLINE Kopfbrause

Aus Edelstahl
Dicke am Rand: 0,2 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2"



Product code Produktcode	Dimensions [cm] Größe [cm]	Flow rate [l/min.] Durchfluss [l/min.]	Colour Farbe	No. Nr.
WGU220CR	20 x 20	9	CR	632
WGU225CR	25 x 25	9	CR	633
WGU230CR	30 x 30	12	CR	634
WGU240CR	40 x 40	14	CR	635



OCEAN Shower head


Dimensions: ø25 cm, thickness: 1.3 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~15 l/min.

OCEAN Kopfbrause

Größe: ø25 cm, Dicke: 1,3 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2"
Durchfluss: ~15 l/min.



WGR125CR	CR	636
----------	----	-----



OCEAN Shower head

Dimensions: 25 x 25 cm, thickness: 1.3 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~15 l/min.

OCEAN Kopfbrause

Größe: 25 x 25 cm, Dicke: 1,3 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2"
Durchfluss: ~15 l/min.



WGR225CR	CR	637
----------	----	-----



RETRO Shower head

Brass
Dimensions: ø20.5 cm, total height: 12 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~23 l/min.

RETRO Kopfbrause

Aus Messing
Größe: ø20,5 cm, Gesamthöhe: 12 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2"
Durchfluss: ~23 l/min.



WG620CR	CR	638
---------	----	-----



ARMANCE Shower head

Brass
Dimensions: ø22.5 cm, thickness: 3.6 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~19 l/min.

ARMANCE Kopfbrause

Aus Messing
Größe: ø22,5 cm, Dicke: 3,6 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2"
Durchfluss: ~19 l/min.



WGARMANCECR	CR	639
WGARMANCEORB	ORB	640



Wall-mounted shower arm

Brass
Length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 40 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"



RA01C/KCR	CR	641
RA01C/KAT*	AT	642
RA01C/KGLB*	GLB	643



Wall-mounted shower arm

Brass
For heavy shower heads with diameter ≥ 30 cm
Length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection
Arm reinforced with rawlplugs

Wand-Brausearm

Aus Messing
Geeignet für schwere Kopfbrausen mit einem Durchmesser von ≥ 30 cm
Länge: 40 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"
Armbefestigung zusätzlich mit Dübeln verstärkt



RA02XCR	CR	644
---------	----	-----



Wall-mounted shower arm

Brass
Length: 38 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 38 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA04CR	CR	645
--------	----	-----



Wall-mounted shower arm

Brass
Length: 33 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 33 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA01CR	CR	646
--------	----	-----



Wall-mounted shower arm

Brass
Length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 40 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA01LCR	CR	647
---------	----	-----



Wall-mounted shower arm

Brass
Length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 40 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA01K/XCR	CR	648
-----------	----	-----



HUDSON Wall-mounted shower arm

Brass
Length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

HUDSON Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 40 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA05CR	CR	649
--------	----	-----



ARMANCE Wall-mounted shower arm
Brass
Length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

ARMANCE Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 40 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA06CR	CR	650
RA06ORB	ORB	651



Wall-mounted shower arm
Brass
For heavy shower heads with diameter ≥ 30 cm
Length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection
Arm reinforced with rawlplugs

Wand-Brausearm

Aus Messing
Geeignet für schwere Kopfbrausen mit einem Durchmesser von ≥ 30 cm
Länge: 40 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"
Armbefestigung zusätzlich mit Dübeln verstärkt



RA14XCR	CR	652
---------	----	-----



Wall-mounted shower arm
Brass
Length: 37 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 37 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA12CR	CR	653
--------	----	-----



Wall-mounted shower arm
Brass
Length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 40 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA13CR	CR	654
--------	----	-----



Wall-mounted shower arm
Brass
Length: 35 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 35 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA15CR	CR	655
RA15CRB	CRB	656
RA15GR	GR	657
RA15BL	BLM	658



Ceiling shower arm
Brass
Length: 16 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Decken-Brausearm

Aus Messing
Länge: 16 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RS23CR	CR	659
--------	----	-----



Ceiling shower arm
Brass
Length: 24 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Decken-Brausearm

Aus Messing
Länge: 24 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RS22CR	CR	660
--------	----	-----



Ceiling shower arm

Brass
Length: 34 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Decken-Brausearm

Aus Messing
Länge: 34 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RS21CR	CR	661
--------	----	-----



Ceiling shower arm

Brass
Length: 24 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Decken-Brausearm

Aus Messing
Länge: 24 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RS31CR	CR	662
--------	----	-----



Body jet

Brass
Dimensions: 6 x 6 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: 3 l/min. (3 bar pressure)

Seitendüse

Aus Messing
Größe: 6 x 6 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2"
Durchfluss: 3 l/min. (bei einem Druck von 3 bar)



J09CR	CR	663
-------	----	-----



Body jet for concealed installation

Dimensions: ø13.5 cm
1-function
1/2" water connection
Minimum wall depth: 5.7 cm
Flow rate: 8.39 l/min. (3 bar pressure)

Unterputz-Seitendüse

Größe: ø13,5 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2"
Mindesteinbautiefe: 5,7 cm
Durchfluss: 8,39 l/min. (bei einem Druck von 3 bar)



S29CR	CR	664
-------	----	-----



Body jet for concealed installation

Dimensions: 13.5 x 13.5 cm
1-function
1/2" water connection
Minimum wall depth: 5.7 cm
Flow rate: 8.39 l/min. (3 bar pressure)

Unterputz-Seitendüse

Größe: 13,5 x 13,5 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2"
Mindesteinbautiefe: 5,7 cm
Durchfluss: 8,39 l/min. (bei einem Druck von 3 bar)



S28CR	CR	665
-------	----	-----



Y Floor-standing bath spout

Brass
Spout reach: 24.5 cm, water outflow height: 71 cm, total spout height: 86.3 cm

Y Badewannen-Standeinlauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 24,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 71 cm, Gesamthöhe des Auslaufs: 86,3 cm



WWYCR	CR	666
WWYNI*	NI	667
WWYGR	GR	668
WWYBL	BLH	669
WWYGL*	GL	670
WWYGLB*	GLB	671
WWYCP*	CP	672
WWYCPB*	CPB	673



Y Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 21 cm, rosette dimensions: ø8 cm
1/2" water connection

Y Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 21 cm, Kappengröße: ø8 cm
Wasseranschluss: 1/2"



WDYCR	CR	674
WDYNI*	NI	675
WDYGR	GR	676
WDYBL	BLH	677
WDYGL*	GL	678
WDYGLB*	GLB	679
WDYCP*	CP	680
WDYCPB*	CPB	681



ARMANCE Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 22 cm, rosette dimensions: 10 x 8.3 cm
1/2" water connection

ARMANCE Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 22 cm, Kappengröße: 10 x 8,3 cm
Wasseranschluss: 1/2"

WDARMANCECR	CR	682
WDARMANCEORB	ORB	683




HUDSON Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 21 cm, rosette dimensions: 10 x 10 cm
1/2" water connection

HUDSON Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 21 cm, Kappengröße: 10 x 10 cm
Wasseranschluss: 1/2"

Z23CR	CR	684
-------	----	-----



PARMA Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 17 cm, rosette dimensions: 11 x 11 cm
1/2" water connection

PARMA Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Kappengröße: 11 x 11 cm
Wasseranschluss: 1/2"

WDPARMACR	CR	685
WDPARMACRB	CRB	686
WDPARMAGR	GR	687
WDPARMABL	BLM	688



FRESH Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 17 cm, rosette dimensions: 9 x 9 cm
1/2" water connection

FRESH Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Kappengröße: 9 x 9 cm
Wasseranschluss: 1/2"

WDFRESHCR	CR	689
-----------	----	-----



Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 18.5 cm, rosette dimensions: 9 x 7 cm
1/2" water connection

Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 18,5 cm, Kappengröße: 9 x 7 cm
Wasseranschluss: 1/2"

WD11CR	CR	690
--------	----	-----



Universal legs for bath mixers

For bath and shower mixers
Enable to create floor-standing bath mixer
Legs height: 84 cm
3/4" mixer connection
With hand shower bracket

Universal-Bodenanschlüsse für freistehende Badewannenarmaturen

Geeignet für Badewannen- und Duscharmaturen
Ermöglichen die Bildung einer freistehenden Armatur
Höhe: 84 cm
Armaturanschluss: 3/4"
Ausgestattet mit einer Halterung für die Handbrause



8819CR	CR	691
8819BL	BLH	692
8819GL*	GL	693
8819BR	BR	694
8819ORB	ORB	695



MODERN PROJECT Bathroom accessories
MODERN PROJECT Bad-Accessoires

BAD-ACCESSOIRES | **BATHROOM ACCESSORIES**



MODERN PROJECT Hook

Brass
Width: 4 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 6 cm

MODERN PROJECT Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 4 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 6 cm



MP60110CR	CR	696
MP60110NI	NI	697
MP60110GR	GR	698
MP60110AT*	AT	699
MP60110BL	BLM	700
MP60110GL*	GL	701
MP60110GLB*	GLB	702
MP60110CP*	CP	703
MP60110CPB*	CPB	704



MODERN PROJECT Hook

Double, brass
Width: 6 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

MODERN PROJECT Handtuchhalter

Doppelt, aus Messing
Breite: 6 cm, Höhe: 4 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

MP60120CR	CR	705
MP60120BL	BLM	706



MODERN PROJECT Towel rail

Brass
Width: 40 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

MODERN PROJECT Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 40 cm, Höhe: 4 cm, Abstand zur Wand: 7 cm



MP60214CR	CR	707
MP60214NI	NI	708
MP60214GR	GR	709
MP60214AT*	AT	710
MP60214BL	BLM	711
MP60214GL*	GL	712
MP60214GLB*	GLB	713
MP60214CP*	CP	714
MP60214CPB*	CPB	715



MODERN PROJECT Towel rail

Brass
Width: 60 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

MODERN PROJECT Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 60 cm, Höhe: 4 cm, Abstand zur Wand: 7 cm



MP60216CR	CR	716
MP60216NI	NI	717
MP60216GR	GR	718
MP60216AT*	AT	719
MP60216BL	BLM	720
MP60216GL*	GL	721
MP60216GLB*	GLB	722
MP60216CP*	CP	723
MP60216CPB*	CPB	724



MODERN PROJECT Towel ring

Brass
Width: 18 cm, height: 20 cm, distance from the wall: 7 cm

MODERN PROJECT Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 18 cm, Höhe: 20 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

MP60230CR	CR	725
-----------	----	-----



MODERN PROJECT Towel shelf

Brass
Width: 60 cm, height: 13 cm, distance from the wall: 21 cm

MODERN PROJECT Wandablage

Aus Messing
Breite: 60 cm, Höhe: 13 cm, Abstand zur Wand: 21 cm

MP60920CR	CR	726
-----------	----	-----



MODERN PROJECT Soap dish

Wall-mounted
Brass and glass
Width: 13 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 12 cm

MODERN PROJECT Seifenschale

Hängend
Aus Messing und Glas
Breite: 13 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 12 cm

MP60420CR	CR	727
MP60420BL	BLM	728

MODERN PROJECT Soap dispenser

Wall-mounted, brass
Width: 5 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 9 cm
Capacity: 150 ml

MODERN PROJECT Flüssigseifenspender

Hängend, aus Messing
Breite: 5 cm, Höhe: 19 cm, Abstand zur Wand: 9 cm
Volumen: 150 ml



MP60721CR	CR	729
MP60721BL	BLM	730
MP60721GL*	GL	731
MP60721GLB*	GLB	732

MODERN PROJECT Bathroom tumbler

Wall-mounted
Brass and glass
Width: 11 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 10 cm

MODERN PROJECT Becher

Hängend
Aus Messing und Glas
Breite: 11 cm, Höhe: 10 cm, Abstand zur Wand: 10 cm

MP60320CR	CR	733
MP60320BL	BLM	734



MODERN PROJECT Toilet roll holder

Brass
Width: 15 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 9 cm

MODERN PROJECT Toilettenpapierhalter

Aus Messing
Breite: 15 cm, Höhe: 6 cm, Abstand zur Wand: 9 cm



MP60510CR	CR	735
MP60510NI	NI	736
MP60510GR	GR	737
MP60510AT*	AT	738
MP60510BL	BLM	739
MP60510GL*	GL	740
MP60510GLB*	GLB	741
MP60510CP*	CP	742
MP60510CPB*	CPB	743

MODERN PROJECT Toilet roll holder

Brass
Width: 6 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 9 cm

MODERN PROJECT Toilettenpapierhalter

Aus Messing
Breite: 6 cm, Höhe: 17 cm, Abstand zur Wand: 9 cm

MP60530CR	CR	744
-----------	----	-----



MODERN PROJECT Toilet roll holder

With a flap
Brass
Width: 15 cm, height: 14 cm, distance from the wall: 7 cm

MODERN PROJECT Toilettenpapierhalter

Mit Klappe
Aus Messing
Breite: 15 cm, Höhe: 14 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

MP60520CR	CR	745
-----------	----	-----





MODERN PROJECT Toilet brush

Wall-mounted
Brass and frosted glass
Width: 14 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm

MODERN PROJECT Toilettenbürste

Hängend
Aus Messing und Milchglas
Breite: 14 cm, Höhe: 34 cm, Abstand zur Wand: 12 cm



MP60620CR	CR	746
MP60620NI	NI	747
MP60620GR	GR	748
MP60620AT*	AT	749
MP60620BL	BLM	750
MP60620GL*	GL	751
MP60620GLB*	GLB	752
MP60620CP*	CP	753
MP60620CPB*	CPB	754

MODERN PROJECT Toilet brush

Wall-mounted
Stainless steel
Width: 8.3 cm, height: 40 cm, distance from the wall: 9.4 cm

MODERN PROJECT Toilettenbürste

Hängend
Aus Edelstahl
Breite: 8,3 cm, Höhe: 40 cm, Abstand zur Wand: 9,4 cm



MP60621CR	CR	755
MP60621NI	NI	756
MP60621GR	GR	757
MP60621AT*	AT	758
MP60621BL	BLM	759
MP60621GL*	GL	760
MP60621GLB*	GLB	761
MP60621CP*	CP	762
MP60621CPB*	CPB	763



MODERN PROJECT Toilet brush

Free-standing
Stainless steel
Width: 8.3 cm, height: 40 cm

MODERN PROJECT Toilettenbürste

Freistehend
Aus Edelstahl
Breite: 8,3 cm, Höhe: 40 cm



MP60622CR	CR	764
MP60622BL	BLM	765
MP60622GL*	GL	766
MP60622GLB*	GLB	767



ART LINE Hook

Double, brass
Width: 9 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm

ART LINE Handtuchhalter

Doppelt, aus Messing
Breite: 9 cm, Höhe: 6 cm, Abstand zur Wand: 7 cm



AL53120CR	CR	768
AL53120GL*	GL	769
AL53120BR	BR	770
AL53120ORB	ORB	771



ART LINE Towel rail

Brass
Width: 65 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm

ART LINE Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 65 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 8 cm



AL53216CR	CR	772
AL53216GL*	GL	773
AL53216BR	BR	774
AL53216ORB	ORB	775



ART LINE Towel rail

Double, brass
Width: 65 cm, height: 8 cm, distance from the wall: 13 cm

ART LINE Handtuchbügel

Doppelt, aus Messing
Breite: 65 cm, Höhe: 8 cm, Abstand zur Wand: 13 cm

AL53226CR	CR	776
AL53226ORB	ORB	777



ART LINE Towel ring

Brass
Width: 25 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 8 cm

ART LINE Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 25 cm, Höhe: 19 cm, Abstand zur Wand: 8 cm



AL53230CR	CR	778
AL53230GL*	GL	779
AL53230BR	BR	780
AL53230ORB	ORB	781



ART LINE Soap dish

Wall-mounted
Brass and glass
Width: 11 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 16 cm

ART LINE Seifenschale

Hängend
Aus Messing und Glas
Breite: 11 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 16 cm

AL53420CR	CR	782
AL53420ORB	ORB	783



ART LINE Bathroom tumbler

Wall-mounted
Brass and glass
Width: 7 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 13 cm

ART LINE Becher

Hängend
Aus Messing und Glas
Breite: 7 cm, Höhe: 10 cm, Abstand zur Wand: 13 cm

AL53320CR	CR	784
AL53320ORB	ORB	785



ART LINE Toilet roll holder

Brass
Width: 21 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

ART LINE Toilettenpapierhalter

Aus Messing
Breite: 21 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 7 cm



AL53510CR	CR	786
AL53510GL*	GL	787
AL53510BR	BR	788
AL53510ORB	ORB	789



ART LINE Toilet brush

Wall-mounted
Brass and frosted glass
Width: 12 cm, height: 37 cm, distance from the wall: 17 cm

ART LINE Toilettenbürste

Hängend
Aus Messing und Milchglas
Breite: 12 cm, Höhe: 37 cm, Abstand zur Wand: 17 cm



AL53620CR	CR	790
AL53620GL*	GL	791
AL53620BR	BR	792
AL53620ORB	ORB	793



NELSON Hook

Brass
Width: 2 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 4 cm

NELSON Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 2 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 4 cm

NL80110CR	CR	794
NL80110GR	GR	795
NL80110BL	BLM	796



NELSON Hook

Brass
Width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 4 cm

NELSON Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 5 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 4 cm

NL80115CR	CR	797
NL80115GR	GR	798
NL80115BL	BLM	799



NELSON Towel rail

Brass
Width: 24 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NELSON Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 24 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

NL80230CR	CR	800
-----------	----	-----



NELSON Towel rail

Brass
Width: 42 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NELSON Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 42 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

NL80214CR	CR	801
NL80214GR	GR	802
NL80214BL	BLM	803



NELSON Towel rail

Brass
Width: 62 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NELSON Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 62 cm, Höhe: 5 cm. Abstand zur Wand: 7 cm

NL80216CR	CR	804
NL80216GR	GR	805
NL80216BL	BLM	806



NELSON Towel rail

Double, brass
Width: 62 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 12 cm

NELSON Handtuchbügel

Doppelt, aus Messing
Breite: 62 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 12 cm

NL80226CR	CR	807
-----------	----	-----



NELSON Toilet roll holder

Brass
Width: 17 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NELSON Toilettenpapierhalter

Aus Messing
Breite: 17 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

NL80510CR	CR	808
NL80510GR	GR	809
NL80510BL	BLM	810




NELSON Toilet brush

Wall-mounted
Brass and frosted glass
Width: 15 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm

NELSON Toilettenbürste

Hängend
Aus Messing und Milchglas
Breite: 15 cm, Höhe: 34 cm, Abstand zur Wand: 12 cm

NL80620CR	CR	811
NL80620GR	GR	812
NL80620BL	BLM	813



DARLING Hook

Brass
Width: 5 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

DARLING Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 5 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 6 cm



DA70110BL	BLM	814
DA70110GL*	GL	815



DARLING Towel rail

Brass
Width: 37 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm

DARLING Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 37 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 8 cm



DA70230BL	BLM	816
DA70230GL*	GL	817



DARLING Towel rail

Brass
Width: 61 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm

DARLING Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 61 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 8 cm



DA70216BL	BLM	818
DA70216GL*	GL	819



DARLING Toilet roll holder

Brass
Width: 15 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 7 cm

DARLING Toilettenpapierhalter

Aus Messing
Breite: 15 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 7 cm



DA70510BL	BLM	820
DA70510GL*	GL	821



DARLING Toilet brush

Wall-mounted
Brass and frosted glass
Width: 13 cm, height: 38 cm, distance from the wall: 14 cm

DARLING Toilettenbürste

Hängend
Aus Messing und Milchglas
Breite: 13 cm, Höhe: 38 cm, Abstand zur Wand: 14 cm



DA70620BL	BLM	822
DA70620GL*	GL	823



LIFT Hook

Brass
Width: 4 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 5 cm

LIFT Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 4 cm, Höhe: 4 cm, Abstand zur Wand: 5 cm

8154ACR	CR	824
---------	----	-----



LIFT Hook

Double, brass
Width: 8 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 5 cm

LIFT Handtuchhalter

Doppelt, aus Messing
Breite: 8 cm, Höhe: 4 cm, Abstand zur Wand: 5 cm

8154BCR	CR	825
---------	----	-----



LIFT Towel rail

Brass
Width: 40 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

LIFT Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 40 cm, Höhe: 4 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

8124ACR	CR	826
---------	----	-----



LIFT Towel rail

Brass
Width: 60 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

LIFT Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 60 cm, Höhe: 4 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

8124CR	CR	827
--------	----	-----



LIFT Towel rail

Double, brass
Width: 60 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 12 cm

LIFT Handtuchbügel

Doppelt, aus Messing
Breite: 60 cm, Höhe: 4 cm, Abstand zur Wand: 12 cm

8148CR	CR	828
--------	----	-----



LIFT Towel ring

Brass
Width: 20 cm, height: 15 cm, distance from the wall: 7 cm

LIFT Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 20 cm, Höhe: 15 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

8160CR	CR	829
--------	----	-----



LIFT Towel shelf with a towel rail

Brass
Width: 58 cm, height: 14 cm, distance from the wall: 21 cm

LIFT Wandablagen mit Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 58 cm, Höhe: 14 cm, Abstand zur Wand: 21 cm

8162ACR	CR	830
---------	----	-----



LIFT Soap dish

Wall-mounted
Brass and frosted glass
Width: 11 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 13 cm

LIFT Seifenschale

Hängend
Aus Messing und Milchglas
Breite: 11 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 13 cm

8159CR	CR	831
--------	----	-----



LIFT Bathroom tumbler

Wall-mounted
Brass and frosted glass
Width: 6 cm, height: 11 cm, distance from the wall: 10 cm

LIFT Becher

Hängend
Aus Messing und Milchglas
Breite: 6 cm, Höhe: 11 cm, Abstand zur Wand: 10 cm

8158CR	CR	832
--------	----	-----



LIFT Toilet roll holder

Brass
Width: 18 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

LIFT Toilettenpapierhalter

Aus Messing
Breite: 18 cm, Höhe: 4 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

8151BCR	CR	833
---------	----	-----



LIFT Toilet roll holder

With a flap
Brass
Width: 14 cm, height: 14 cm, distance from the wall: 8 cm

LIFT Toilettenpapierhalter

Mit Klappe
Aus Messing
Breite: 14 cm, Höhe: 14 cm, Abstand zur Wand: 8 cm

8151ACR	CR	834
---------	----	-----




LIFT Toilet brush

Wall-mounted
Brass and frosted glass
Width: 9 cm, height: 37 cm, distance from the wall: 14 cm

LIFT Toilettenbürste

Hängend
Aus Messing und Milchglas
Breite: 9 cm, Höhe: 37 cm, Abstand zur Wand: 14 cm

8157CR	CR	835
--------	----	-----



LUGANO Hook

Brass
Width: 5 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

LUGANO Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 5 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 6 cm

LU30110CR	CR	836
-----------	----	-----



LUGANO Towel rail

Brass
Width: 21 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 9 cm

LUGANO Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 21 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 9 cm

LU30230CR	CR	837
-----------	----	-----



LUGANO Towel rail

Brass
Width: 61 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm

LUGANO Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 61 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 8 cm

LU30216CR	CR	838
-----------	----	-----



LUGANO Shelf

Brass and glass
Width: 50 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 14 cm

LUGANO Wandablage

Aus Messing und Glas
Breite: 50 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 14 cm

LU30930CR	CR	839
-----------	----	-----



LUGANO Shower basket

Brass
Width: 20 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 11 cm

LUGANO Duschkorb

Aus Messing
Breite: 20 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 11 cm

LU30330CR	CR	840
-----------	----	-----



LUGANO Toilet roll holder

Brass
Width: 14 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 9 cm

LUGANO Toilettenpapierhalter

Aus Messing
Breite: 14 cm, Höhe: 4 cm, Abstand zur Wand: 9 cm

LU30510CR	CR	841
-----------	----	-----



LUGANO Toilet brush

Wall-mounted
Brass and frosted glass
Width: 12 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm

LUGANO Toilettenbürste

Hängend
Aus Messing und Milchglas
Breite: 12 cm, Höhe: 34 cm, Abstand zur Wand: 12 cm

LU30620CR	CR	842
-----------	----	-----



RENO Hook

Brass
Width: 3 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 5 cm

RENO Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 3 cm, Höhe: 6 cm, Abstand zur Wand: 5 cm

RN42110CR	CR	843
-----------	----	-----



RENO Towel rail

Brass
Width: 30 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

RENO Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 30 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 6 cm

RN42230CR	CR	844
-----------	----	-----



RENO Towel rail

Brass
Width: 60 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

RENO Handtuchbügel

Aus Messing
Breite: 60 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 6 cm

RN42216CR	CR	845
-----------	----	-----



RENO Towel rail

Double, brass
Width: 60 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 12 cm

RENO Handtuchbügel

Doppelt, aus Messing
Breite: 60 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 12 cm

RN42226CR	CR	846
-----------	----	-----



RENO Toilet roll holder

Brass
Width: 15 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 7 cm

RENO Toilettenpapierhalter

Aus Messing
Breite: 15 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

RN42510CR	CR	847
-----------	----	-----



RENO Toilet brush

Wall-mounted
Brass and frosted glass
Width: 9 cm, height: 37 cm, distance from the wall: 13 cm

RENO Toilettenbürste

Hängend
Aus Messing und Milchglas
Breite: 9 cm, Höhe: 37 cm, Abstand zur Wand: 13 cm

RN42620CR	CR	848
-----------	----	-----



STRONG Self-adhesive hook

Stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
Width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 3 cm

STRONG Selbstklebender Handtuchhalter

Aus Edelstahl, mit 3M™-Klebeband
Breite: 5 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 3 cm

ST30110CR	CR	849
-----------	----	-----

STRONG Self-adhesive towel rail

Stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
Width: 34 cm, height: 9 cm, distance from the wall: 6 cm

STRONG Selbstklebender Handtuchbügel

Aus Edelstahl, mit 3M™-Klebeband
Breite: 34 cm, Höhe: 9 cm, Abstand zur Wand: 6 cm

ST30213CR	CR	850
-----------	----	-----

STRONG Self-adhesive towel rail

Stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
Width: 59 cm, height: 9 cm, distance from the wall: 6 cm

STRONG Selbstklebender Handtuchbügel

Aus Edelstahl, mit 3M™-Klebeband
Breite: 59 cm, Höhe: 9 cm, Abstand zur Wand: 6 cm

ST30216CR	CR	851
-----------	----	-----


STRONG Self-adhesive toilet roll holder

Stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
Width: 15 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 3 cm

STRONG Selbstklebender Toilettenpapierhalter

Aus Edelstahl, mit 3M™-Klebeband
Breite: 15 cm, Höhe: 10 cm, Abstand zur Wand: 3 cm

ST30510CR	CR	852
-----------	----	-----



UNI Shower basket

Brass
Width: 36 cm, height: 7 cm, distance from the wall: 11 cm

UNI Duschkorb

Aus Messing
Breite: 36 cm, Höhe: 7 cm, Abstand zur Wand: 11 cm

	8963AGL*	GL	853
	8963AORB	ORB	854

UNI Shower basket

Stainless steel
Width: 30 cm, height: 5 cm, depth: 13 cm

UNI Duschkorb

Aus Edelstahl
Breite: 30 cm, Höhe: 5 cm, Tiefe: 13 cm

	UN10331CR	CR	855
	UN10331GR	GR	856
	UN10331AT*	AT	857
	UN10331BL	BLM	858
	UN10331GL*	GL	859
	UN10331GLB*	GLB	860

UNI Corner shower basket

Brass
Dimensions: 20 x 20 cm, height: 5 cm

UNI Eck-Duschkorb

Aus Messing
Abmessungen: 20 x 20 cm, Höhe: 5 cm

UN10330CR	CR	861
UN10330BL	BLM	862





UNI Corner shower basket

Stainless steel
Dimensions: 21 x 21 cm, height: 5 cm

UNI Eck-Duschkorb

Aus Edelstahl
Abmessungen: 21 x 21 cm, Höhe: 5 cm

UN10332CR	CR	863
UN10332BL	BLM	864



UNI Hook

Double, brass
Width: 13 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UNI Handtuchhalter

Doppelt, aus Messing
Breite: 13 cm, Höhe: 2 cm, Abstand zur Wand: 4 cm

UN10120/KCR	CR	865
-------------	----	-----



UNI Hook

Triple, brass
Width: 19 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UNI Handtuchhalter

Dreifach, aus Messing
Breite: 19 cm, Höhe: 2 cm, Abstand zur Wand: 4 cm

UN10130/KCR	CR	866
-------------	----	-----



UNI Hook

Quadruple, brass
Width: 28 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UNI Handtuchhalter

Vierfach, aus Messing
Breite: 28 cm, Höhe: 2 cm, Abstand zur Wand: 4 cm

UN10140/KCR	CR	867
-------------	----	-----



UNI Toilet roll holder with mobile phone shelf

Metal
Dimensions: 16 x 10 cm, height: 10 cm

UNI Toilettenpapierhalter mit Handyablage

Aus Metall
Abmessungen: 16 x 10 cm, Höhe: 10 cm

UN10525CR	CR	868
-----------	----	-----



UNI Shower squeegee

Metal
Dimensions: 25 x 2 cm, height: 17 cm

UNI Glaswischer

Aus Metall
Abmessungen: 25 x 2 cm, Höhe: 17 cm

UN10900CR	CR	869
-----------	----	-----



UNI Shower squeegee with a hook

Metal
Width: 25 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 4 cm

UNI Glaswischer mit Wandhalter

Aus Metall
Breite: 25 cm, Höhe: 17 cm, Abstand zur Wand: 4 cm

UN10910CR	CR	870
-----------	----	-----



UNI Soap dispenser

Wall-mounted, stainless steel
Width: 6 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 10 cm
Capacity: 250 ml

UNI Flüssigseifenspender

Hängend, aus Edelstahl
Breite: 6 cm, Höhe: 19 cm, Abstand zur Wand: 10 cm
Volumen: 250 ml

UN10720/KCR	CR	871
-------------	----	-----



UNI Soap dispenser

Wall-mounted, brass
Width: 5 cm, height: 20 cm, distance from the wall: 13 cm
Capacity: 250 ml

UNI Flüssigseifenspender

Hängend, aus Messing
Breite: 5 cm, Höhe: 20 cm, Abstand zur Wand: 13 cm
Volumen: 250 ml

UN10721/KCR	CR	872
-------------	----	-----



UNI Support handle

Metal
Chrome-plated screw covers
Width: 35 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm

UNI Hilfegriff

Aus Metall
Verchromte Schraubenabdeckungen
Breite: 35 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 8 cm

UOP-35/MCR	CR	873
------------	----	-----





VITA Kitchen sink mixer
VITA Küchenarmatur

KÜCHENARMATUREN | **KITCHEN SINK MIXERS**



TULA Sink mixer

Swivel spout
Spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm

TULA Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 20 cm, Höhe des Wasserauslasses: 28,1 cm, Gesamthöhe der Armatur: 38 cm



TL6050CR	CR	874
----------	----	-----



TULA Sink mixer

Swivel spout
Spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm

TULA Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 20 cm, Höhe des Wasserauslasses: 28,1 cm, Gesamthöhe der Armatur: 38 cm



TL6050GR	GR	875
----------	----	-----



TULA Sink mixer

Swivel spout
Spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm

TULA Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 20 cm, Höhe des Wasserauslasses: 28,1 cm, Gesamthöhe der Armatur: 38 cm



TL6050BL	BLM	876
----------	-----	-----



TULA Sink mixer

Swivel spout
Spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm

TULA Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 20 cm, Höhe des Wasserauslasses: 28,1 cm, Gesamthöhe der Armatur: 38 cm



TL6050GL	GL	877
----------	----	-----



TULA Sink mixer


Swivel spout
Spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm

TULA Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 20 cm, Höhe des Wasserauslasses: 28,1 cm, Gesamthöhe der Armatur: 38 cm



TL6050BSB	BSB	878
-----------	-----	-----



TULA Sink mixer

Swivel spout
Spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm

TULA Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 20 cm, Höhe des Wasserauslasses: 28,1 cm, Gesamthöhe der Armatur: 38 cm



TL6050CP	CP	879
----------	----	-----



TULA Sink mixer

Swivel spout
Spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm

TULA Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 20 cm, Höhe des Wasserauslasses: 28,1 cm, Gesamthöhe der Armatur: 38 cm



TL6050CPB	CPB	880
-----------	-----	-----



BEND Sink mixer

Swivel, pull-out spout with 2-function hand shower
Spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm

BEND Küchenarmatur

Schwenkbarer und ausziehbarer Auslauf mit 2-Funktions-Brause
Reichweite des Auslaufs: 24,8 cm, Höhe des Wasserauslasses: 20,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 44,9 cm



BE6455CR	CR	881
----------	----	-----



BEND Sink mixer

Swivel, pull-out spout with 2-function hand shower
Spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm

BEND Küchenarmatur

Schwenkbarer und ausziehbarer Auslauf mit 2-Funktions-Brause
Reichweite des Auslaufs: 24,8 cm, Höhe des Wasserauslasses: 20,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 44,9 cm



BE6455GR	GR	882
----------	----	-----



BEND Sink mixer

Swivel, pull-out spout with 2-function hand shower
Spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm

BEND Küchenarmatur

Schwenkbarer und ausziehbarer Auslauf mit 2-Funktions-Brause
Reichweite des Auslaufs: 24,8 cm, Höhe des Wasserauslasses: 20,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 44,9 cm



BE6455BL	BLM	883
----------	-----	-----



BEND Sink mixer

Swivel, pull-out spout with 2-function hand shower
Spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm

BEND Küchenarmatur

Schwenkbarer und ausziehbarer Auslauf mit 2-Funktions-Brause
Reichweite des Auslaufs: 24,8 cm, Höhe des Wasserauslasses: 20,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 44,9 cm



BE6455GL	GL	884
----------	----	-----



BEND Sink mixer

Swivel, pull-out spout with 2-function hand shower
Spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm

BEND Küchenarmatur

Schwenkbarer und ausziehbarer Auslauf mit 2-Funktions-Brause
Reichweite des Auslaufs: 24,8 cm, Höhe des Wasserauslasses: 20,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 44,9 cm



BE6455BSB	BSB	885
-----------	-----	-----



BEND Sink mixer

Swivel, pull-out spout with 2-function hand shower
Spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm

BEND Küchenarmatur

Schwenkbarer und ausziehbarer Auslauf mit 2-Funktions-Brause
Reichweite des Auslaufs: 24,8 cm, Höhe des Wasserauslasses: 20,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 44,9 cm



BE6455CP	CP	886
----------	----	-----



BEND Sink mixer

Swivel, pull-out spout with 2-function hand shower
Spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm

BEND Küchenarmatur

Schwenkbarer und ausziehbarer Auslauf mit 2-Funktions-Brause
Reichweite des Auslaufs: 24,8 cm, Höhe des Wasserauslasses: 20,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 44,9 cm



BE6455CPB	CPB	887
-----------	-----	-----



Y Sink mixer
Swivel spout
Spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm

Y Küchenarmatur
Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 21 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24 cm, Gesamthöhe der Armatur: 36,5 cm



Y1251CR CR 888



Y Sink mixer
Swivel spout
Spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm

Y Küchenarmatur
Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 21 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24 cm, Gesamthöhe der Armatur: 36,5 cm



Y1251GR GR 889



Y Sink mixer
Swivel spout
Spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm

Y Küchenarmatur
Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 21 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24 cm, Gesamthöhe der Armatur: 36,5 cm



Y1251BL BLH 890



Y Sink mixer
Swivel spout
Spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm

Y Küchenarmatur
Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 21 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24 cm, Gesamthöhe der Armatur: 36,5 cm



Y1251GL GL 891



Y Sink mixer
Swivel spout
Spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm

Y Küchenarmatur
Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 21 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24 cm, Gesamthöhe der Armatur: 36,5 cm



Y1251GLB GLB 892



Y Sink mixer
Swivel spout
Spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm

Y Küchenarmatur
Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 21 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24 cm, Gesamthöhe der Armatur: 36,5 cm



Y1251CP CP 893



Y Sink mixer
Swivel spout
Spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm

Y Küchenarmatur
Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 21 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24 cm, Gesamthöhe der Armatur: 36,5 cm



Y1251CPB CPB 894



Y Sink mixer
Swivel spout
Spout reach: 15 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 29.5 cm
Ceramic cartridge: ø35 mm

Y Küchenarmatur
Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 15 cm, Höhe des Wasserauslasses: 20,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 29,5 cm
Keramik-Kartusche: ø35 mm



Y1219CR CR 895



Y Sink mixer for concealed installation

Swivel spout
Rosette dimensions: ø9 cm, spout reach: 29 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm

Y Unterputz-Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf
Kappengröße: ø9 cm, Reichweite des Auslaufs: 29 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm



Y1256CR	CR	896
---------	----	-----



Y Sink mixer for concealed installation

Swivel spout
Rosette dimensions: ø9 cm, spout reach: 29 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm

Y Unterputz-Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf
Kappengröße: ø9 cm, Reichweite des Auslaufs: 29 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm



Y1256GL	GL	897
---------	----	-----



X3 Sink mixer

Swivel, detachable spout with 2-function hand shower
Spout reach: 22 cm, water outflow height: 16.3 cm, total mixer height: 49.3 cm

X3 Küchenarmatur

Schwenkbarer und abnehmbarer Auslauf mit 2-Funktions-Brause
Reichweite des Auslaufs: 22 cm, Höhe des Wasserauslasses: 16,3 cm, Gesamthöhe der Armatur: 49,3 cm

X3CR	CR	898
------	----	-----



VITA Sink mixer

Swivel, detachable spout with 1-function hand shower
Spout reach: 22.1 cm, water outflow height: 23.5 cm, total mixer height: 44 cm

VITA Küchenarmatur

Schwenkbarer und abnehmbarer Auslauf mit 1-Funktions-Brause
Reichweite des Auslaufs: 22,1 cm, Höhe des Wasserauslasses: 23,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 44 cm



VI6350BLCR	BLM	CR	899
------------	-----	----	-----



VITA Sink mixer

Swivel, detachable spout with 1-function hand shower
Spout reach: 22.1 cm, water outflow height: 23.5 cm, total mixer height: 44 cm

VITA Küchenarmatur

Schwenkbarer und abnehmbarer Auslauf mit 1-Funktions-Brause
Reichweite des Auslaufs: 22,1 cm, Höhe des Wasserauslasses: 23,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 44 cm



VI6350BLBL	BLM	BLM	900
------------	-----	-----	-----



CLIP Sink mixer

Swivel, pull-out spout with 1-function hand shower
Spout reach: 20 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 37 cm

CLIP Küchenarmatur

Schwenkbarer und ausziehbarer Auslauf mit 1-Funktions-Brause
Reichweite des Auslaufs: 20 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22 cm, Gesamthöhe der Armatur: 37 cm

2008NSCR	CR	901
----------	----	-----



MODERN Sink mixer

Swivel spout
Spout reach: 16 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 32 cm

MODERN Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 16 cm, Höhe des Wasserauslasses: 23 cm, Gesamthöhe der Armatur: 32 cm

C303CR	CR	902
--------	----	-----



ALBANY Sink mixer
Stainless steel
Swivel spout
Spout reach: 21 cm, water outflow height: 28 cm, total mixer height: 39 cm

ALBANY Küchenarmatur
Aus Edelstahl
Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 21 cm, Höhe des Wasserauslasses: 28 cm, Gesamthöhe der Armatur: 39 cm

AB1450IN IN 903



ALBANY Sink mixer
Stainless steel
Swivel spout
Spout reach: 21.5 cm, water outflow height: 27.5 cm, total mixer height: 35.7 cm

ALBANY Küchenarmatur
Aus Edelstahl
Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 21,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 27,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 35,7 cm

AB1451IN IN 904



ALBANY Sink mixer
Stainless steel
Swivel, pull-out spout with 1-function hand shower
Spout reach: 21.5 cm, water outflow height: 28 cm, total mixer height: 31.5 cm

ALBANY Küchenarmatur
Aus Edelstahl
Schwenkbarer und ausziehbarer Auslauf mit 1-Funktions-Brause
Reichweite des Auslaufs: 21,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 28 cm, Gesamthöhe der Armatur: 31,5 cm



AB1455IN IN 905



omnires.com/register

Visit our website to discover the latest product launches and find product specifications, 3D files and much more. Register to gain exclusive access to OMNIRESPRO a dedicated platform tailored to our business partners.

Besuchen Sie unsere Website, um die neuesten Produktpräsentationen und Produktspezifikationen, 3D-Dateien und vieles mehr zu sehen. Registrieren Sie sich, um exklusiven Zugang zu OMNIRESPRO zu erhalten - eine spezielle Plattform für unsere Geschäftspartner.



omnires.com