

BEYOND | Unterputz-4-Loch-Wannenarmatur mit Thermostat und Badewannen-Standeinlauf

Farbe: Gold poliert / gebürstet (GLGLB)

Die Kollektion BEYOND, entworfen von Maja Ganszyniec, ist Teil der Signature Collection – des Portfolios von OMNIRES, in dem die gestalterischen Ambitionen der Marke ihren stärksten Ausdruck finden. Ihre ausdrucksstarke Form schöpft aus dem Modernismus und vereint klare Geometrie mit subtilen Rundungen. Der freistehende Wannenauslauf sowie die runden Drehgriffe und die Handbrause, die auf einer minimalistischen, schmalen Rosette angebracht sind, bilden eine harmonische Komposition, die auf Proportionen und Ausgewogenheit beruht. Der kaskadenartige Wasserfluss, der an einen natürlichen Wasserfall erinnert, umhüllt sanft die Haut und verleiht den täglichen Ritualen eine sinnliche Dimension.

Die Unterputzmontage setzt die sorgfältig gestalteten sichtbaren Elemente in Szene und unterstreicht die Klarheit der Form sowie die gestalterische Einheit der gesamten Komposition. Das Unterputz-Montageelement schützt die innenliegenden Komponenten während der Ausbauarbeiten und erleichtert die präzise Montage der äußeren Armaturelemente. Die Armatur ist aus hochwertigem Messing gefertigt und mit einer Thermostatkartusche höchster Qualität ausgestattet – für Langlebigkeit und zuverlässige Funktion. Zwei unabhängige Drehgriffe ermöglichen die separate Steuerung von Wannenauslauf und Handbrause, sodass beide Funktionen auch gleichzeitig genutzt werden können. Der im Wannenauslauf eingesetzte Aerator reichert das Wasser mit Luft an und verleiht ihm eine samtige Weichheit auf der Haut. Ein Durchflussbegrenzer in der Handbrause reduziert den Wasserverbrauch und unterstützt so einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Gold ist eine edle Oberfläche in einem eleganten, hellen Farbton. Das charakteristische Zusammenspiel polierter und gebürsteter Flächen erzeugt wechselnde Lichtreflexe, die die Farbtiefe betonen und die präzise Ausarbeitung jedes Details hervorheben. Die Beschichtung wurde mit der fortschrittlichen PVD-Technologie erzeugt.

Entwurf: Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Auszeichnungen: Red Dot Design Award 2025

Zertifikate: Nationale Leistungserklärung (B), Hygienezertifikat des PZH



Technologien



Die Armatur ist mit einer hochwertigen Thermostat Kartusche mit einer 38°C-Sperre ausgestattet. Die Kartusche schützt vor plötzlichen Temperaturschwankungen und gewährleistet über Jahre hinweg einen hohen Benutzerkomfort.



Der Luftsprudler der neuesten Generation mit AIR WATER Technologie belüftet das Wasser, wodurch es sanft und angenehm für die Haut ist. Der Wasserfluss erfolgt ohne zu spritzen und ist ruhig und gleichmäßig.



Die Silikondüsen von EASY CLEAN EASY CLEAN ermöglichen es, die Handbrause von Kalkablagerungen einfach zu befreien, indem man einfach und schnell die Silikonoberfläche mit der Hand abwischt.



Die äußere Beschichtung des Produkts wird mit der fortschrittlichen PVD-Technologie hergestellt, die nicht nur höchste Haltbarkeit garantiert, sondern auch eine besonders einfache Reinigung ermöglicht.



Die Armatur wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A gefertigt.

Merkmale des Durchflusses

- Betriebsdruck: 1-5 bar

- Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 21,30 / 9,04 l/min
- Akustikgruppe: U/U
- Klasa przepływu: A/A

Technische Daten

- Reichweite des Auslaufs: 22,8 cm
- Maximale Höhe des Wasserauslasses: 70,5 cm
- Kappengröße des Auslaufs: ø8,5 cm
- Mindesteinbautiefe des Auslaufs: 5,2 cm
- Kappengröße der Armatur: 41,3 x 6 cm
- Mindesteinbautiefe der Armatur: 10,9 cm
- zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4"
- Messing-Handbrause, 1 Funktion
- Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 120 cm
- inklusive Unterputz-Element

Pflege

WIE PFLEGT MAN BADEZIMMER- UND KÜCHENARMATUREN?

Bad- und Küchenarmaturen sollten regelmäßig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu entfernenden Flecken bilden. Für die tägliche Pflege der Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis. Schwer zugängliche Vertiefungen und Fräsungen können vorsichtig mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Anschließend spülen Sie das Produkt großzügig mit klarem Wasser ab und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche des Produkts nicht zu beschädigen.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Die Lösung sollte 10 Minuten lang direkt auf das Produkt aufgetragen oder mit einem weichen, in der Lösung getränkten Tuch bedeckt werden; danach sollte es mit reichlich Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden.

WIE PFLEGT MAN DEN AERATOR?

Wir empfehlen daher, die Durchlässigkeit des Aerators in Bad- und Küchenarmaturen regelmäßig zu überprüfen, um die einwandfreie Funktionsweise zu gewährleisten und den Aerator vor dauerhaften Schäden zu schützen. Bei kleinen Verunreinigungen im Wasser oder bei Wasser mit hohem Härtegrad sollte der Aerator alle paar Wochen abgeschraubt und mit einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir, den Aerator 10 Minuten lang in einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser einzuweichen.

WIE KANN MAN DIE ZUVERLÄSSIGE FUNKTIONSWEISE EINER ARMATUR MIT EINEM THERMOSTAT SICHERSTELLEN?

Damit die Armaturen mit Thermostat einwandfrei funktionieren, sollte die Armatur alle zwei Wochen einmal im gesamten Temperaturbereich - von sehr kaltes bis maximal heißes Wasser - in Betrieb genommen werden, und dieser Vorgang sollte ein paar Mal wiederholt werden.

WIE PFLEGT MAN HANDBRAUSEN?

Es empfiehlt sich, die Silikonknöpfe von Zeit zu Zeit mit der Handfläche abzuwischen, um Ablagerungen zu beseitigen und den Kalk, der sich auf der Oberfläche der Knöpfe ansammelt, zu entfernen. Wenn sich hartnäckige Ablagerungen von Kalk gebildet haben, kann dieser mit einem Zahnstocher oder einer Zahnbürste entfernt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen, empfiehlt es sich, die Handbrause etwa 10 Minuten lang in eine 10%ige Lösung aus Wasser und Zitronensäure zu tauchen, um die Kalkablagerungen aufzulösen, und dann die Knöpfe vorsichtig mit einer weichen Bürste

abzuwischen. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Von Zeit zu Zeit ist es auch ratsam, die Handbrause abzuschrauben und von innen zu spülen, um Verschmutzungen zu entfernen, die den Wasserfluss blockieren.

