

BEYOND | Unterputz-Duschesystem mit Thermostat

Farbe: Kupfer gebürstet / gebürstet (CPCPB)

Die Kollektion BEYOND, entworfen von Maja Ganszyniec, ist Teil der Signature Collection – des Portfolios von OMNIRES, in dem die gestalterischen Ambitionen der Marke ihren stärksten Ausdruck finden. Ihre ausdrucksstarke Form schöpft aus dem Modernismus und vereint klare Geometrie mit subtilen Rundungen. Die runden Drehgriffe ohne gemeinsame Rosette verleihen der Komposition eine außergewöhnliche visuelle Leichtigkeit, während die minimalistische Handbrause und Kopfbrause ihren architektonischen Charakter harmonisch ergänzen. Das sanft mit Luft angereicherte Wasser umhüllt die Haut mit samtiger Weichheit und verleiht den täglichen Ritualen eine sinnliche und entspannende Dimension.

Das Duschesystem ist aus hochwertigem Messing gefertigt und mit einer Thermostatkartusche höchster Qualität ausgestattet – für Langlebigkeit und zuverlässige Funktion. Jedes Element des Duschesystems wurde für eine intuitive Bedienung und täglichen Komfort konzipiert. Zwei unabhängige Drehgriffe ermöglichen die separate Steuerung von Kopfbrause und Handbrause, sodass beide Funktionen auch gleichzeitig genutzt werden können. Die Handbrausehalterung ist mit einer kleinen Ablage für Pflegeprodukte kombiniert und bildet so eine funktionale Lösung in minimalistischer Form.

Die in der Kopfbrause eingesetzte DRIPLOCK®-Technologie stoppt den Wasserfluss unmittelbar nach der Nutzung und verhindert unerwünschtes Nachtropfen. Der in der Handbrause eingesetzte Durchflussregler reduziert den Wasserverbrauch, ohne den Nutzungskomfort zu beeinträchtigen.

Kupfer ist eine edle Oberfläche in einem warmen Rotbraun. Das charakteristische Zusammenspiel polierter und gebürsteter Flächen erzeugt wechselnde Lichtreflexe, die die Farbtiefe betonen und die präzise Ausarbeitung jedes Details hervorheben. Die Beschichtung wurde mit der fortschrittlichen PVD-Technologie erzeugt.

Entwurf: Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Auszeichnungen: Red Dot Design Award 2025

Zertifikate: Nationale Leistungserklärung (B), Hygienezertifikat des PZH



Technologien



Die Armatur ist mit einer hochwertigen Thermostat Kartusche mit einer 38°C-Sperre ausgestattet. Die Kartusche schützt vor plötzlichen Temperaturschwankungen und gewährleistet über Jahre hinweg einen hohen Benutzerkomfort.



Die Silikondüsen von EASY CLEAN ermöglichen es, die Kopf- und Handbrause von Kalkablagerungen simple zu befreien, indem man einfach und schnell die Silikonoberfläche mit der Hand abwischt.



Das Produkt wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A hergestellt.



Die mit der DRIPLOCK®-Technologie ausgestattete Kopfbrause stoppt den Wasserfluss unmittelbar nach dem Gebrauch und verhindert so unkontrolliertes Nachtropfen. Durch den reduzierten Kontakt der Silikonknoppen mit Wasser wird das Risiko von Kalkablagerungen verringert, wodurch die ästhetische Optik und die langfristige Funktionalität der Kopfbrause erhalten bleiben.



Die äußere Beschichtung des Produkts wird mit der fortschrittlichen PVD-Technologie hergestellt, die nicht nur höchste Haltbarkeit garantiert, sondern auch eine besonders einfache Reinigung ermöglicht.

Merkmale des Durchflusses

- Betriebsdruck: 1-5 bar
- Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 10,94 / 8,78 l/min
- Akustikgruppe: U/U
- Klasa przepływu: A/A

Technische Daten

- Unterputz-Duscharmatur mit Thermostat
- tête de douche avec bras en laiton, dimension : ø 28 cm, portée du mur : 35 cm, technologie DRIPLOCK®
- Messing-Handbrause, 1 Funktion
- Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm
- Messing-Wandanschlussbogen, inklusive Brausehalter für die Handbrause
- Mindesteinbautiefe: 10,9 cm
- zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4"
- inklusive Unterputz-Element

Pflege

WIE PFLEGT MAN BADEZIMMER- UND KÜCHENARMATUREN?

Bad- und Küchenarmaturen sollten regelmäßig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu entfernenden Flecken bilden. Für die tägliche Pflege der Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis. Schwer zugängliche Vertiefungen und Fräsungen können vorsichtig mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Anschließend spülen Sie das Produkt großzügig mit klarem Wasser ab und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche des Produkts nicht zu beschädigen.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Die Lösung sollte 10 Minuten lang direkt auf das Produkt aufgetragen oder mit einem weichen, in der Lösung getränkten Tuch bedeckt werden; danach sollte es mit reichlich Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden.

WIE KANN MAN DIE ZUVERLÄSSIGE FUNKTIONSWEISE EINER ARMATUR MIT EINEM THERMOSTAT SICHERSTELLEN?

Damit die Armaturen mit Thermostat einwandfrei funktionieren, sollte die Armatur alle zwei Wochen einmal im gesamten Temperaturbereich - von sehr kaltes bis maximal heißes Wasser - in Betrieb genommen werden, und dieser Vorgang sollte ein paar Mal wiederholt werden

WIE PFLEGT MAN HANDBRAUSEN?

Es empfiehlt sich, die Silikonknöpfe von Zeit zu Zeit mit der Handfläche abzuwischen, um Ablagerungen zu beseitigen und den Kalk, der sich auf der Oberfläche der Knöpfe ansammelt, zu entfernen. Wenn sich hartnäckige Ablagerungen von Kalk gebildet haben, kann dieser mit einem Zahnstocher oder einer Zahnbürste entfernt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen, empfiehlt es sich, die Handbrause etwa 10 Minuten lang in eine 10%ige Lösung aus Wasser und Zitronensäure zu tauchen, um die Kalkablagerungen aufzulösen, und dann die Knöpfe vorsichtig mit einer weichen Bürste abzuwischen. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Von Zeit zu Zeit ist es auch ratsam, die Handbrause abzuschrauben und von innen zu spülen, um Verschmutzungen zu entfernen, die den Wasserfluss blockieren.

