


## | Unterputz-Element der Duscharmatur mit 2 Ausläufen

---

Das Unterputz-Element ist mit einem Messingkörper und einer hochwertigen Keramikkartusche ausgestattet. Zu den Vorteilen gehören die einfache Montage und eine minimale Einbautiefe von nur 5,8 cm. Die BOX ist zur Kombination mit den Aufputz-Elementen vorgesehen: Y1247ROBL, Y1247ROBSB, Y1247ROCP, Y1247ROCPB, Y1247ROCR, Y1247ROGL, Y1247ROGLB, Y1247ROGR, Y1247RONI, Y1247ROWM.

Zertifikate: Nationale Leistungserklärung (B), Hygienezertifikat des PZH



## Materialien und Technologien

---



Die Armatur ist mit einer Keramik Kartusche von höchster Qualität ausgestattet, die für eine gleichmäßige und präzise Regulierung des Wasserdurchflusses sorgt und einen jahrelangen, zuverlässigen Gebrauch des Produktes garantiert.

## Merkmale des Durchflusses

---

- Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 17,9 l/min, 19,7 l/min
- Betriebsdruck: 1-5 bar
- Warmwasserversorgung: Max. 90°C
- gruppe der Akustik: U/U

## Technische Daten

---

- Mindest-Einbautiefe: 5,8 cm
- Zwei Eingänge (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
- Zwei Mischwasserausgänge: 1/2"
- Keramikkartusche: ø40 mm
- Zur Vervollständigung mit Aufputz-Elementen: Y1247ROBL, Y1247ROBSB, Y1247ROCP, Y1247ROCPB, Y1247ROCR, Y1247ROGL, Y1247ROGLB, Y1247ROGR, Y1247RONI, Y1247ROWM

