

STRONGFRAME | Vorwandelement für Wand-WC

Das Vorwandelement OMNIRES STRONGFRAME wurde für moderne Badbereiche entwickelt, in denen sowohl Ästhetik als auch Funktionalität zählen. Der aus einem einzigen Element gefertigte Unterputz-Spülkasten gewährleistet absolute Dichtigkeit, während die integrierte Isolierung Kondensation reduziert, Geräusche dämpft und Vibrationen minimiert – für hohen Komfort und diskrete Nutzung.

Dank präziser Einstellmöglichkeiten lässt sich mit dem Rahmen Wasser sparen – der Verbrauch liegt bereits ab 3 l bei kleiner und 6 l bei großer Spülung – ohne Einbußen bei der Spülleistung.

Das Vorwandelement ist vollständig kompatibel mit den zweigeteilten Betätigungsplatten OMNIRES MINIMAL und OMNIRES STEEL-R45 und ermöglicht eine flexible Anpassung der Optik bei gleichbleibend hoher Funktionalität und Zuverlässigkeit.

Zertifikate: Europäische Leistungserklärung (CE)



Materialien und Technologien



Moderne Spültechnik reduziert den Wasserverbrauch.

Technische Daten

- STRONGFRAME Vorwandelement für Leichtbauweise; Höhe: ca.: 112 cm, Breite: 51 cm, Rahmentiefe: 12,5 cm Einbautiefe: 12,5-25 cm
- für Wandmontage oder Einbau in eine Rahmenwand
- Ankerfüße mit einer von 0-20 cm verstellbaren Bremse
- Schiebemechanismus der Auslaufbefestigung mit acht Positionen von 0-9,3 cm
- Wasseranschluss G ½ mit integriertem Eckventil G 3/8
- Möglichkeit des Wasseranschlusses von hinten oder von oben
- Möglichkeit des Anschlusses an die Außenlüftung
- Schallschutzmatte im Set enthalten Unterputzspülkasten mit
- Feuchtigkeitsschutz mit einem Fassungsvermögen von 9 Litern
- Spülwassereinstellungen ab Werk: 3 Liter / 6 Liter
- einstellbare Spülwassermenge am Spülventil: kleine Spülung 2,5-3,5 Liter / große Spülung 6-9 Liter
- kompatibel mit Zweimengen-WC-Betätigungsplatte MINIMAL oder STEEL-R45

