

## MICRO S | colonne de douche murale

---

Couleur chrome (CR)

Certificats: Déclaration de performances (B)



## Matériaux et technologies

---



La chambre de la tête de douche a été créée en utilisant la technologie ANTI-SCALE. Son intérieur est doublé d'une gaine en silicone pour éviter la rétention d'eau. Il suffit d'incliner la tête douche de temps en temps pour que l'eau s'écoule par les languettes en silicone, et elle fonctionnera de manière fiable pendant des années.



Les languettes en silicone EASY CLEAN permettent de nettoyer le produit des dépôts de calcaire en les essuyant simplement et rapidement avec la paume de la main.

## Caractéristiques du débit

---

- pression ouvrable : 1-5 bar

## Spécification

- à installer avec tout mélangeur de douche ou de baignoire mural
- colonne de douche (UN10042CR) avec commutateur en laiton et bras pour l'installation d'une tête de douche
- espacement des supports de fixation : 73,2 cm
- tête de douche en laiton (WG220CR), dimension : 20 x 20 cm, portée du bras du mur : ~ 41 cm
- pommeau de douche en laiton (Y- R/KCR) 1 fonction
- flexible de douche à gaine en acier, longueur : 150 cm
- flexible de raccordement pour mélangeur de douche
- bras rotatif
- hauteur réglable, hauteur minimale/maximale du système : 87,2 cm/114,2 cm

