

## Y | élément apparent pour mélangeur thermostatique de douche et de baignoire à encastrer

---

### Couleur noir semi-mat (BLH)

La collection OMNIRES Y impressionne par ses lignes épurées et sa forme impeccable, étant l'expression de la passion dans la recherche de la perfection. La forme d'un cercle était l'inspiration et la base du projet. Le design intemporel et parfaitement élaboré créé dans l'esprit du minimalisme offre un maximum de possibilités d'arrangement.

Pour créer un ensemble complet de mélangeur thermostatique de douche et de baignoire, il est nécessaire d'acheter en supplément l'élément encastrable : BOXTE2F, équipé d'un corps en laiton et d'une cartouche thermostatique de haute qualité.

Le noir est une finition nette avec une teinte profonde et une surface satinée parfaitement lisse.



Projet: Janusz Langner, Studio OMNIRES

## Matériaux et technologies

---



Le corps du mélangeur a été fabriqué en laiton de haute qualité de classe A.

## Caractéristiques du débit

---

- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-10 bar

## Spécification

---

- dimension de la rosette ø20
- à compléter par un élément à encastrer BOXTE2F

## Soin

---

### Comment entretenir la robinetterie de salle de bains et de cuisine ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doivent être régulièrement nettoyés, le mieux après chaque utilisation pour ne pas causer l'apparition des saletés difficiles à supprimer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures il faut utiliser un chiffon doux (p.ex. en microfibre) et une solution avec un petit supplément d'agent nettoyant aux composants neutres, ensuite le produit doit être rincé avec de l'eau propre et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus fortes, nous recommandons d'utiliser une solution se composant de 10% d'acide citrique et d'eau. Cette solution doit être posée directement sur le produit pendant 10 min ou entouré à l'aide d'un chiffon doux imbibé de la solution, après ce temps il faut rincer avec de l'eau et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

### Comment assurer l'efficacité d'un mitigeur thermostatique&nbsp;?

Pour que les mitigeurs thermostatiques fonctionne correctement, il est nécessaire de les faire fonctionner une fois tous les quinze jours sur toute la plage de température - de l'eau très froide à l'eau très chaude - et de répéter l'opération deux ou trois fois.

