

Y | élément apparent pour mitigeur de douche à encastrer, 2 sorties

Couleur: graphite brossé (GR)

La collection OMNIRES Y impressionne par ses lignes épurées et sa forme impeccable, étant l'expression de la passion dans la recherche de la perfection. La forme d'un cercle était l'inspiration et la base du projet. Le design intemporel et parfaitement élaboré créé dans l'esprit du minimalisme offre un maximum de possibilités d'arrangement.

Pour créer un ensemble complet de mélangeur de douche et de baignoire, il est nécessaire d'acheter en supplément l'élément encastrable : BOX47X, équipé d'un corps en laiton et d'une cartouche céramique de haute qualité.

Le graphite est une finition de couleur gris métallisé intrigante avec une surface brossée satinée.

Projet: Janusz Langner, OMNIRES



Matériaux et technologies



Le corps du mélangeur a été fabriqué en laiton de haute qualité de classe A.

Caractéristiques du débit

- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-5 bar

Spécification

- dimension de la rosette : ø16,8 cm
- à compléter par un élément à encastrer BOX47X

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux

Technical drawing of the 1000 Series Locking Bolt Assembly, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 103
- Distance from edge to center of bolt: 4
- Distance from edge to center of lock cylinder: 60
- Distance from edge to center of handle: 32
- Distance from edge to center of handle (alternative): 22
- Overall height: 121
- Distance from edge to center of handle (alternative): 200
- Distance from edge to center of handle (alternative): 60
- Distance from edge to center of handle (alternative): 28
- Distance from edge to center of handle (alternative): 46

Side View Dimensions:

- Overall height: 90
- Distance from edge to center of bolt: 2x G 1/2"
- Distance from edge to center of lock cylinder: 2x G 1/2"
- Distance from edge to center of handle: 1.68
- Distance from edge to center of handle: min. 58 - max. 75