


| élément encastrable pour mitigeur de douche 2 sorties à encastrer

L'élément encastré est équipé d'un corps en laiton et d'une cartouche céramique de haute qualité. Ses avantages incluent une installation facile et une profondeur de montage minimale de seulement 5,8 cm. Le BOX est conçu pour être complété avec des éléments apparents : Y1247ROBL, Y1247ROBSB, Y1247ROCP, Y1247ROCPB, Y1247ROCR, Y1247ROGL, Y1247ROGLB, Y1247ROGR, Y1247RONI, Y1247ROWM.

Certificats: Déclaration de performances (B), Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)



Matériaux et technologies



Le mélangeur a été équipé d'une tête en céramique de la plus haute qualité qui assure un réglage souple et précis du débit d'eau et garantit un fonctionnement fiable du produit pendant des années.

Caractéristiques du débit

- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-5 bar
- débit d'eau à 3 bars : 17,9 l/min, 19,7 l/min
- groupe acoustique : U/U

Spécification

- profondeur minimale de l'encastrement : 5,8 cm
- deux entrées (pour l'eau chaude et l'eau froide) : 1/2"
- deux sorties d'eau mixte : 1/2"
- cartouche céramique : ø40 mm
- à compléter avec des éléments apparents : Y1247ROBL, Y1247ROBSB, Y1247ROCP, Y1247ROCPB, Y1247ROCR, Y1247ROGL, Y1247ROGLB, Y1247ROGR, Y1247RONI, Y1247ROWM

