

BOX | élément encastrable pour mitigeur thermostatique de douche/baignoire 2 sorties à encastrer

L'élément encastré pour mélangeur thermostatique de douche et de baignoire à 2 sorties est équipé d'un corps en laiton, d'une cartouche thermostatique de haute qualité, d'un inverseur et de vannes avec filtres. Ses avantages incluent une installation facile et une profondeur de montage minimale de seulement 7 cm. Le BOX est conçu pour être complété avec des éléments apparents Y1236-KROCR, Y1236ROWM, Y1236ROCR, Y1236RONI, Y1236ROGR, Y1236ROCPB, Y1236ROCP, Y1236ROBSB, Y1236ROGL, Y1236ROGLB, Y1236ROBL, FR7136ROCR.

Certificats: Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)



Matériaux et technologies



Le mélangeur a été équipé d'une tête thermostatique de la plus haute qualité avec un verrouillage à 38°C. La tête protège contre les changements brusques de température et garantit le confort d'utilisation du mélangeur pendant des années.

Caractéristiques du débit

- débit d'eau à 3 bars : 22l/min
- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-5 bar

Spécification

- profondeur minimale de l'encastrement : 7 cm
- deux entrées (pour l'eau chaude et l'eau froide) : 3/4"
- deux sorties d'eau mixte : 1/2"
- équipé de filtres et de soupapes de retenue
- blocage de l'eau chaude à 38°C
- à compléter avec des éléments apparents : Y1236-KROCR, Y1236ROWM, Y1236ROCR, Y1236RONI, Y1236ROGR, Y1236ROCPB, Y1236ROCP, Y1236ROBSB, Y1236ROGL, Y1236ROGLB, Y1236ROBL, FR7136ROCR

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à

l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

COMMENT ASSURER L'EFFICACITÉ D'UN MITIGEUR THERMOSTATIQUE ?

Pour que les mitigeurs thermostatiques fonctionnent correctement, il est nécessaire de les faire fonctionner une fois tous les quinze jours sur toute la plage de température - de l'eau très froide à l'eau très chaude - et de répéter l'opération deux ou trois fois.

