

## Y | mélangeur de baignoire à 5 trous à encastrer

### Couleur or brossé (GLB)

Le mélangeur encastré de baignoire de la collection OMNIRES Y, avec une poignée de douche intégrée, impressionne par ses lignes épurées et sa forme impeccable, étant l'expression de la passion dans la recherche de la perfection. La forme d'un cercle était l'inspiration et la base du projet. Le design intemporel créé dans l'esprit du minimalisme offre un maximum de possibilités d'arrangement. Le bec à longueur équilibrée permet une utilisation confortable même dans les petits espaces. La forme symétrique du mélangeur s'harmonise parfaitement avec la baignoire créant une composition harmonieuse. Le montage encastré garantit une installation peu encombrante et un nettoyage facile.

L'or brossé est une finition noble avec une teinte élégante et une surface satinée moderne. La surface dorée brossée du produit est une finition moderne avec une teinte élégante et un toucher satiné. Le revêtement a été produit à l'aide de la technologie PVD avancée.

Projet: Paulina Shacalis, Studio OMNIRES

Récompenses: Dobry Wzór



### Matériaux et technologies



Le mélangeur a été équipé d'une tête en céramique de la plus haute qualité qui assure un réglage souple et précis du débit d'eau et garantit un fonctionnement fiable du produit pendant des années.



Le mousseur de dernière génération avec la technologie AIR WATER aère l'eau, la rendant douce et agréable au toucher. Le flux d'eau n'éclabousse pas et est silencieux et régulier, même lors des différences de pression.



La couche extérieure du produit a été réalisée grâce à la technologie avancée PVD, qui garantit une durabilité maximale tout en assurant une grande facilité de nettoyage.



Die Armatur wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A gefertigt.

### Caractéristiques du débit

- débit d'eau à 3 bars : 20l/min
- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-10 bar

## Spécification

- dimension de la rosette:  $\varnothing 7,2$  cm
- portée du bec de la surface des carreaux: 15,5-16,7 cm
- profondeur minimale de l'encastrement: 6,4 cm
- deux entrées (pour l'eau chaude et l'eau froide): 1/2"
- pommeau de douche en laiton, 1 fonction
- flexible de douche à gaine en acier, longueur: 125 cm
- élément encastré inclus

