

BEYOND | mélangeur de lavabo à 2 trous à encastrer

Couleur: or poli / brossé (GLGLB)

La collection OMNIRES BEYOND, conçue par Maja Ganszyniec, fait partie de la Signature Collection – le portfolio d'OMNIRES qui exprime le plus pleinement les ambitions de la marque en matière de design. Sa forme expressive puise son inspiration dans le modernisme, en associant une géométrie claire à de subtils arrondis. Le bec élancé et la poignée ronde et basse, montée sans rosace, forment une composition épurée fondée sur la proportion et l'équilibre. Le jet d'eau en cascade, évoquant une chute d'eau naturelle, enveloppe délicatement la peau et confère une dimension sensuelle aux rituels du quotidien.

L'installation encastrée met en valeur les éléments apparents soigneusement conçus, soulignant la pureté de la forme et la cohérence de l'ensemble. L'élément encastré protège les composants internes pendant les travaux de finition et facilite le positionnement précis des éléments externes de la robinetterie. Le mitigeur est fabriqué en laiton de haute qualité et équipé d'une cartouche progressive haut de gamme, permettant de contrôler l'eau d'un seul geste. La rotation progressive de la poignée assure un réglage fluide du débit et de la température de l'eau – d'un flux frais et délicat jusqu'au plein débit d'eau chaude. Le haut confort d'utilisation est assuré par la finition moletée de la poignée et par l'aérateur qui enrichit l'eau en air. Cette solution réduit simultanément le débit d'eau, favorisant ainsi une gestion responsable des ressources.

L'or est une finition noble à la teinte claire et élégante. L'association distinctive de surfaces polies et brossées crée un subtil jeu de lumière aux reflets changeants, révélant la profondeur de la finition et la précision de chaque détail. Le revêtement a été réalisé grâce à la technologie avancée PVD.

Projet : Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Récompenses : Red Dot Design Award 2025

Certificats: Déclaration de performances (B), Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)



Technologies



La cartouche progressive de haute qualité assure un réglage fluide du débit et de la température de l'eau, permettant de passer aisément d'un filet d'eau délicat à un débit maximal. Cette conception innovante offre un contrôle progressif des paramètres de l'eau pour un confort d'utilisation optimal. Grâce à l'ouverture par défaut en eau froide, elle contribue également à réduire la consommation d'énergie.



Le mousseur de dernière génération avec la technologie AIR WATER aère l'eau, la rendant douce et agréable au toucher. Le flux d'eau n'éclabousse pas et est silencieux et régulier.



Die Armatur wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A gefertigt.



Par soin de l'environnement, le mélangeur ECO WATER réduit la consommation d'eau de 50% tout en maintenant un haut niveau de confort.



La couche extérieure du produit a été réalisée grâce à la technologie avancée PVD, qui garantit une durabilité maximale tout en assurant une grande facilité de nettoyage.

Caractéristiques du débit

- pression ouvrable : 1-5 bar
- débit d'eau à 3 bars : 5,62 l/min

Spécification

- dimensions des rosettes : ø 5,1 cm (bec) / ø 6 cm (mitigeur)
- portée du bec à partir de la surface des carreaux : 18,6 cm
- profondeur minimale de l'encastrement : 8 cm
- cartouche céramique progressive : ø 28 mm
- élément encastré inclus

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

COMMENT NETTOYER L'AÉRATEUR ?

Nous recommandons de vérifier régulièrement la perméabilité de l'aérateur dans les équipements de salle de bains et de cuisine afin de garantir son fonctionnement efficace et de protéger l'aérateur contre des dommages permanents. En cas de petites impuretés dans l'eau ou d'eau très dure, dévissez l'aérateur et nettoyez-le avec une brosse toutes les quelques semaines. En cas d'encrassement plus important, nous recommandons de faire tremper l'aérateur pendant 10 minutes dans une solution d'acide citrique et d'eau à 10 %.

