

BEYOND | mélangeur thermostatique de baignoire à 5 trous à encastrer

Couleur: chrome poli / brossé (CRCB)

La collection OMNIRES BEYOND, conçue par Maja Ganszyniec, fait partie de la Signature Collection – le portfolio d'OMNIRES qui exprime le plus pleinement les ambitions de la marque en matière de design. Sa forme expressive puise son inspiration dans le modernisme, en associant une géométrie claire à de subtils arrondis. Le bec élancé, les poignées rondes et la douchette, montées sur une rosace fine et minimaliste, forment une composition harmonieuse fondée sur la proportion et l'équilibre. Le jet d'eau en cascade, évoquant une chute d'eau naturelle, enveloppe délicatement la peau et confère une dimension sensuelle aux rituels du quotidien.

L'installation encastrée met en valeur les éléments apparents soigneusement conçus, soulignant la pureté de la forme et la cohérence de l'ensemble. L'élément encastré protège les composants internes pendant les travaux de finition et facilite le positionnement précis des éléments externes de la robinetterie. Le mitigeur est fabriqué en laiton de haute qualité et équipé d'une cartouche céramique haut de gamme, alliant durabilité et fonctionnement fiable. Deux poignées indépendantes permettent de contrôler séparément le bec de baignoire et la douchette, rendant ainsi possible l'utilisation simultanée des deux fonctions. L'aérateur intégré au bec de baignoire enrichit l'eau en air pour lui apporter une douceur veloutée, tandis que le réducteur de débit de la douchette limite sa consommation, favorisant ainsi une gestion responsable des ressources.

Le chrome est une finition polyvalente aux nuances argentées. L'association distinctive de surfaces polies et brossées crée un subtil jeu de lumière aux reflets changeants, révélant la profondeur de la finition et la précision de chaque détail.

Projet : Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Récompenses : Red Dot Design Award 2025

Certificats: Déclaration de performances (B), Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)



Technologies



Le mélangeur a été équipé d'une tête thermostatique de la plus haute qualité avec un verrouillage à 38°C. La tête protège contre les changements brusques de température et garantit le confort d'utilisation du mélangeur pendant des années.



Le mousseur de dernière génération avec la technologie AIR WATER aère l'eau, la rendant douce et agréable au toucher. Le flux d'eau n'éclabousse pas et est silencieux et régulier.



Les languettes en silicone EASY CLEAN permettent de nettoyer le pommeau de douche des dépôts de calcaire en les essuyant simplement et rapidement avec la paume de la main.



Le revêtement extérieur du produit, réalisé grâce à une technologie de galvanoplastie avancée, se caractérise par sa durabilité tout en garantissant une facilité de nettoyage.



Die Armatur wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A gefertigt.

Caractéristiques du débit

- pression ouvrable : 1-5 bar
- débit d'eau à 3 bars : 21,00 / 7,80 l/min

- Klasa przepływu: B/Z

Spécification

- dimension de la rosette : 51,3 x 6 cm
- portée du bec : 18,5 cm
- profondeur minimale de l'encastrement : 10,9 cm
- deux entrées (pour l'eau chaude et l'eau froide) : 3/4"
- pommeau de douche en laiton, 1 fonction
- flexible de douche à gaine en laiton, longueur : 120 cm
- élément encastré inclus

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

COMMENT NETTOYER L'AÉRATEUR ?

Nous recommandons de vérifier régulièrement la perméabilité de l'aérateur dans les équipements de salle de bains et de cuisine afin de garantir son fonctionnement efficace et de protéger l'aérateur contre des dommages permanents. En cas de petites impuretés dans l'eau ou d'eau très dure, dévissez l'aérateur et nettoyez-le avec une brosse toutes les quelques semaines. En cas d'encrassement plus important, nous recommandons de faire tremper l'aérateur pendant 10 minutes dans une solution d'acide citrique et d'eau à 10 %.

COMMENT ASSURER L'EFFICACITÉ D'UN MITIGEUR THERMOSTATIQUE ?

Pour que les mitigeurs thermostatiques fonctionnent correctement, il est nécessaire de les faire fonctionner une fois tous les quinze jours sur toute la plage de température - de l'eau très froide à l'eau très chaude - et de répéter l'opération deux ou trois fois.

COMMENT ENTRETENIR LE POMMEAU DE DOUCHE ?

Il est conseillé d'essuyer de temps en temps avec la main les languettes afin d'éliminer le dépôt et le calcaire s'accumulant sur leur surface. En cas d'accumulation de calcaire, un cure-dent ou une brosse à dents peut être utilisé pour nettoyer les espaces.

En cas de saleté plus importante, il est recommandé de plonger le pommeau de douche dans une solution à 10 % d'eau avec de l'acide citrique pendant environ 10 minutes pour dissoudre le calcaire accumulé, puis d'essuyer délicatement les trous avec une brosse douce. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosifs pour ne pas endommager la surface. Il est recommandé de temps en temps de dévisser le pommeau de douche et de la rincer de l'intérieur pour éliminer les impuretés bloquant l'écoulement de l'eau.

