Code du produit: BA7835BL
EAN: 5902539824780

OMNIRES

BARETTI | mitigeur de douche/baignoire à encastrer, 2 sorties

Couleur: noir mat (BLM)



La collection OMNIRES BARETTI se distingue par sa forme intrigante basée sur des angles droits et des courbes. Sa forme moderne et harmonieuse impressionne par la perfection de ses détails.

Le mélangeur est effectué en laiton de haute qualité et équipé d'une tête céramique de qualité supérieure.

Le noir mat est une finition nette, avec un toucher velouté et une surface mate.

Projet: Dominika Drezner-Ilczuk

Certificats: Déclaration de performances (B), Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)

Technologies

Le mélangeur a été équipé d'une tête en céramique de la plus haute qualité qui assure un réglage souple et précis du débit d'eau et garantit un fonctionnement fiable du produit pendant des années.

Le corps du mélangeur a été fabriqué en laiton de haute qualité de classe A.

Caractéristiques du débit

- débit d'eau à 3 bars : 24l/min
- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-5 bar
- groupe acoustique : I/II

Spécification

- dimension de la rosette : 11 x 15,5 cm
- profondeur minimale de l'encastrement : 5,5 cm
- deux entrées (pour l'eau chaude et l'eau froide) : 1/2", deux sorties d'eau mixte : 1/2"
- élément encastré inclus

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à

l’eau claire et essuyé à sec. Il n’est pas conseillé d’utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d’utiliser une solution à 10 % d’acide citrique dans de l’eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d’un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l’eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

