

ECO FLUSH SET | STRONGFRAME bâti-support avec chasse d'eau ECO pour cuvette de WC murale + STEEL-R45 plaque de commande en acier inoxydable

Couleur: cuivre antique brossé (ORB)

L'ensemble composé du bâti-support à encastrer OMNIRES STRONGFRAME et de la plaque de commande OMNIRES STEEL-R45 a été conçu pour les salles de bains où la durabilité des matériaux, la précision de fabrication et l'esthétique raffinée sont essentielles. Le réservoir monobloc encastré garantit une étanchéité parfaite tandis que l'isolation utilisée limite la formation de condensation, amortit le bruit et réduit les vibrations, assurant un confort élevé et une discrétion d'utilisation.

Grâce à la possibilité de réglage précis, le bâti-support permet d'économiser l'eau – la consommation est de seulement 2 l pour la petite chasse d'eau et de 4 l pour la grande chasse d'eau – sans compromettre son efficacité.

La plaque de commande à double touche OMNIRES STEEL-R45 allie précision des détails, durabilité des matériaux et confort d'utilisation au quotidien. Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité, elle se distingue par une résistance aux chocs, à la pression, et aux détergents. La surface, soigneusement finie et agréable au toucher, conserve longtemps son aspect et ses propriétés. Sa forme moderne s'intègre discrètement dans la surface du mur, tandis que la forme ronde des boutons et les proportions parfaitement équilibrées garantissent un confort d'utilisation au quotidien. Les marquages intuitifs permettent de choisir facilement le volume de chasse d'eau adapté à vos besoins, ce qui se traduit par des économies et un plus grand confort à chaque utilisation.

La plaque de commande est proposée en finition le cuivre antique – une finition avec un ton roux-brun et une texture brossée dans un style vintage.

Certificats: Déclaration de performances (CE)



Matériaux et technologies



La technologie moderne des chasses d'eau réduit la consommation d'eau.



La plaque de commande, fabriquée en acier inoxydable de haute qualité, se caractérise par un design parfaitement élaboré et une résistance exceptionnelle aux dommages, conservant son apparence même après des années d'utilisation.

Spécification

- bâti-support encastré STRONGFRAME pour une construction légère ; hauteur : 112 cm, largeur : 51 cm, profondeur du cadre : 12,5 cm, profondeur d'installation : 12,5-25 cm
- pour montage mural ou installation dans un mur à ossature
- pour l'installation d'une cuvette de WC suspendue avec un entraxe de fixation de 180 mm ou 230 mm
- pieds d'ancrage avec frein réglables de 0 à 20 cm
- mécanisme de poignée de vidange coulissante à huit positions dans la plage de 0 à 9,3 cm
- raccordement d'eau G ½ avec vanne d'angle intégrée G 3/8
- possibilité de raccorder l'eau par l'arrière ou par le haut
- possibilité de raccordement à une ventilation extérieure
- tapis insonorisant inclus
- réservoir de chasse encastré avec isolation en polystyrène, empêchant la condensation de l'humidité sur la surface du réservoir, atténuant les vibrations transmises du réservoir à la structure du bâtiment, d'une capacité de 9 litres
- réglages d'usine pour le volume d'eau de chasse : 2 litres / 4 litres
- possibilité de régler le débit d'eau sur la vanne de chasse : petite chasse 2-4 litres / grande chasse 3-6 litres
- recommandé pour les cuvettes de toilettes dotées de la technologie SILENT POWER™
- plaque de commande double touche STEEL-R45 en acier inoxydable ; dimensions : 24,5 x 16,5 cm

