Code du produit: SYSBABI1XCR
EAN: 5902539853766

OMNIRES

BARETTI | système de bidet à encastrer

Couleur: chrome poli (CR)

La collection OMNIRES BARETTI se distingue par sa forme intrigante basée sur des angles droits et des courbes. Sa forme moderne et harmonieuse impressionne par la perfection de ses détails.

Le chrome est une finition universelle avec une couleur argentée et une surface parfaitement lisse et brillante.

Projet: Dominika Drezner-Ilczuk



Technologies

Le mélangeur a été équipé d'une tête en céramique de la plus haute qualité qui assure un réglage souple et précis du débit d'eau et garantit un fonctionnement fiable du produit pendant des années.

Le revêtement extérieur du produit, réalisé grâce à une technologie de galvanoplastie avancée, se caractérise par sa durabilité tout en garantissant une facilité de nettoyage.

Le corps du mélangeur a été fabriqué en laiton de haute qualité de classe A.

Caractéristiques du débit

- pression ouvrable : 1-5 bar

Spécification

- mélangeur de douche à encastrer (BA7845CR)
- poignée de bidet en laiton (BIDETTA3-RCR)
- flexible de douche à gaine en acier inoxydable (022-XCR), longueur : 125 cm
- raccord angulaire en laiton (8815CR), avec support pour le pommeau de douche
- après avoir utilisé le produit, fermez toujours l'arrivée d'eau à l'aide du mitigeur ou de la vanne du robinet ; laisser la douchette de bidet sous pression peut entraîner des fuites et nuire à la durabilité ainsi qu'au bon fonctionnement du produit.

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à

l’eau claire et essuyé à sec. Il n’est pas conseillé d’utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d’utiliser une solution à 10 % d’acide citrique dans de l’eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d’un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l’eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

