

Y | système thermostatique de baignoire mural

Couleur or brossé (GLB)

La collection OMNIRES Y impressionne par ses lignes épurées et sa forme impeccable, étant l'expression de la passion dans la recherche de la perfection. La forme d'un cercle était l'inspiration et la base du projet. Le design intemporel et parfaitement élaboré créé dans l'esprit du minimalisme offre un maximum de possibilités d'arrangement.

La surface dorée brossée du produit est une finition moderne avec une teinte élégante et un toucher satiné. Le revêtement a été produit à l'aide de la technologie PVD avancée.

Projet: Janusz Langner, Studio OMNIRES

Certificats: Déclaration de performances (B)



Matériaux et technologies



Le mélangeur a été équipé d'une tête thermostatique de la plus haute qualité avec un verrouillage à 38°C. La tête protège contre les changements brusques de température et garantit le confort d'utilisation du mélangeur pendant des années.



Ce robinet a été développé avec la technologie SAFE TOUCH. Cela permet de toucher le corps de la batterie en toute sécurité en éliminant le risque de brûlure si le robinet entre en contact avec le corps.



La chambre de la tête de douche a été créée en utilisant la technologie ANTI-SCALE. Son intérieur est doublé d'une gaine en silicone pour éviter la rétention d'eau. Il suffit d'incliner la tête douche de temps en temps pour que l'eau s'écoule par les languettes en silicone, et elle fonctionnera de manière fiable pendant des années.



Les languettes en silicone EASY CLEAN permettent de nettoyer la tête de douche et le pommeau des dépôts de calcaire en les essuyant simplement et rapidement et plutôt avec la paume de la main.



Le système pratique EASY SWITCH permet de changer rapidement de récepteur d'eau en faisant tourner le bec.



La couche extérieure du produit a été réalisée à l'aide d'une technologie PVD avancée qui garantit la plus grande durabilité et résistance aux dommages, tout en assurant la facilité de nettoyage.



Le corps du mélangeur a été fabriqué en laiton de haute qualité de classe A.

Caractéristiques du débit

- débit d'eau à 3 bars : 18l/min
- pression ouvrable : 1-10 bar
- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- classe de volume : II/I/II

Spécification

- mélangeur thermostatique de baignoire
- blocage de l'eau chaude à 38°C
- tête de douche en laiton, dimension : $\varnothing 25$ cm, portée du mur : 42 cm
- portée du bec pliable : 20,6 cm
- pommeau de douche en laiton (MICROPHONEX-RGLB), 1 fonction
- flexible de douche à gaine en acier
- commutateur tête de douche/poignée douche intégré dans le bouton de réglage de l'eau
- hauteur réglable, hauteur minimale/maximale du système : 113,5 cm/152 cm

