

UNI | système thermostatique de douche mural

Couleur noir mat (BLM)

Certificats: Déclaration de performances (B)



Matériaux et technologies



Le mélangeur a été équipé d'une tête thermostatique de la plus haute qualité avec un verrouillage à 38°C. La tête protège contre les changements brusques de température et garantit le confort d'utilisation du mélangeur pendant des années.



Les languettes en silicone EASY CLEAN permettent de nettoyer la tête de douche et le pommeau des dépôts de calcaire en les essuyant simplement et rapidement et plutôt avec la paume de la main.



La chambre de la tête de douche a été créée en utilisant la technologie ANTI-SCALE. Son intérieur est doublé d'une gaine en silicone pour éviter la rétention d'eau. Il suffit d'incliner la tête douche de temps en temps pour que l'eau s'écoule par les languettes en silicone, et elle fonctionnera de manière fiable pendant des années.



Le mélangeur et la tête de douche ont été fabriqués en laiton de haute qualité de classe A.

Caractéristiques du débit

- débit d'eau à 3 bars : 16l/min
- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-10 bar

Spécification

- mélangeur thermostatique de douche
- blocage de l'eau chaude à 38°C
- tête de douche (WGJIMJIMBL), dimension : 20 x 20 cm, portée du mur : 43 cm
- pommeau de douche (JIMJIM-RBL), 3 fonctions, type de jet : pluie, jet d'eau, mixte
- flexible de douche à gaine en PVC (O28BL), longueur : 150 cm
- commutateur tête de douche/poignée douche intégré dans le bouton de réglage de l'eau
- hauteur réglable, hauteur minimale/maximale du système : 93 cm/133 cm

