Code du produit: ATLANTA610BP
EAN: 5902539863451

OMNIRES

# ATLANTA | vasque à poser, 61 x 40 cm

Couleur blanc brillance (BP)

La vasque à poser OMNIRES ATLANTA se caractérise par sa forme ovale et son intérieur incurvé. Les courbes douces confèrent une certaine subtilité à la forme. La simple découpe à l'intérieur crée un espace fonctionnel et offre la possibilité d'installer un mélangeur de lavabo fixe.

La vasque a été effectué en céramique de haute qualité. Le blanc brillant est une finition classique avec une surface brillante qui réfléchit naturellement la lumière.

Certificats: Déclaration de performances (CE), Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)

## Matériaux et technologies

La vasque a été effectuée en céramique de la plus haute qualité aux propriétés hygiéniques élevées.

## Spécification

- longueur : 60,5 cm
- largeur : 40 cm
- hauteur : 12 cm
- avec trou pour le mélangeur
- sans trop-plein
- sans bouchon de lavabo (choisir)

## Soin

**Comment entretenir les produits en composite et en céramique ?**

Les produits en composite M+ et en céramique doivent être régulièrement nettoyés, le mieux après chaque utilisation pour ne pas causer l'apparition des saletés difficiles à supprimer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures il faut utiliser un chiffon doux (p.ex. en microfibre) et une solution avec un petit supplément d'agent nettoyant aux composants neutres, ensuite le produit doit être rincé avec de l'eau propre et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface.

Pour enlever des salissures plus fortes, nous recommandons d'utiliser une solution se composant de 10% d'acide citrique et d'eau. Cette solution doit être appliquée sur le produit pendant 2 à 3 minutes, puis rincer abondamment à l'eau et essuyer avec un chiffon doux. Le processus peut être répété si nécessaire. Les résidus, par exemple de teinture pour cheveux, de rouge à lèvres ou d'autres produits à effet colorant, doivent être éliminés de la surface immédiatement après contamination afin d'éviter des traces permanentes.


595
120
559
280
110
95
125
354
605
400
Ø35
Ø45