

FLUSH SET | STRONGFRAME stelaż podtynkowy do miski toaletowej + MINIMAL przycisk spłukujący

Kolor: biały mat (WM)

Zestaw składający się ze stelaża podtynkowego OMNIREES STRONGFRAME oraz przycisku spłukującego OMNIREES MINIMAL, został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych przestrzeniach łazienkowych, w których liczy się zarówno estetyka, jak i funkcjonalność. Zbiornik spłuczki podtynkowej, wykonany z jednego elementu, gwarantuje całkowitą szczelność, a zastosowana izolacja ogranicza kondensację wilgoci, tłumi hałas i redukuje drgania, zapewniając wysoki komfort i dyskrecję użytkownika.

Dzięki możliwości precyzyjnej regulacji, stelaż pozwala oszczędzać wodę – zużycie wynosi już od 2,5 l przy małym i 6 l przy dużym spłukiwaniu – bez utraty efektywności działania.

Przycisk spłukujący dwudzielny OMNIREES MINIMAL został zaprojektowany z myślą o prostym, intuicyjnym montażu.

Jego smukła forma dyskretnie wtapia się w powierzchnię ściany, a okrągły kształt klawiszy i starannie dopracowane proporcje zapewniają wygodę codziennego użytkowania. Intuicyjne oznaczenia ułatwiają wybór ilości spłukiwanej wody dostosowanej do potrzeb, co przekłada się na oszczędność wody oraz większy komfort przy każdym użyciu.

Przycisk spłukujący jest wykończony w kolorze biały mat – uniwersalnym odcieniu o aksamitnej w dotyku, matowej powierzchni.



Materiały i technologie



Zewnętrzna powłoka przycisku została uzyskana zaawansowaną technologią PVD, która gwarantuje najwyższą trwałość, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.



Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Specyfikacja

- stelaż podtynkowy STRONGFRAME do zabudowy lekkiej; wysokość: 112 cm, szerokość: 51 cm, głębokość ramy: 12,5 cm, głębokość zabudowy: 12,5 cm–25 cm
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm
- nogi kotwiące z hamulcem z regulacją w zakresie od 0 do 20 cm
- mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie od 0 do 9,3 cm
- przyłącze wody G 1/2 ze zintegrowanym zaworem kątowym G 3/8
- możliwość podłączenia wody od tyłu lub od góry
- możliwość podłączenia do wentylacji zewnętrznej
- mata wygłuszająca w komplecie
- spłuczka podtynkowa z izolacją styropianową, zapobiegającą kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika, tłumiąca drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku, o pojemności zbiornika 9 litrów
- ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej: 3 litry / 6 litrów
- możliwość regulacji spłukiwania wody na zaworze spłukującym: spłukiwanie małe 2,5–3,5 litra / spłukiwanie duże 6–9 litrów
- przycisk spłukujący dwudzielny MINIMAL wykonany z tworzywa sztucznego; wymiary: 24,5 x 16,5 cm

