

FLUSH SET | STRONGFRAME stelaż podtynkowy do miski toaletowej + STEEL-R45 przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej

Kolor: biały mat (WM)

Zestaw składający się ze stelaża podtynkowego OMNIRES STRONGFRAME oraz przycisku spłukującego OMNIRES STEEL-R45, został zaprojektowany z myślą o przestrzeniach łazienkowych, w których kluczowe znaczenie mają trwałość materiałów, precyzja wykonania i wyrafinowana estetyka. Jednoelementowy zbiornik spłuczki podtynkowej gwarantuje całkowitą szczelność, a zastosowana izolacja ogranicza kondensację wilgoci, tłumi hałas i redukuje drgania, zapewniając wysoki komfort i dyskrecję użytkowania.

Dzięki możliwości precyzyjnej regulacji, stelaż pozwala oszczędzać wodę – zużycie wynosi już od 3 l przy małym i 6 l przy dużym spłukiwaniu – bez utraty efektywności działania.

Dwudzielny przycisk spłukujący OMNIRES STEEL-R45 łączy precyzję detalu, trwałość materiału i komfort codziennego użytkowania. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wyróżnia się odpornością na uderzenia, nacisk oraz działanie detergentów. Starannie wykończona, przyjemna w dotyku powierzchnia zachowuje swój wygląd i właściwości przez długi czas. Jego nowoczesna forma dyskretnie wtapia się w powierzchnię ściany, a okrągły kształt klawiszy i starannie dopracowane proporcje gwarantują wygodę codziennego użytkowania. Intuicyjne oznaczenia ułatwiają wybór ilości spłukiwanej wody dostosowanej do potrzeb, co przekłada się na oszczędność oraz większy komfort przy każdym użyciu.

Przycisk spłukujący jest wykończony w kolorze biały mat – uniwersalnym odcieniu o aksamitnej w dotyku, matowej powierzchni.

Certyfikaty: Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych (CE)



Materiały i technologie



Nowoczesna technologia spłukiwania pozwala na ograniczenie zużycia wody.



Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Specyfikacja

- stelaż podtynkowy STRONGFRAME do zabudowy lekkiej; wysokość: 112 cm, szerokość: 51 cm, głębokość ramy: 12,5 cm, głębokość zabudowy: 12,5 cm-25 cm
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm
- nogi kotwiące z hamulcem z regulacją w zakresie od 0 do 20 cm
- mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie od 0 do 9,3 cm
- przyłącze wody G 1/2 ze zintegrowanym zaworem kątowym G 3/8
- możliwość podłączenia wody od tyłu lub od góry
- możliwość podłączenia do wentylacji zewnętrznej
- mata wygłuszająca w komplecie
- spłuczka podtynkowa z izolacją styropianową, zapobiegającą kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika, tłumiąca drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku, o pojemności zbiornika 9 litrów
- ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej: 3 litry / 6 litrów
- możliwość regulacji spłukiwania wody na zaworze spłukującym: spłukiwanie małe 2,5-3,5 litra / spłukiwanie duże 6-9 litrów
- przycisk spłukujący dwudzielny STEEL-R45 wykonany ze stali nierdzewnej; wymiary: 24,5 x 16,5 cm

