

ECO FLUSH SET | STRONGFRAME stelaż podtynkowy do miski toaletowej z ECO splukiwaniem + MINIMAL przycisk splukujący

Kolor: biały mat (WM)

Zestaw składający się ze stelaża podtynkowego OMNIRES STRONGFRAME oraz przycisku splukującego OMNIRES MINIMAL, został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych przestrzeniach łazienkowych, w których liczy się zarówno estetyka, jak i funkcjonalność. Zbiornik spluczki podtynkowej, wykonany z jednego elementu, gwarantuje całkowitą szczelność, a zastosowana izolacja ogranicza kondensację wilgoci, tłumi hałas i redukuje drgania, zapewniając wysoki komfort i dyskrecję użytkownika.

Dzięki możliwości precyzyjnej regulacji, stelaż pozwala oszczędzać wodę – zużycie wynosi już od 2 l przy małym i 3 l przy dużym splukiwaniu – bez utraty efektywności działania.

Przycisk splukujący dwudzielny OMNIRES MINIMAL został zaprojektowany z myślą o prostym, intuicyjnym montażu.

Jego smukła forma dyskretnie wtapia się w powierzchnię ściany, a okrągły kształt klawiszy i starannie dopracowane proporcje zapewniają wygodę codziennego użytkowania. Intuicyjne oznaczenia ułatwiają wybór ilości splukiwanej wody dostosowanej do potrzeb, co przekłada się na oszczędność wody oraz większy komfort przy każdym użyciu.

Przycisk splukujący jest wykończony w kolorze biały mat – subtelnym odcieniu o aksamitnej w dotyku, matowej powierzchni.



Materiały i technologie



W trosce o środowisko naturalne ECO splukiwanie pozwala na uzyskanie maksymalnej efektywności przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody – ograniczając jej zużycie nawet do 30%.



Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Specyfikacja

- stelaż podtynkowy STRONGFRAME do zabudowy lekkiej; wysokość: 112 cm, szerokość: 51 cm, głębokość ramy: 12,5 cm, głębokość zabudowy: 12,5 cm–25 cm
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- nogi kotwiące z hamulcem z regulacją w zakresie od 0 do 20 cm
- mechanizm przesuwny uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie od 0 do 9,3 cm
- przyłącze wody G 1/2 ze zintegrowanym zaworem kątowym G 3/8
- możliwość podłączenia wody od tyłu lub od góry
- możliwość podłączenia do wentylacji zewnętrznej
- mata wygłuszająca w komplecie
- spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwilgociową o pojemności zbiornika 9 litrów
- ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej: 2 litry / 4 litry
- możliwość regulacji spłukiwania wody na zaworze spłukującym: spłukiwanie małe 2–4 litra / spłukiwanie duże 3–6 litrów
- rekomendowany do misek toaletowych z technologią SILENT POWER™
- przycisk spłukujący dwudzielny MINIMAL o wymiarach: 24,5 x 16,5 cm

