

ECO FLUSH SET | STRONGFRAME stelaż podtynkowy do miski toaletowej, z ECO splukiwaniem + STEEL-R45 przycisk splukujący ze stali nierdzewnej

Kolor: chrom połysk (CR)

Zestaw składający się ze stelaża podtynkowego OMNIRES STRONGFRAME oraz przycisku splukującego OMNIRES STEEL-R45, został zaprojektowany z myślą o przestrzeniach łazienkowych, w których kluczowe znaczenie mają trwałość materiałów, precyzja wykonania i wyrafinowana estetyka. Jednoelementowy zbiornik spluczki podtynkowej gwarantuje całkowitą szczelność, a zastosowana izolacja ogranicza kondensację wilgoci, tłumi hałas i redukuje drgania, zapewniając wysoki komfort i dyskrecję użytkowania.

Dzięki możliwości precyzyjnej regulacji, stelaż pozwala oszczędzać wodę – zużycie wynosi już od 2 l przy małym i 4 l przy dużym splukiwaniu – bez utraty efektywności działania.

Dwudzielny przycisk splukujący OMNIRES STEEL-R45 łączy precyzję detalu, trwałość materiału i komfort codziennego użytkowania. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wyróżnia się odpornością na uderzenia, nacisk oraz działanie detergentów. Starannie wykończona, przyjemna w dotyku powierzchnia zachowuje swój wygląd i właściwości przez długi czas. Jego nowoczesna forma dyskretnie wtapia się w powierzchnię ściany, a okrągły kształt klawiszy i starannie dopracowane proporcje gwarantują wygodę codziennego użytkowania. Intuicyjne oznaczenia ułatwiają wybór ilości splukiwanej wody dostosowanej do potrzeb, co przekłada się na oszczędność oraz większy komfort przy każdym użyciu.

Przycisk splukujący jest wykończony w kolorze chrom – uniwersalnym odcieniu o srebrzystej barwie i idealnie gładkiej, lśniącej powierzchni.

Certyfikaty: Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych (CE)



Materiały i technologie



Nowoczesna technologia splukiwania pozwala na ograniczenie zużycia wody.



Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.



Zewnętrzna powłoka produktu, wykonana zaawansowaną technologią galwanizacji, charakteryzuje się trwałością, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Specyfikacja

- stelaż podtynkowy STRONGFRAME do zabudowy lekkiej; wysokość: 112 cm, szerokość: 51 cm, głębokość ramy: 12,5 cm, głębokość zabudowy: 12,5 cm-25 cm
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm
- nogi kotwiące z hamulcem z regulacją w zakresie od 0 do 20 cm
- mechanizm przesuwny uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie od 0 do 9,3 cm
- przyłącze wody G 1/2 ze zintegrowanym zaworem kątowym G 3/8
- możliwość podłączenia wody od tyłu lub od góry
- możliwość podłączenia do wentylacji zewnętrznej
- mata wygłuszająca w komplecie
- sfluczka podtynkowa z izolacją styropianową, zapobiegającą kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika, tłumiąca drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku, o pojemności zbiornika 9 litrów
- ustawienia fabryczne ilości wody sflukującej: 2 litry / 4 litry
- możliwość regulacji sflukiwania wody na zaworze sflukującym: sflukiwanie małe 2-4 litra / sflukiwanie duże 3-6 litrów
- rekomendowany do misek toaletowych z technologią SILENT POWER™
- przycisk sflukujący dwudzielny STEEL-R45 wykonany ze stali nierdzewnej; wymiary: 24,5 x 16,5 cm

