

ECO FLUSH SET | STRONGFRAME stelaż podtynkowy z ECO splukiwaniem do miski toaletowej + MINIMAL przycisk splukujący

Kolor: złoty połysk (GL)

Zestaw składający się ze stelaża podtynkowego OMNIRES STRONGFRAME oraz przycisku splukującego OMNIRES MINIMAL, został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych przestrzeniach łazienkowych, w których liczy się zarówno estetyka, jak i funkcjonalność. Zbiornik spluczki podtynkowej, wykonany z jednego elementu, gwarantuje całkowitą szczelność, a zastosowana izolacja ogranicza kondensację wilgoci, tłumi hałas i redukuje drgania, zapewniając wysoki komfort i dyskrecję użytkownika.

Dzięki możliwości precyzyjnej regulacji, stelaż pozwala oszczędzać wodę – zużycie wynosi już od 2 l przy małym i 3 l przy dużym splukiwaniu – bez utraty efektywności działania.

Przycisk splukujący dwudzielny OMNIRES MINIMAL został zaprojektowany z myślą o prostym, intuicyjnym montażu.

Jego smukła forma dyskretnie wtapia się w powierzchnię ściany, a okrągły kształt klawiszy i starannie dopracowane proporcje zapewniają wygodę codziennego użytkowania. Intuicyjne oznaczenia ułatwiają wybór ilości splukiwanej wody dostosowanej do potrzeb, co przekłada się na oszczędność wody oraz większy komfort przy każdym użyciu.

Przycisk splukujący jest wykończony w kolorze złotym – szlachetnym odcieniu o eleganckiej, jasnej barwie i idealnie gładkiej, lśniącej powierzchni. Powłoka została wykonana w zaawansowanej technologii PVD.



Materiały i technologie



Nowoczesna technologia splukiwania pozwala na ograniczenie zużycia wody.



Zewnętrzna powłoka przycisku została uzyskana zaawansowaną technologią PVD, która gwarantuje najwyższą trwałość, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.



Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Specyfikacja

- stelaż podtynkowy STRONGFRAME do zabudowy lekkiej; wysokość: 112 cm, szerokość: 51 cm, głębokość ramy: 12,5 cm, głębokość zabudowy: 12,5 cm–25 cm
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm
- nogi kotwiące z hamulcem z regulacją w zakresie od 0 do 20 cm
- mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie od 0 do 9,3 cm
- przyłącze wody G 1/2 ze zintegrowanym zaworem kątowym G 3/8
- możliwość podłączenia wody od tyłu lub od góry
- możliwość podłączenia do wentylacji zewnętrznej
- mata wygłuszająca w komplecie
- spluczka podtynkowa z izolacją styropianową, zapobiegającą kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika, tłumiąca drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku, o pojemności zbiornika 9 litrów
- ustawienia fabryczne ilości wody splukującej: 2 litry / 4 litry
- możliwość regulacji splukiwania wody na zaworze splukującym: splukiwanie małe 2–4 litra / splukiwanie duże 3–6 litrów
- rekomendowany do misek toaletowych z technologią SILENT POWER™
- przycisk splukujący dwudzielny MINIMAL wykonany z tworzywa sztucznego; wymiary: 24,5 x 16,5 cm

