

## ECO FLUSH SET | STRONGFRAME stelaż podtynkowy z ECO splukiwaniem do miski toaletowej + STEEL-R45 przycisk splukujący ze stali nierdzewnej

Kolor: mosiądz szczotkowany (BSB)

Zestaw składający się ze stelaża podtynkowego OMNIRES STRONGFRAME oraz przycisku splukującego OMNIRES STEEL-R45, został zaprojektowany z myślą o przestrzeniach łazienkowych, w których kluczowe znaczenie mają trwałość materiałów, precyzja wykonania i wyrafinowana estetyka. Jednoelementowy zbiornik spluczki podtynkowej gwarantuje całkowitą szczelność, a zastosowana izolacja ogranicza kondensację wilgoci, tłumi hałas i redukuje drgania, zapewniając wysoki komfort i dyskrecję użytkowania.

Dzięki możliwości precyzyjnej regulacji, stelaż pozwala oszczędzać wodę – zużycie wynosi już od 2 l przy małym i 4 l przy dużym splukiwaniu – bez utraty efektywności działania.

Dwudzielny przycisk splukujący OMNIRES STEEL-R45 łączy precyzję detalu, trwałość materiału i komfort codziennego użytkowania. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wyróżnia się odpornością na uderzenia, nacisk oraz działanie detergentów. Starannie wykończona, przyjemna w dotyku powierzchnia zachowuje swój wygląd i właściwości przez długi czas. Jego nowoczesna forma dyskretnie wtapia się w powierzchnię ściany, a okrągły kształt klawiszy i starannie dopracowane proporcje gwarantują wygodę codziennego użytkowania. Intuicyjne oznaczenia ułatwiają wybór ilości splukiwanej wody dostosowanej do potrzeb, co przekłada się na oszczędność oraz większy komfort przy każdym użyciu.

Przycisk splukujący jest wykończony w kolorze mosiądz szczotkowany – szlachetnym wykończeniu w odcieniu chłodnego złota i satynowej, szczotkowanej powierzchni. Powłoka została wykonana w zaawansowanej technologii PVD.

Certyfikaty: Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych (CE)



## Materiały i technologie



Nowoczesna technologia splukiwania pozwala na ograniczenie zużycia wody.



Zewnętrzna powłoka przycisku została uzyskana zaawansowaną technologią PVD, która gwarantuje najwyższą trwałość, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.



Przycisk splukujący wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej charakteryzuje się perfekcyjnie dopracowaną formą oraz wyjątkową odpornością na uszkodzenia, zachowując swój wygląd nawet po wieloletnim użytkowaniu.



Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

## Specyfikacja

- stelaż podtynkowy STRONGFRAME do zabudowy lekkiej; wysokość: 112 cm, szerokość: 51 cm, głębokość ramy: 12,5 cm, głębokość zabudowy: 12,5 cm-25 cm
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm
- nogi kotwiące z hamulcem z regulacją w zakresie od 0 do 20 cm
- mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie od 0 do 9,3 cm
- przyłącze wody G 1/2 ze zintegrowanym zaworem kątowym G 3/8
- możliwość podłączenia wody od tyłu lub od góry
- możliwość podłączenia do wentylacji zewnętrznej
- mata wygłuszająca w komplecie

- sfluczka podtynkowa z izolacja styropianowa, zapobiegajaca kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika, tlumijaca drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku, o pojemnosci zbiornika 9 litrow
- ustawienia fabryczne ilosci wody splukujacej: 2 litry / 4 litry
- mozliwosc regulacji splukiwania wody na zaworze splukujacym: splukiwanie male 2-4 litra / splukiwanie duze 3-6 litrow
- rekomendowany do misek toaletowych z technologia SILENT POWER™
- przycisk splukujacy dwudzielny STEEL-R45 wykonany ze stali nierdzewnej; wymiary: 24,5 x 16,5 cm

