

SHELL M+ | umywalka nablatowa, Ø35 cm

Kolor: white sand mat (WS)

Umywalka nablatowa z kolekcji OMNIRES SHELL M+ charakteryzuje się współczesną eliptyczną formą, która miękką linią zwęża się ku podstawie. Minimalistyczna bryła wygląda lekko a zarazem solidnie, tworząc efekt wyrzeźbionego ze skały monolitu. Wewnątrz umywalki dopasowana maskownica dyskretnie zakrywa odpływ, nie zaburzając przy tym harmonijnie wyprofilowanej sylwetki.

Umywalka została wykonana z materiału kompozytowego (M+), którego głównym składnikiem jest skała dolomitowa. Innowacyjna technologia produkcji gwarantuje perfekcyjne wykonanie każdego detalu, jednocześnie zapewniając wyjątkową trwałość i odporność.

SHELL w kolorze white sand (NCS 0804-Y30R) to umywalka w ciepłym, mlecznym odcieniu jasnego beżu, o aksamitnej w dotyku, matowej powierzchni.

Projekt: Studio Pawlak & Stawarski



Materiały i technologie



Produkt M+ cechuje wyjątkowa trwałość i stabilność oraz odporność na uszkodzenia, ekstremalne temperatury i obciążenia.



Powierzchnia nie zawiera pęknięć oraz mikrootworów. Dzięki temu nie rozwijają się na niej bakterie i zarazki, a produkt jest łatwy w czyszczeniu.



Kompozyt jest ciepły w dotyku. Woda długo utrzymuje swoją temperaturę, zapewniając komfort użytkowania i oszczędność energii.



Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.



Materiał M+ zapewnia wysoce pożądane, niezwykle precyzyjne wykonanie. Powierzchnia produktu jest idealnie równa i perfekcyjnie gładka, a jego wymiary gwarantują pełną zgodność z rysunkiem technicznym (tolerancja 0-3 mm).



Satynowe wykończenie w kontakcie ze skórą przypomina wyszlifowany przez wodę kamień.



Kompozyt zapewnia wyjątkową absorpcję akustyczną. Ta cecha wynika z dużej gęstości cząstek materiału, co zmniejsza natężenie dźwięku wody uderzającej o powierzchnię.

Specyfikacja

- średnica: 35 cm
- wysokość: 17 cm
- bez przelewu
- maskownica odpływu w komplecie
- bez korka umywalkowego (A47CR)
- pojemność: 7,6 l
- waga netto: 5,9 kg
- waga brutto: 6,3 kg
- montaż wymaga wycięcia okręgu w blacie o średnicy 140 mm

