Cod produs: SYSBABI1XBL
EAN: 5902539853773

OMNIRES

BARETTI | BARETTI sistem igienic încastrat

Culoare: negru mat (BLM)

Colecția OMNIRES BARETTI se distinge prin forma sa intrigantă, care se bazează pe unghiuri drepte și curbe. Forma modernă, armonioasă impresionează prin detaliile sale perfect finisate.

Negru mat este un finisaj expresiv cu o suprafață mată, catifelată la atingere.

Design: Dominika Drezner-Ilczuk



Tehnologii

Bateria a fost prevăzută cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, care asigură reglarea lină și precisă a jetului de apă și garantează funcționarea fiabilă a produsului pentru ani de zile.

Corpul bateriei a fost fabricat din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- presiune de lucru: 1-5 bar

Specificație

- baterie de duș încastrată (BA7845BL)
- pară duș pentru bideu din alamă (BIDETTA3-RBL)
- furtun de duș protecție oțel inoxidabil (022-XBL), lungime: 125 cm
- racord unghiular din alamă (8815BL), cu suport pentru pară
- după utilizarea produsului, opriți întotdeauna alimentarea cu apă folosind mixerul bateriei sau supapa. Lăsarea parei de duș pentru bideu sub presiune poate duce la apariția unor scurgeri și deteriorări ale produsului.

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie

aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

