

DOUGLAS | cap de duș cu braț, ø13 cm

Culoare: crom lucios (CR)

Capul de duș tip ploaie OMNIRES DOUGLAS este un produs care combină multifuncționalitatea cu estetica clasică. Acesta oferă două tipuri de jet de apă: ploaie și masaj rotativ, oferind astfel fiecărei băi o dimensiune individuală, adaptând jetul de apă la nevoile și preferințele individuale ale utilizatorului.

Cromul este un finisaj universal cu o culoare argintie și o suprafață perfect netedă, lucioasă.

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B), Certificat igienic PZH



Materiale și tehnologii



Capul de duș tip ploaie de cea mai recentă generație a fost proiectat cu gândul la protecția mediului înconjurător. Tehnologia ECO WATER reduce consumul de apă cu ~30%, menținând în același timp un confort ridicat de utilizare a produsului.



Proeminențele din silicon de tip EASY CLEAN permit curățarea produsului de depunerile de piatră prin ștergerea lor ușoară și rapidă cu palma.



Produsul a fost fabricat din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- debit de apă la presiune de 3 bar: 15 l/min
- presiune de lucru: 1-5 bar
- clasa de volum: N/N

Specificație

- cu braț din alamă
- dimensiune: ø12,5 cm
- raza de acțiune a pipei: 22 cm
- 2-funcții, tip de jet: ploaie, masaj rotativ
- debit: ~15 l/min.
- racordare la apă: 1/2", racordare la cap de duș tip ploaie: 1/2"

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI CAPUL DE DUȘ TIP PLOAIE?

Recomandăm să ștergi din când în când cu palma proeminențele de silicon de pe capul de duș tip ploaie, pentru a elimina eventualele

depuneri și a îndepărta calcarul acumulat pe suprafața lor. Trebuie evitată utilizarea detergenților agresivi, care pot deteriora proeminențele și suprafața capului de duș.

După fiecare utilizare, capul de duș tip ploaie trebuie înclinat pentru a permite scurgerea apei rămase în interior. Acesta este cel mai simplu și necesar mod de a reduce depunerea calcarului din apă în interiorul capului de duș. Înclinarea capului de duș minimizează totodată riscul de pierderi de etanșeitate ale produsului și garantează astfel funcționarea fiabilă pe o perioadă îndelungată.

