

LOWFIX | scurgere liniară pentru duș cu capac de montare gresie, 80 cm

Culoare: negru semi-mat (BLH)

Scurgerea liniară pentru duș OMNIRES LOWFIX se distinge prin designul său minimalist și structura extrem de joasă, care garantează o mai mare libertate de instalare. Canalul de scurgere a fost prevăzut cu un capac de mascare cu o suprafață proiectată pentru a fi umplută cu plăci de gresie, permițând astfel o conexiune armonioasă cu podeaua băii. Datorită structurii rotative, sifonul garantează o performanță ridicată de colectare a apei și astfel, confortul de utilizare în timpul băii. Produsul a fost fabricat din aluminiu anodizat de înaltă calitate, care asigură durabilitate excepțională și rezistență la coroziune, iar structura sa monolitică garantează o etanșeitate completă.



Certificate: Declarație europeană a proprietăților de utilizare (CE)

Specificație

- capac de mascare cu suprafață placabilă, lățime: 8 cm
- canal de scurgere și capac de mascare din aluminiu anodizat
- bandă, flanșă de etanșare, picioare de montaj reglabile (4 bucăți) incluse
- sifon cu scurgere rapidă cu opțiune de curățare de sus, rotativ la 360°
- debit: 42 l/min.
- adâncimea minimă de instalare la suprafața plăcilor: 8,2 cm
- lungime: 80 cm
- înălțimea sifonului: 5 cm

Îngrijire

Cum se curăță scurgerea liniei?

Componentele externe ale scurgerii liniare, și anume capacul de mascare și canalul de scurgere, trebuie curățate regulat folosind o cârpă moale (de ex. microfibră) și o soluție de apă cu un agent de curățare delicat, natural. După curățare, toate componentele trebuie clătite bine cu apă curată și șterse uscate. Trebuie evitate materialele aspre, abrazive sau corozive pentru a nu deteriora suprafața. În plus, pentru a asigura debitul liber de apă către canalizare, coșulețul situat în sifon trebuie curățat și el din când în când. În acest scop, capacul de mascare trebuie îndepărtat, coșulețul scos și golit de murdăria acumulată, apoi spălat cu apă caldă.

