

FLUSH SET ECO | STRONGFRAME ECO cadru încastrat pentru vas de toaletă, cu funcție de economisire a apei la spălare + STEEL-R45 clapetă de acționare din oțel inoxidabil

Culoare: alamă periată (BSB)

Setul format din cadrul încastrat OMNIRES STRONGFRAME și butonul de spălare OMNIRES STEEL-R45 a fost conceput pentru spațiile de baie în care durabilitatea materialelor, precizia execuției și estetica rafinată sunt de o importanță crucială. Rezervorul încastrat dintr-o singură piesă garantează o etanșeitate totală, iar izolația utilizată reduce condensul umidității, amortizează zgomotul și reduce vibrațiile, asigurând un confort ridicat și discreție de utilizare.

Datorită capacității de reglare precisă, cadrul permite economisirea apei - consumul este de doar 2 litri la spălare mică și 3 litri la spălare mare - fără a pierde eficiența de funcționare.

Butonul de spălare bipartit OMNIRES STEEL-R45 combină precizia detaliilor, durabilitatea materialului și confortul utilizării zilnice. Fabricat din oțel inox de înaltă calitate, acesta se distinge prin rezistența sa la impact, apăsare și acțiunea detergenților. Suprafața atent finisată și plăcută la atingere își păstrează aspectul și proprietățile pentru o lungă perioadă de timp. Forma sa modernă se integrează discret în suprafața peretelui, în timp ce forma rotundă a tastelor și proporțiile atent gândite garantează o utilizare zilnică confortabilă. Marcajele intuitive facilitează alegerea cantității de apă de spălare adaptate nevoilor, ceea ce se traduce în economii și un plus de confort la fiecare utilizare.

Butonul de spălare este finisat în culoarea alamă periată - un finisaj nobil într-o nuanță de aur rece și o suprafață periată, satinată. Învelișul a fost executat cu tehnologia PVD avansată.

Certificate: Declarație europeană a proprietăților de utilizare (CE)



Materiale și tehnologii



Tehnologia modernă de spălare permite reducerea consumului de apă.



Butonul de spălare realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate se caracterizează printr-o formă perfect rafinată și o rezistență excepțională la deteriorări, păstrându-și aspectul chiar și după mulți ani de utilizare.



Stratul exterior al clapetelor de acționare este realizat prin tehnologia avansată PVD - aceasta garantează o durabilitate excepțională și, în același timp, asigură o întreținere ușoară și o curățare facilă.

Specificație

- cadru încastrat STRONGFRAME pentru o instalare ușoară; înălțime: 112 cm, lățime: 51 cm, adâncimea cadrului: 12,5 cm, adâncimea de instalare: 12,5 cm-25 cm
- pentru montare pe perete sau în peretele portant
- picioare de ancorare cu frâne reglabile de la 0 la 20 cm
- mecanism de glisare a mânerului de scurgere cu opt poziții de la 0 la 9,3 cm
- racord apă G 1/2 cu supapă unghiulară integrată G 3/8
- posibilitatea de racordare a apei din spate sau de sus
- posibilitatea de racordare la ventilația externă
- covor de atenuare fonică inclus
- compartiment integrat pentru pastile odorizante WC
- rezervor WC încastrat cu izolație împotriva umidității cu o capacitate a rezervorului de 9 litri

-

